

TC RU E-CN.AЖ04.01592.P2

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	SHUNYUN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	гидравлический модульный прицеп SYV3-45-2G
ТИП	SYV3-45-2G
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	SYV3-45-2G, SYV3-45-2G Split (L), SYV3-45-2G Split (R)
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТЕХСЕРВИС" место нахождения и фактический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, улица Шоссейная, дом 1В, помещение №203, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТЕХСЕРВИС" место нахождения и фактический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, улица Шоссейная, дом 1В, помещение №203, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 073100 No.558, Chaoyang Street, Quyang County, Hebei Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	073100 No.558, Chaoyang Street, Quyang County, Hebei Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	SYV3-45-2G	SYV3-45-2G Split (L), SYV3-45-2G Split (R)	
Количество осей/колес	2 / 16	2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа		
Назначение	для перевозки тяжеловесных грузов		
Габаритные размеры, мм			
– длина	6895...7295		
– ширина	1490...4900		
– высота	875...4000		
База, мм	3165...4765 + 1500		
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	735...3700 / 735...3700		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...19800		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	57800...135000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	16400...45000		
– на 2-ую ось	16400...45000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	24516...53937		
Подвеска (описание)	независимая, гидравлическая, на продольных рычагах		
Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление с полностью гидравлическим рулевым приводом на все колеса; установка управляемых колёс - попарно с двускатной ошиновкой на поворотных кругах		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с двухпроводным пневматическим приводом, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы первой или второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	135 / 133	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные башмаки; рычаг-гусь (гидравлический гуснек); гидропривод установки гуснека; дышло (для перемещения		

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	транспортного средства на погрузочной площадке); силовая установка; управляющая головка; пульт дистанционного управления; гидравлические системы болтового соединения; комплект инструментов; универсальная площадка; адаптер; система уширителей; адаптеры системы уширителей модулей Split; дополнительные вставки для удлинения; дополнительные настилы для расширения; операционная панель; ЗИП (запасные инструменты и принадлежности); опорно-поворотное устройство (устанавливается в загрузочном пространстве, служит для упрощения загрузки); поворотная платформа; удлиняемая и расширяемая платформа
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия