

ТС RU E-RU.ГА06.02849

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	РД-925 ; РД-927
ТИП	686204
ШАССИ	— / КАМАЗ КАMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	686204 ; 686212 ; 686205
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРПРОМ интернациональ" 141240, Московская область, город Пушкино, ул. 2-я Полевая (Мамонтовка минрорайон), д.26, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРПРОМ интернациональ" 141240, Московская область, город Пушкино, ул. 2-я Полевая (Мамонтовка минрорайон), д.26, Российская Федерация 141240, Московская область, город Пушкино, ул. 2-я Полевая (Мамонтовка минрорайон), д.26, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	141280, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, корпус 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	686204, 686205	686212
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	теплоизолированный термос-бункер с устройствами разогрева, перемешивания и выдачи литого, горячего или холодного асфальта, песка, щебня, котел для битума, битумной эмульсии или без	фургон, теплоизолированный термос-бункер с устройствами разогрева, перемешивания и выдачи литого, горячего или холодного асфальта, песка, щебня, котел для битума, битумной эмульсии или без
Назначение	для ремонта дорожных покрытий, летней и зимней уборки улиц и дорог	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без, откидывающаяся вперед	

для модификаций	686204	686205	686212
Габаритные размеры, мм			
– длина	7370...8000		8570...10400
– ширина	2500...2550		2500...3500
– высота	2950...3800		3110...3800
База, мм	3190 + 1320	3690 + 1320	
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890		

для модификаций	686204	686205		686212
для модификаций шасси	65115-A5, 65115-5H	65115-50	65115-A5, 65115-5H	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...12000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18800	21300	20700	15200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	4216	5150	4550	3700
– на 2-ую ось	7292	8075		5750
– на 3-ью ось	7292	8075		5750
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50	65115-5H	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5310	КАМАЗ, 667.510-310
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700	
– степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	221.5 (2300)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1184 (1400)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 или COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089); АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CR/CP3S3/L110; АЗПИ, А-08-013	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153); АЗПИ, А-04-001	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ721.1109510-10	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50	65115-5H	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	ТехноКом 14РКа5490-1206010; Промтехснаб ПТС 995-1206010; DINEX 59389	Cummins 5418404 (A059K499); Cummins 5418406 (A059K501)	
для модификаций шасси	65115-5H		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 667.510-310		
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700		
– степень сжатия	17.0...17.6		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221.5 (2300)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1184 (1400)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2880		COATЭ, 551.3763
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	Jingwei Technology 816300	АЗПИ, А-08-013-10
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329); АЗПИ, А-04-029	АЗПИ, А-04-029; Jingwei Technology LT-Q9830	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue Technology, JP85K; F-Diesel Power, FT351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclon MANN+HUMMEL, 45 700 92 941		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Cummins 5418404 (A059K499); Cummins 5418406 (A059K501)		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	Continental, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329); АЗПИ, А-04-029
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	Kangyue Technology, JP85K; F-Diesel Power, FT351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Europiclone MANN+HUMMEL, 45 700 92 941; Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins 4378057 (A051K628); Cummins 5418406 (A059K501); Cummins 4378042 (A051E058); Cummins 5418404 (A059K499)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65115-A5, 65115-5H		65115-A5, 65115-5H	65115-50, 65115-A5, 65115-5H	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	ZF KAMA, 1315TO или 1310TO	ZF, 9AS1310TO	KAMA3, 154	KAMA3, 144
	механическая, с ручным управлением		автоматическая с возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 10, назад – 2	вперед – 5, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	—	—
I -	6.580	6.580	6.580	7.820	7.820
II -	4.680	4.680	4.680	6.380	4.030
III -	3.480	3.480	3.480	4.030	2.500
IV -	2.620	2.620	2.620	3.290	1.530
V -	1.890	1.890	1.890	2.500	1.000
VI -	1.350	1.350	1.350	2.040	—
VII -	1.000	1.000	1.000	1.530	—
VIII -	0.750	0.750	0.750	1.250	—
IX -	—	—	—	1.000	—
X -	—	—	—	0.815	—
3.X. -	8.970	8.970	8.970	—	7.380
3.X. I -	—	—	—	7.380	—
3.X. II -	—	—	—	6.020	—
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.980 или 5.430				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах				
Рулевое управление (описание)					
с гидроусилителем					
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»				

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	F или J или K
	11.00R20	150 / 146	K
	11R22.5	148 / 145	K или L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); специальные предупреждающие огни автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; передние противотуманные фары (для модификаций на шасси, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-05); отвал; щеточное оборудование; 1 сиденье для размещения людей во время стоянки; 2 сиденья для размещения людей во время стоянки; 3 сиденья для размещения людей во время стоянки; 4 сиденья для размещения людей во время стоянки; окна
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия