

TC RU E-RU.ГA06.02850

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	GUSTAV
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GRL3 ; GRH3 ; GRD3
ТИП	GR3
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	GRL3-01 ; GRL3-02 ; GRL3-03 ; GRL3-04 ; GRH3-01 ; GRH3-02 ; GRH3-03 ; GRH3-04 ; GRD3-01 ; GRD3-02 ; GRD3-03 ; GRD3-04 ; GRL3-05 ; GRL3-06 ; GRH3-05 ; GRH3-06 ; GRD3-05 ; GRD3-06
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ГУСТАВ МАНУФАКТУРИНГ" место нахождения и фактический адрес: 125212, Москва, ш. ГОЛОВИНСКОЕ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 20016, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ГУСТАВ МАНУФАКТУРИНГ" место нахождения и фактический адрес: 125212, Москва, ш. ГОЛОВИНСКОЕ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 20016, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 125212, Москва, ш. ГОЛОВИНСКОЕ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 20016, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170017, Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	GRD3-01, GRD3-02, GRD3-03, GRD3-04, GRD3-05, GRD3-06
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	раздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом; раздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом; нераздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом; нераздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом; раздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом, со скосом под трапы; раздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом, со скосом под трапы; нераздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом, со скосом под трапы; нераздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, с передним заездом, со скосом под трапы
Назначение	—; перевозка техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов; перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн (для транспортных средств, оборудованных контейнерными замками)

для модификаций	GRL3-01, GRL3-02, GRL3-03, GRL3-04, GRH3-01, GRH3-02, GRH3-03, GRH3-04, GRL3-05, GRL3-06, GRH3-05, GRH3-06
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	раздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой; раздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой; нераздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой; нераздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой; раздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, со скосом под трапы; раздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, со скосом под трапы; нераздвижная платформа с прямой, относительно колесной тележки платформой, со скосом под трапы; нераздвижная платформа с пониженной, относительно колесной тележки платформой, со скосом под трапы
Назначение	—; перевозка техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов; перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн (для транспортных средств, оборудованных контейнерными замками)

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
– длина	7000...45000
– ширина	2460...4200
– высота	1200...4000
– высота погрузочная*	320...1900
– высота максимальная допустимая*	4000
База, мм	3500...40000 + 1200...4000 + 1200...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2470 / 1800...2470 / 1800...2470

* - для исполнений с контейнерными замками

для модификаций	GRL3-01, GRH3-01, GRD3-01	GRL3-02, GRH3-02, GRD3-02	GRL3-03, GRH3-03, GRD3-03
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...18000	4500...21500	5500...25500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30200...35800	35900...42600	42700...50700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6500...10700	7000...12700	9000...15200
– на 2-ую ось	6500...10700	7000...12700	9000...15200
– на 3-ью ось	6500...10700	7000...12700	9000...15200
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...17900	10000...21200	11000...25400

для модификаций	GRL3-04, GRH3-04, GRD3-04	GRL3-05, GRH3-05, GRD3-05	GRL3-06, GRH3-06, GRD3-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...30500	7500...36000	9000...43000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	50800...60300	60400...71700	71800...85200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	10000...18000	12000...21400	14000...25400
– на 2-ую ось	10000...18000	12000...21400	14000...25400
– на 3-ью ось	10000...18000	12000...21400	14000...25400

Приложение № 1

для модификаций	GRL3-04, GRH3-04, GRD3-04	GRL3-05, GRH3-05, GRD3-05	GRL3-06, GRH3-06, GRD3-06
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...30100	14000...35700	16000...42400

Подвеска				
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная	независимая, гидравлическая
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная	независимая, гидравлическая
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная	независимая, гидравлическая

Рулевое управление (описание)**	саморегулирующийся механизм рулевого управления третьей оси или сочлененное рулевое управление всех осей
---------------------------------	--

** - по заказу

Тормозные системы	
Рабочая (описание)***	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес дискового типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы первой и второй осей или с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы второй и третьей осей или с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой и второй осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы второй и третьей осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы всех осей

*** - "ABS" кроме модификаций в исполнении с пневматической подвеской

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17.5	124 / 122	М
	215/75R17.5	126 / 124	
		135 / 133	J
	235/75R17.5	143 / 141	
	245/70R17.5		
	245/70R17.5	136 / 134	М
	245/70R19.5		
	265/70R19.5	143 / 141	J
	285/70R19.5	145 / 143	М
	395/80R20	149	К
	395/85R20	168	J
		166	К
	9.00R20	140 / 137	
	10.00R20	146 / 143	
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	J
		154 / 150	К
		156 / 150	G
	14.00R20	166 / 160	
		164 / 160	К
		164	J
	16.00R20	173 / 170	G
	425/85R21	156	
		146	J
	11R22.5	148 / 145	L или K
	275/70R22.5		М или L или J
	315/80R22.5	156 / 150	L или K
		154 / 150	М
	385/65R22.5	160 или 164	К
	445/65R22.5	169	
	12.00R24	160 / 156 или 162 / 160	

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры
 по заказу: уширители; каркас тента и тент; трапы механические односекционные; трапы механические двухсекционные; трапы гидравлические односекционные; трапы гидравлические двухсекционные; трапы пневматические односекционные; трапы пневматические двухсекционные; трапы приставные; трапы угловые; гидравлические опоры; механические опоры; отбойные бруссы; лебедка; топливный бак; топливные баки; съемные устройства для крепления груза; силовая гидравлическая установка; инструментальный ящик; инструментальные ящики; запасные колёса; знаки ограничения скорости транспортных средств; один проблесковый маяк автожелтого цвета; два проблесковых маяка

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	автожелтого цвета; система подъема-опускания платформы; механизм подъема-опускания 1-ой оси; механизм подъема-опускания 2-ой оси; механизм подъема-опускания 3-ой оси; борта; стойки; раздвижные стойки; переднее ограждение; металлоконструкция для перевозки крупногабаритных неделимых грузов; поворотное устройство; контейнерные замки; съемное устройство для крепления крупногабаритного неделимого груза; съемное устройство для крепления длинномерного неделимого груза; гидростатическая система управления
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия