

ТС RU E-RU.ГA06.02840

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АЦБ 5,0-40(6370) 76-ТВ
ТИП	ТС-UN332
ШАССИ	— / Урал 6370
МОДИФИКАЦИИ	505076
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Техинком-Центр» 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1, корпус промышленное здание, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Техинком-Центр» 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1, корпус промышленное здание, Российская Федерация 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1, корпус промышленное здание, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1, корпус промышленное здание, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов с цистерной для воды, с пенобаком и отсеками с пожарным насосом и пожарно-техническим вооружением (ПТВ), четырехместный модуль для перевозки боевого расчета
Назначение	тушение пожаров, доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и запаса огнетушащих веществ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
– длина	9270
– ширина	2550
– высота	3635
База, мм	3825 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	1925 / 1860 или 2045 / 2100

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	24900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7600
– на 2-ую ось	9500
– на 3-ью ось	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 653 и его комплектации		
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11122		
– степень сжатия	16.1...17.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	308.8 (1875...1925)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1985 (1100...1300)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯМЗ, СР1216		
Форсунки (тип, маркировка)	ЯМЗ, LT-Q9872		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 651.1118010-XX		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	РЕМИЗ, 8421-1109010-27		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	DINEX, 59384 (653.1201010-32) или BCB, 653.1201010-34		

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS, MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 16JS200TA, 16JSD220TA	ZF, 16 S 2220 TD или ЦФ КАМА, 2220 TD	ZF, 16 S 2220 TO или ZF, 16 S 1820 TO или ЦФ КАМА, 2220 TO или ЦФ КАМА, 1820 TO
	механическая, с ручным управлением		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2					
	Низшее	Высшее	Низшее	Высшее	Низшее	Высшее
I -	14.030	11.640	16.410	13.800	13.800	11.540
II -	9.600	7.970	11.280	9.490	9.490	7.930
III -	6.620	5.490	7.760	6.530	6.530	5.460
IV -	4.530	3.780	5.430	4.570	4.570	3.820
V -	3.080	2.560	3.590	3.020	3.020	2.530
VI -	2.110	1.750	2.470	2.080	2.080	1.740
VII -	1.450	1.210	1.700	1.430	1.430	1.200
VIII -	1.000	0.830	1.190	1.000	1.000	0.840
З.Х. -	13.420	11.130	15.360	12.920	12.920	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF VG2000 или ZQC2000, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом					
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890					
низшее -	1.536					
Главная передача (тип)	HanDe, Двойная, разнесенная, с блокируемым межколёсным дифференциалом					
– передаточное число	5.920 или 5.262					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту					
Рулевое управление						
(описание)	с гидроусилителем					
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные					
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес среднего и заднего мостов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель					

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	16.00R20	173	G
	425/95R20 (16.00R20)		J
	315/80R22,5	156 / 150	K или L
		154 / 150	M

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; передние противотуманные фары; сигнальная громкоговорящая установка (СГУ); пожарно-техническое оборудование; специальные предупреждающие огни синего цвета по заказу: система регулирования давления воздуха в шинах; держатель запасного колеса; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; броневая защита
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия