

TC RU E-RU.HB92.00016

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации микроэлектроники" (ОСП ООО "ЦСМ")

МАРКА	Донтрейлер
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	864930
ТИП	864930
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	864930-01, 864930-02, 864930-03, 864930-04, 864930-05, 864930-06, 864930-07
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДОНТРЕЙЛЕР» Место нахождения и фактический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, улица Фермерская, здание 9Г, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДОНТРЕЙЛЕР» Место нахождения и фактический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, улица Фермерская, здание 9Г, Российская Федерация Место нахождения и фактический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, улица Фермерская, здание 9Г, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	346880, Ростовская область, город Батайск, улица Фермерская, здание 9Г, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	864930-01	864930-02
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с разгрузкой на две боковые стороны или трехсторонней разгрузкой, с откидными боковыми и задним бортами или задними дверями	специальная самосвальная платформа с разгрузкой назад
Назначение	для перевозки сельскохозяйственных и сыпучих грузов	для перевозки лома

для модификаций	864930-03	864930-04
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами или задними дверями	металлическая платформа
Назначение	-	

для модификаций	864930-05	864930-06
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления	специальная платформа с кониками или без них
Назначение	для перевозки грузовых контейнеров всех типов по ГОСТ 51876-2008	для перевозки строительной техники и материалов, длинномерных грузов или леса в сортаментах

для модификаций	864930-07
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	тентованный фургон с передним бортом-стенкой и задними дверями
Назначение	-

для модификаций	864930-01, 864930-03		864930-02	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	8000...16000			
– ширина	2550			
– высота	2000...3980		3000...4000	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	3000...8000 + 1310...1810			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100

Приложение № 1

для модификаций	864930-04		864930-05	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	8000...16000			
– ширина	2550			
– высота	1100...1300		1350...4000	
– высота погрузочная	—		1350	
– высота максимальная допустимая	—		4000	
База, мм	3000...8000 + 1310...1810			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100

для модификаций	864930-06		864930-07	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	8000...16000			
– ширина	2550			
– высота	2000...4000		3500...4000	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	3000...8000 + 1310...1810			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100	1805...1915 / 1805...1915 / 1805...1915	2040...2100 / 2040...2100 / 2040...2100

для модификаций	864930-01	864930-02	864930-03	864930-04	864930-05	864930-06	864930-07
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4200...11000	5000...12000	4000...10550	3700...7000	3850...5500	4300...7200	4500...9800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...36000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на 1-ую ось	6000...12000						
– на 2-ую ось	6000...12000						
– на 3-ью ось	6000...12000						

Приложение № 1

Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или балансирная, на листовых рессорах с реактивными штангами	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, со второй или третьей подъёмными осями или без них

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
---	----------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

для ТС с количеством колес	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
12		9.00R20	140 / 137	J
		10.00R20	146 / 143	K
		11.00R20	150 / 146	
		11R22,5	148 / 145	
		265/70R19,5	140 / 138	M
		275/70R22,5	148 / 145	L
		295/80R22,5	152 / 148	M
6		385/65R22,5	160	K
		385/55R22,5		
		425/65R22,5	165	
		445/65R22,5	168	
		425/85R21	156	G

для модификаций	864930-01, 864930-02, 864930-03, 864930-04, 864930-05, 864930-06, 864930-07	864930-04
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик, бак для воды с мыльницей	устройства для крепления груза

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия