

ТС RU E-RU.АЖ04.01857

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЭД700АК5, КДМ-700АК5
ТИП	787447
ШАССИ	КАМАЗ С331 / —
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга" место нахождения и фактический адрес: 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга" место нахождения и фактический адрес: 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма; металлическая платформа с овальным основанием, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма; металлическая платформа с бочкообразным основанием, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма; оборудование для зимней и летней уборки дорог
Назначение	для круглогодичного содержания дорог, а также для перевозки и выгрузки различных сыпучих грузов (песка, снега и т.п.)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
– длина	8535...14250
– ширина	2550...4030
– высота	3710...3900
База, мм	3810 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 1830 / 1830

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15950...20100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	16000
– на 3-ью ось	16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 910.52-460
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12981
– степень сжатия	18.6...19.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	355 (1500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2403 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ 552.3763
ТНВД (тип, маркировка)	Nanyue Fuel Injection System, NCP6200
Форсунки (тип, маркировка)	Nanyue Fuel Injection System, NCI3270
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue technology, JP105K
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 54901-1109510; 54901-1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	—
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DINEX, 59369
Фильтр твердых частиц	—

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Prawolf или Valeo или Fast Eaton, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF КАМА, 2520ТО или 2220ТО или 2525ТО
	механическая, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2
I -	13.800
II -	11.540
III -	9.490
IV -	7.930
V -	6.530
VI -	5.460
VII -	4.570
VIII -	3.820
IX -	3.020
X -	2.530
XI -	2.080
XII -	1.740
XIII -	1.430
XIV -	1.200
XV -	1.000
XVI -	0.840
З.Х. I -	12.920
З.Х. II -	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—
– число передач и передаточные числа	—
высшее -	—
низшее -	—
Главная передача (тип)	двухступенчатая, с колесной передачей
– передаточное число	5.262

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, на двух малолистовых рессорах с серьгой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости
2-ая ось (Описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, на реактивных штангах с резинометаллическими опорами, со стабилизатором поперечной устойчивости
3-ья ось (Описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, на реактивных штангах с резинометаллическими опорами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с электрогидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	функцию запасной тормозной системы выполняет стояночная тормозная система

Приложение № 1

Тормозные системы	
Запасная (описание) (продолжение)	
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы всех колес, приводимые в действие тормозными камерами, объединенными с пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или моторный тормоз-замедлитель и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R24	160 / 156 или 162 / 160	K
		164 / 162	G
	315/80R22,5	156 / 150	K или L
	325/95R24	162 / 160	K
	385/65R22,5	158	L
		160 или 164	K

Оборудование транспортного средства	автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет блок управления автомобилем совместно с электронным блоком управления двигателем) по заказу: по заказу: противобуксовочная система; предпусковой подогреватель двигателя; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A); аудиосистема; круиз-контроль; навигационная система; система мониторинга автотранспорта; система контроля и изменения давления воздуха в шинах; сенсорный дисплей мультимедиа-системы; устройства освещения грузочного пространства, боковые панели (за кабиной); тахограф; в передней части транспортного средства может быть установлен отвал (поворотный или скоростной), или щетка передняя поворотная, или многофункциональная стрела, или оборудование для мойки ограждений барьерного типа, или агрегат фронтально моющий с мойкой ручной или без нее, или оборудование комбинированное боковое;; в межбазовом пространстве транспортного средства может быть установлена щетка средняя подметальная, или отвал средний; в задней части транспортного средства может быть установлен распределитель жидких или твердых реагентов или поливомоечное
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	оборудование, задняя подметальная щетка или распылочная рейка; с правой стороны по ходу движения транспортного средства может быть установлен отвал боковой
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU