ТС RU E-RU.ГА06.02841

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	KGFW61-01 ; KGFW63-01 ; KGFW64-01 ; KGFW65-01 ; KGFW66-01 ; KGFW67-01
ТИП	KGFN321
ШАССИ	— / FAW CA1180
МОДИФИКАЦИИ	KGFW61-01 ; KGFW63-01 ; KGFW64-01 ; KGFW65-01 ; KGFW66-01 ; KGFW67-01
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью ГК «Коммерческие грузовики» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Машиностроительная, здание 90, кабинет 10, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью ГК «Коммерческие грузовики» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Машиностроительная, здание 90, кабинет 10, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Машиностроительная, здание 90, кабинет 10, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Машиностроительная, здание 90, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	KGFW61-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ	бортовая платформа, КМУ, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ; перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	KGFW63-01	KGFW64-01
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство, КМУ
Назначение	—	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	KGFW64-01	KGFW65-01
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)	бортовая платформа
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-	—

Приложение № 1

для модификаций	KGFW64-01	KGFW65-01
Назначение (продолжение)	разгрузочных работ; перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещёнными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	KGFW66-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка различных грузов, требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	KGFW66-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический, с грузоподъемным гидробортом	фургон, с грузоподъемным гидробортом
Назначение	перевозка различных грузов, требующих соблюдения температурного режима, выполнение погрузочно- разгрузочный работ	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно- разгрузочный работ (для исполнений с грузоподъемным гидробортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	KGFW67-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический, с холодильной установкой	фургон изотермический, с холодильной установкой, с грузоподъемным гидробортом
Назначение	перевозка различных грузов, требующих соблюдения	перевозка различных грузов, требующих соблюдения

Приложение № 1

для модификаций	KGFW67-01	
Назначение (продолжение)	заданного температурного режима	заданного температурного режима, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Габаритные размеры, мм	
– длина	8900...12000
– ширина*	2250...2600
– высота	3012...4000
База, мм	5000...7100
Коля передних/задних колес, мм	1960 / 1878

* - ширина более 2550 мм только для транспортных средств с изотермическим фургоном

для модификаций	KGFW61-01, KGFW65-01, KGFW66-01, KGFW67-01	KGFW63-01, KGFW64-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6200...16000	6200...14000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	6300	
– на заднюю ось	11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	27800...32800	32800
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	10000...15000	18725...26525
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство, даН	—	3655...11306

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DK1-32E53
	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7146
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	236 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1200...1700)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (маркировка)	Continental, FEUP07A
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 02113696
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0490
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd. (HX40W); Hunan Tianyan Machinery Co., Ltd. (HP76-4) BWTS (S200G)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Changchun MANN+HUMMEL FAWAY Filter Co., Ltd. Changchun Automotive Filter Co., Ltd., 1109010-15G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Tenneco- FAWSN (Changchun) Automobile parts Co., Ltd., 1208010A16S-C***

** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 8JS118TC-B
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I -	9.320
II -	6.090
III -	4.060
IV -	3.100
V -	2.300
VI -	1.500
VII -	1.000
VIII -	0.760
З.Х. -	9.280
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.444

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС и системой стабилизации курсовой устойчивости; тормозные механизмы колес всех осей - барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		152 / 149	L или M
	295/80R22.5	153 / 150	J

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер (хладагент R-134a) по заказу: инструментальный ящик; тент; каркас с тентом; задние распашные ворота; дополнительная балка аутригеров (входит в комплект КМУ)
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU