

ТС RU E-RU.ГA06.02853

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ПС-8.10.14 ; ПС-8.10.14.01
ТИП	75316
ШАССИ	N384-A2 / —
МОДИФИКАЦИИ	ПС-8.10.14 ; ПС-8.10.14.01
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТИЯ" место нахождения и фактический адрес: 214016, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Шейна, дом 64, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТИЯ" место нахождения и фактический адрес: 214016, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Шейна, дом 64, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 214016, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Шейна, дом 64, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	214022, Смоленская область, город Смоленск, улица Карбышева, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов со сменным оборудованием	технологическое оборудование для содержания дорог
Назначение	круглогодичная уборка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, а также перевозка сыпучих грузов	круглогодичная уборка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Габаритные размеры, мм	
– длина	7000...14300
– ширина	2522...4000
– высота	3048...4000
База, мм	4200 или 5300 или 6300
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6300...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15980...19980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6180...7250
– на 2-ую ось	11250...13800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD285 50		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD245 50	
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объём цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	17.3			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	204 (2500)		174 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1006 (1200...1800)		936 (1200...1800)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technology Co., Ltd., HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Hefei Yili, 1109100G17E0			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Cummins, SCRVO25			

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., Ltd., сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 8JS118TA-B	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2	
I -	8.120	
II -	5.770	
III -	3.770	
IV -	2.980	
V -	2.150	
VI -	1.530	
VII -	1.000	
VIII -	0.790	
3.X. I -	8.080	
3.X. II -	2.140	

Приложение № 1

Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5.286 или 4.875 или 4.444 или 4.625

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	154 / 151	L или M
	295/80R22.5	152 / 149	M
	315/80R22.5	156 / 152	L

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A); устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; электронная система контроля устойчивости; проблесковые маяки оранжевого цвета по заказу; центральный замок; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура спутниковой навигации; оборудование для контроля соблюдения водителем режимов движения, труда и отдыха; устройство ограничения максимальной скорости; тахограф; лебедка; пескосолеуловитель; бункер; распределитель жидких противогололедных реагентов (хлоридов); цистерна с поливомоечным оборудованием; передние поливомоечные сопла; передняя высоконапорная рейка; задняя высоконапорная рейка; передний отвал; средний отвал; боковой отвал; передняя щетка; щетка для мойки барьерных ограждений; средняя щетка; задняя щетка; агрегат фронтально-моечный; система увлажнения пескосоляной смеси; гидравлический привод подъема
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	разбрасывающего диска; система охлаждения гидросистемы; пульт управления в кабине водителя
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия