

TC RU E-RU.ГA06.02125.P3

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	78K092 ; 78K122 ; 78K091 ; 78K121
ТИП	78K
ШАССИ	— / КОМПАС, КАМАЗ КОМПАС СВ
МОДИФИКАЦИИ	78K092 ; 78K122 ; 78K091 ; 78K121
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс" юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	78K091, 78K121	78K092, 78K122
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	78K092, 78K091	78K121	78K122
Габаритные размеры, мм			
– длина	6715...8550	7500...12000	7500...9600
– ширина	2400...2550		
– высота	2600...4000		
База, мм	3365 или 3845 или 4475	3845 или 4700 или 5300 или 6000	3845 или 4700 или 5300
Колея передних/задних колес, мм	1710...1927 / 1650...1803		

для модификаций	78K091	78K092	78K121	78K122
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3375...5000	3375...7000	4565...7400	4565...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000...9500		7500...11990	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1685...3100		2035...3990	
– на заднюю ось	4315...6400		5465...8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций шасси	CB09C1	CB12C2	CB12WA	CB09VA
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8s5154	Cummins, ISF3.8s5168	KAMAZ, 590.10-170	KAMAZ, 590.11-150
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760			
– степень сжатия	17.2		17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)	120 (2600)	105 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)	600 (1300...1800)	500 (1300...1800)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	CM2220		EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110; CP4; CP4.1		CRCP3	
Форсунки (тип, маркировка)	0 445		CRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE200WG; HE211W	HE200WG	HE200WG; HP60K	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109100LE17S; 1109100LE801		1109100LE801; 1109100LE17S01	
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	совмещен с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Cummins, A054Z261		SL-SCRCAT	

* - по Правилам ООН № 85

для модификаций шасси	CB09C1, CB09VA	CB12C2, CB12WA
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Changchun Yidong Clutch, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T540B	FAST GEAR, 6DS60T
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	CB09C1, CB09VA	CB12C2, CB12WA
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.090	6.640
II -	3.650	4.010
III -	2.270	2.420
IV -	1.470	1.520
V -	1.000	1.000
VI -	0.770	0.780
3.X. -	5.640	6.110
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.909 или 4.100 или 4.300	3.909 или 4.875

для модификаций шасси	CB09C1, CB09VA	CB12C2, CB12WA
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с подрессорниками, с гидравлическими амортизаторами или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с подрессорниками, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с подрессорниками или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с подрессорниками, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней оси, с АБС и ESC; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
CB09C1, CB09VA		215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124 или 128 / 126	M
			135 / 133	L
CB12C2, CB12WA		245/70R19.5	136 / 134	M
			141 / 140	K
			135 / 133	L

**Оборудование
транспортного средства**

устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); электронная система контроля устойчивости; кондиционер; электроблокировка замков дверей по заказу; передние противотуманные фары; тахограф; инструментальный ящик; обтекатель; дополнительный подогреватель двигателя и кабины; бортовая информационно-мультимедийная система; система помощи при парковке; тент; каркас с тентом; шторный механизм; задние распашные ворота

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия