

ТС RU E-PL.AЖ04.01843

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	ZASLAW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	D-65A
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	D-651A, D-653A
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАСЛАВ» место нахождения и фактический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, оф.915, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАСЛАВ» место нахождения и фактический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, оф.915, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychow, Республика Польша
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychow, Республика Польша
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	D-651A	D-653A
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа без бортов (вариант Р) с устройствами для крепления контейнеров или сменных кузовов (вариант В) или платформа с бортами (вариант S), каркасом и тентом или штормный с бортами или без них (вариант С) или платформа со съемными или передвижными кониками (сортиментовоз) с полом или без него (вариант D) или кузов фургон с задними воротами (вариант F)	самосвальный кузов с задней разгрузкой, прямоугольного или ковшеобразного сечения (вариант W)
Назначение	для перевозки контейнеров или сменных кузовов с грузами различного назначения (для варианта В); для перевозки сортиментов, лесоматериалов (для варианта D)	для перевозки навалочных и насыпных грузов

для модификаций	D-651A, D-653A
Габаритные размеры, мм	
– длина	7370...13900
– ширина	2425...2550
– высота	1050...4000
– высота погрузочная*	1050...1600
– высота максимальная допустимая*	4000
База, мм	3235...6550 + 1310...2100 + 1310...2100
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2100 / 1700...2100 / 1700...2100

* - для транспортных средств с установленными устройствами для крепления контейнеров

для модификаций	D-651A	D-653A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3300...15900	3600...17000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...54000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...12000	
– на 2-ую ось	9000...12000	
– на 3-ью ось	9000...12000	

Приложение № 1

для модификаций	D-651A	D-653A
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000	

Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них
----------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная с пневматическим приводом (Knorr-Bremse / Haldex / Wabco), с ABS / EBS, тормозные механизмы всех колёс барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-ой и 2-ей осей или 2-ой и 3-ей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	235/75R17,5	143 / 141	K	
	245/70R17,5		J	
	245/70R19,5	141 / 140		
	265/70R19,5			156
	385/55R19,5	160		K
	435/50R19,5			L
	445/45R19,5		K	
	385/55R22,5	158	L	
	385/65R22,5	164 или 160	K	
		455/40R22,5	160	J
	455/45R22,5	169		K
	445/65R22,5	170	J	

Оборудование транспортного средства	запасное колесо (1-2 шт.), противооткатные упоры, инструментальный ящик, лебедка по заказу: скользящая балка между стойками (для модификации D-651A в варианте D); съемная продольная средняя часть пола для перевозки грузов цилиндрической формы, натяжители крепежных
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	ремней (для модификации D-651A); первая и/или третья подъемная оси; счетчик километров; оборудование TIM G2 KNORR-BREMSE / SmartBoard WABCO
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU