TC RU E-RU. FA06.02880

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

MAPKA	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	AM8454-11A ; 8595-42 ; 8495-02
тип	8593-A3
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	AM8454-11A ; 8595-42 ; 8495-02
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Промышленная, дом 40, офис 300, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Промышленная, дом 40, офис 300, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Промышленная, дом 40, офис 300, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Промышленная, дом 40, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

^{* -} титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может оличаться от оригинала

Приложение № 1	Стр.	3
к одобрению типа транспортного средства № <u>TC RU E-RU.ГА06.02880</u>		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	8495-02		
Количество осей/колес	3 / 6		
Исполнение загрузочного	бортовой кузов	платформа с фитингами	
пространства			
Назначение	_	перевозка сменных контейнеров	

для модификаций	8595-42	AM8454-11A
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного	металлический самосвальный	платформа с держателями для
пространства	кузов с разгрузкой назад при	сменных кузовов под мультилифт
	помощи гидравлического	
	механизма;	
	металлический самосвальный	
	кузов с разгрузкой на две боковые	
	стороны при помощи	
	гидравлического механизма;	
	металлический самосвальный	
	кузов с разгрузкой на две боковые	
	стороны и назад, при помощи	
	гидравлического механизма	
Назначение	перевозка сыпучих грузов	перевозка сменных кузовов

для модификаций	AM8454-11A
Количество осей/колес	3 / 12
Исполнение загрузочного	платформа с фитингами
пространства	
Назначение	перевозка сменных контейнеров

для модификаций	8495-02	8595-42	AM8454-11A
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000	.10500	9750
– ширина	25	50	25202550
– высота	12004000	23004000	12201260
высота погрузочная*	10001400	_	9501060
 высота максимальная допустимая* 	4000	_	4000
База, мм	260033	00 + 1310	3750 + 1310
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	20402050 / 2040.	2050 / 20402050	1950 / 1950 / 1950

^{* -} для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

для модификаций	8595-42, 8495-02	AM8454-11A
Масса транспортного	40008200	49005330
средства в снаряженном		
состоянии, кг		
Технически допустимая	27000	30000
максимальная масса		
транспортного средства, кг		

Одобрение типа транспортного средства № <u>TC RU E-RU.ГА06.02880</u> Стр. <u>4</u> Приложение № 1

для модификаций	8595-42, 8495-02	AM8454-11A	
Технически допустимая			
максимальная масса,			
приходящаяся на каждую из			
осей транспортного средства,			
начиная с передней оси, кг			
на 1-ую ось	9000	10000	
на 2-ую ось	9000	10000	
– на 3-ью ось	9000	10000	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая (две пневмоподушки с телескопическими
	амортизаторами)
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая (две пневмоподушки с телескопическими
	амортизаторами)
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая (две пневмоподушки с телескопическими
	амортизаторами)

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса,
	тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с TEBS
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на
	тормозные механизмы колес второй и третьей осей

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
8595-42, 8495-02		385/65R22.5	160	K
AM8454-11A		235/75R17.5	143 / 141	J

Оборудование	противооткатные упоры
транспортного средства	по заказу: держатель запасного колеса; запасное колесо;
5	инструментальный ящик; съемные борта (для 8495-02); надставные борта (для 8495-02, 8595-42); каркас для тента (для 8495-02, 8595-42); тент (для 8495-02, 8595-42); площадка для обслуживания тента с лестницей (для 8495-02, 8595-42); задние распашные ворота (для 8495-02, 8595-42)

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский инициалы, фамилия