

TC RU E-RU.АЖ04.01844

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп тандем бортовой, прицеп тандем самосвал, прицеп тандем ; мобильная мастерская, прицеп тандем рефрижераторный, прицеп ; тандем изотермический, прицеп тандем платформа для сменных ; кузовов, прицеп тандем контейнеровоз, прицеп тандем цистерна, ; прицеп тандем животновоз, прицеп тандем мобильный ; медицинский кабинет, прицеп тандем передвижной пункт полиции, ; прицеп тандем торговая лавка, при
ТИП	8519T
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	8519TA, 8519TB, 8519TC, 8519TD, 8519TE, 8519TG, 8519TH, ; 8519TJ, 8519TK, 8519TL, 8519TE, 8519TN, 8519TW, 8519TZ, ; 8519TR, 8519TU, 8519TO, 8519TP
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное снабжение "Дон" место нахождения: 344103, Ростовская область, Г.О. РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, ВЛД. 150, ОФИС 333, Российская Федерация, фактический адрес: 344103, Ростовская область, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, ВЛД. 150, ОФИС 333, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное снабжение "Дон" место нахождения: 344103, Ростовская область, Г.О. РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, ВЛД. 150, ОФИС 333, Российская Федерация, фактический адрес: 344103, Ростовская область, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, ВЛД. 150, ОФИС 333, Российская Федерация место нахождения: 344103, Ростовская область, Г.О. РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону, улица Доватора, ВЛД. 150, ОФИС 333, Российская Федерация, фактический адрес: 344103, Ростовская область, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	346505, Ростовская область, г. Шахты, ул. Объединенная, 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	8519TA	8519TB
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	специальная самосвальная платформа с разгрузкой назад или на две боковые стороны, или трёхсторонней разгрузкой
Назначение	—	перевозка насыпных и навалочных грузов

для модификаций	8519TC	8519TD
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с одной перегородкой, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленным окном, с боковой дверью и двумя распашными дверьми сзади; бортовая платформа, с задним откидным бортом и фургон, с прямыми или скошенными углами крыши, с одной перегородкой, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленным окном, с боковой дверью; по заказу: с краноманипуляторной установкой	изотермический фургон с задними или передними распашными воротами (по заказу с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) (рефрижератор), боковой дверью, гидробортом)
Назначение	мастерская или лаборатория или техпомощь, предназначенная для перевозки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов к месту проведения ремонтных или иных работ, погрузка-разгрузка оборудования	перевозка различных грузов, в том числе скоропортящихся продуктов, требующих специальных температурных условий хранения, в том числе мясных туш в подвешенном состоянии; в исполнении с гидробортом - выполнение погрузочно-разгрузочных операций с перевозимым грузом

для модификаций	8519TE	8519TF
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленным окном, с боковой дверью и двумя распашными дверьми сзади	изотермический фургон с задними или передними распашными воротами (по заказу с гидробортом)
Назначение	передвижной пункт полиции	перевозка различных грузов, в том числе пищевых продуктов; в исполнении с гидробортом -

Приложение № 1

для модификаций	8519TE	8519TF
Назначение (продолжение)		выполнение погрузочно-разгрузочных операций с перевозимым грузом

для модификаций	8519TG	8519TH
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с замковой системой крепления сменных кузовов, с откидной рампой или без нее	металлическая платформа с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для фиксации контейнеров
Назначение	перевозка сменных кузовов	перевозка грузовых контейнеров типа 1C, 1CC, 1CX

для модификаций	8519TJ	8519TK
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с перегородкой, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленными окнами, с боковой дверью и двумя распашными дверьми сзади; бортовая платформа, с задним откидным бортом, с фургоном, с прямыми или скошенными углами крыши, с одной перегородкой, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с двумя боковыми дверьми
Назначение	перевозка питьевой воды, молока, патоки, пищевого масла и других пищевых жидкостей	перевозка животных

для модификаций	8519TL	8519TN
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленным окном, с боковой дверью и двумя распашными дверьми сзади	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с остекленным окном, с одной дверью сзади и одной боковой дверью (по заказу с холодильной отопительной установкой (ХОУ) (рефрижератор))
Назначение	передвижной комплекс лечебно-медицинский или "Медицинская служба"	для выездной торговли (передвижная торговая лавка)

для модификаций	8519TO	8519TP
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с откидными аппарелями	специальные изотермические емкости с многорядными

Приложение № 1

для модификаций	8519ТО	8519ТР
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		распылителями и воздушными потокообразователями, с воздушным компрессором
Назначение	перевозка транспортных средств и других видов техники	перевозка живой рыбы

для модификаций	8519ТР	8519ТУ
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (по заказу с высокими бортами)	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с двумя распашными дверьми сзади и одной боковой дверью
Назначение	погрузка-разгрузка и перевозка различных грузов	—

для модификаций	8519ТW	8519ТZ
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами или без, с каркасом и тентом с задними распашными воротами	фургон с прямыми или скошенными углами крыши, с одним или шестью сиденьями, используемыми только во время стоянки, с остекленным окном, с боковой дверью и двумя распашными дверьми сзади
Назначение	—	аварийно-спасательная служба

для модификаций	8519ТА, 8519ТВ	8519ТС, 8519ТG, 8519ТJ, 8519ТK, 8519ТL, 8519ТE, 8519ТN, 8519ТW, 8519ТZ, 8519ТR, 8519ТУ, 8519ТО, 8519ТР
Габаритные размеры, мм		
— длина	5000...12000	
— ширина	2300...2550	
— высота	1470...4000	3500...4000
— высота погрузочная	—	
— высота максимальная допустимая	—	
База, мм	1310...2510	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1840...2060 / 1840...2060	

для модификаций	8519ТD, 8519ТF	8519ТH
Габаритные размеры, мм		
— длина	5000...12000	
— ширина	2300...2600	2300...2550
— высота	3500...4000	1000...1200
— высота погрузочная	—	1000...1200
— высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	1310...2510	

Приложение № 1

для модификаций	8519TD, 8519TF	8519TH
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1840...2060 / 1840...2060	

для ТС с количеством колес	4	8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...15000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...36000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...11600	11600...18000
– на 2-ую ось	5000...11600	11600...18000

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, с реактивными штангами; по заказу: с механизмом разгрузки
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, с реактивными штангами; по заказу: с механизмом разгрузки

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной системой (ABS) или электронным управлением (EBS), тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	140 / 137	J
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	11R22,5	148 / 145	
	12.00R20	154 / 150	
	12.00R24	156 / 153	
	14.00R20	161 / 158	
	245/70R19,5	136 / 134	M
	265/70R19,5	140 / 138	
	235/75R17,5	143 / 141	J
	275/70R22,5	148 / 145	M
	285/70R19,5	146 / 144	L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	152 / 148	К
		154 / 149	J
	315/70R22,5	154 / 150	L
		152 / 148	М
	315/80R22,5	156 / 150	К или L или М
		154 / 150	К или L
		154 / 151	М
	385/55R22,5	160	К
		158	L
	385/65R22,5	164 или 160 или 158	К или J
	425/65R22,5	165	К
	425/85R21	146	J
	435/50R19,5	160	J или К
	445/45R19,5		J
	445/65R22,5	169	К
	205/75R17,5	135 / 133	J
	215/75R17,5		

Оборудование транспортного средства

запасное колесо, противоткатные упоры по заказу: второе запасное колесо, инструментальный ящик; ящик под аккумуляторные батареи (АКБ) гидроборта; ящик под аккумуляторные батареи (АКБ), холодильно-отопительная установка (ХОУ); топливный бак ХОУ; механизм заземления с тросом; дополнительный фонарь заднего хода; проблесковый маячок синего цвета для модификаций 8519TE, 8519TZ; полог; механизм сдвигания полога; механизм скручивания полога; один или два огнетушителя; лестница; рукомойник

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия