

TC RU E-RU.ГA06.02879

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SASSHF-00 ; SASSHF-01 ; SASSHF-02 ; SASSHF-03 ; SASSHF-04 ; SASSHF-04-01 ; SASSHF-06 ; SASSHF-06-01 ; SASSHF-08 ; SASSHF-09 ; SASSHF-09-01
ТИП	SASSHF(8x4)
ШАССИ	— / FAW CA3310
МОДИФИКАЦИИ	SASSHF-00 ; SASSHF-01 ; SASSHF-02 ; SASSHF-03 ; SASSHF-04 ; SASSHF-04-01 ; SASSHF-06 ; SASSHF-06-01 ; SASSHF-08 ; SASSHF-09 ; SASSHF-09-01
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАВТОСНАБ" 423884, Республика Татарстан, Тукаевский район, село Калмия, улица Ахметова, дом 53, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАВТОСНАБ" 423884, Республика Татарстан, Тукаевский район, село Калмия, улица Ахметова, дом 53, Российская Федерация 423884, Республика Татарстан, Тукаевский район, село Калмия, улица Ахметова, дом 53, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Промышленная, дом 27/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	SASSHF-00	SASSHF-01
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ/ГМ, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование) или без	бортовая платформа
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещёнными на рабочей платформе (для исполнений с рабочей платформой), выполнение буровых работ (для исполнений с буровым оборудованием)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	SASSHF-02	SASSHF-03
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с самосвальной разгрузкой, КМУ/ГМ	кузов с самосвальной разгрузкой
Назначение	перевозка и выгрузка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка и выгрузка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	SASSHF-04	SASSHF-04-01
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты	сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты

Приложение № 1

для модификаций	SASSHF-04	SASSHF-04-01
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	кабины	кабины, КМУ/ГМ
Назначение	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	SASSHF-06	SASSHF-06-01
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с самосвальной разгрузкой	кузов с самосвальной разгрузкой, КМУ/ГМ
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	SASSHF-08	SASSHF-09
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	контейнеровозная платформа с устройствами фиксации
Назначение	погрузка/разгрузка и перевозка сменных кузовов различного назначения	перевозка контейнеров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	SASSHF-09-01
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное

Приложение № 1

для модификаций	SASSHF-09-01
Исполнение загрузочного пространства	контейнеровозная платформа с устройствами фиксации, КМУ
Назначение	перевозка контейнеров, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места

для модификаций	SASSHF-00, SASSHF-01, SASSHF-02, SASSHF-03, SASSHF-04, SASSHF-04-01, SASSHF-06, SASSHF-06-01, SASSHF-08	SASSHF-09, SASSHF-09-01
Габаритные размеры, мм		
– длина	8800...12000	
– ширина	2495...2550	
– высота	3220...4000	
– высота погрузочная	—	1200...1500
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	2100 + 3200...4700 + 1350	
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12500...27500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	29000...42600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...7500
– на 2-ую ось	7000...7500
– на 3-ью ось	7500...13800
– на 4-ую ось	7500...13800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-37E51 FAW, CA6DM2-39E51 FAW, CA6DM2-42E51		
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11050		
– степень сжатия	18.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (1900)	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1300)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2+-6DN1		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DM2		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	1208010-78C-C00/A		

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.410	9.520
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.130
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.570
3.X. II -	2.590	2.590
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
2-ая ось (Описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
3-ья ось (Описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
4-ая ось (Описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры первой и второй осей и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R20	156 / 153	J или K
	315/80 R22.5	157 / 154	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер (хладагент R-134a); устройства увязки по заказу: тент; каркас с тентом; сдвижная шторка; сдвижная крыша;
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	лебедка в задней части; противоугонное устройство; тахограф; дополнительные грузозахватные приспособления; задние распашные ворота; ящик инструментальный; дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ/ГМ); съемные коники; борта
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия