

TC RU E-RU.AB58.01381

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СпецМобиль 38786-4
ТИП	38786-4
ШАССИ	— / FOTON M4M
МОДИФИКАЦИИ	38786-40, 38786-41, 38786-42, 38786-43, 38786-44, 38786-46
КАТЕГОРИЯ	Nз
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с задними воротами, с боковой дверью или без нее, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 38786-40; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, или платформа с боковыми бортами, передним высоким бортом, задними воротами и тентом, с грузоподъемным бортом или без него – для 38786 -41; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной – для 38786 -46	изотермический фургон, с задними воротами или без них, с боковой дверью(дверьми) или без нее(них), с перегородкой или без нее, с отопителем и/или отопительно-холодильной установкой (рефрижератор) или без него (них), с грузоподъемным бортом или без него – для 38786 -42
Назначение	механизированная погрузка/разгрузка и перевозка грузов (для 38786 -40 и 38786 -41 с грузоподъемным бортом, 38786 -46)	перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых, в герметичной упаковке (для 38786 -42)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная , со спальным местом или без него	

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с теплоизоляцией или без нее, с окнами или без них, с дверью (дверьми), с освещением или без него, с мебелью или без нее, с люками в боковых стенках или без них, с од-ним - шестью сиденьями (используются только на стоянке) или без них, с перегородкой (ами) или без нее (них), с кондиционером и/или отопителем или без него (них), с грузоподъемным бортом или без него – для 38786 -44	фургон с теплоизоляцией или без нее. с боковыми дверьми, с холодно-отопительной установкой или без нее, с зад-ней дверью или без нее – для 38786-43
Назначение	перевозка оборудования, инструмента, приспособлений, приборов лаборатории или мастерской, с возможностью	перевозка хлебобулочных и/или кондитерских изделий в герметичной упаковке (для 38786 -43)

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	размещения рабочих бригад (персонала) на стоянке, перевозка оборудования офиса, передвижного клуба, жилого модуля, почтового автомобиля, транспортно-бытовой машины, грузопассажирского автомобиля, пункта управления и связи, командно-штабной машины, медицинского комплекса (пункта), перевозка животных; Исполнения:- аварийная мастерская, - аварийно-ремонтная мастерская (АРМ), - передвижная-ремонтная мастерская (ПРМ), - передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ), - передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), - мастерская аварийно-восстановительных работ (МАВР), - передвижной комплект сварочных работ (ПКСР); - аварийная газовая служба (АГС), - мастерская дорожной службы «Дорожный мастер», - передвижная электростанция (ПЭС), - перегонная дизельная электростанция, - автолаборатория, - передвижная лаборатория, - передвижная лаборатория связи, - передвижная лаборатория телематики, - передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛКН), - передвижная электротехническая лаборатория ; - передвижная экологическая лаборатория, - передвижная метрологическая лаборатория, - передвижной офис, передвижной клуб,- передвижная техническая помощь,- передвижной медицинский комплекс(пункт) «Медицинская служба/помощь»; - автомобиль для перевозки животных, - транспортно-бытовая машина, - автомобиль федеральной почтовой связи, в т.ч. «Почта России», - жилой модуль (для 38786-44)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная , со спальным местом или без него	

Приложение № 1

для модификаций	38786-40, 38786-41, 38786-43, 38786-44, 38786-46	38786-42
Габаритные размеры, мм		
– длина	8310...12000	
– ширина	2483...2550	2483...2600
– высота	2820...4000	
База, мм	4800 или 5750 или 6100	
Колея передних/задних колес, мм	2008 / 1860	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6850...16500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	7000	
– на заднюю ось	13000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD270 50	
	дизель четырехтактный с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	192 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	956 (1200...1700)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd., HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hebei Yili Automotive Parts Co., Ltd., Cummins Filtration China, KL2640 (M4119202011A0), со сменным бумажным фильтрующим элементом	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	CES или Cummins, SCR V025
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I -	8.120
II -	5.770
III -	3.770
IV -	2.980
V -	2.150
VI -	1.530
VII -	1.000
VIII -	0.790
3.X. -	8.080
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.875 или 5.143 или 5.571
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	154 / 149	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб , электронная система контроля устойчивости (ESC) (все), КМУ (38786-46) по заказу: кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники , обтекатель на кабине (все); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета -для «Дорожный мастер» 38786-44, предупреждающий огонь бело-лунного цвета (38786-44- Почтовый автомобиль); слесарное и/или лабораторное оборудование, мебель, медицинское оборудование, климатическая установка, оборудование для перевозки животных, сиденья, отопитель - для 38786-44, холодильное или отопительное оборудование- для 38786-42, 38786-43, грузоподъемный борт - для 38786-40, 38786-41, 38786-42, 38786-44
-------------------------------------	---