

TC RU E-RU.АЖ04.01847

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	GRUNWALD
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп зерновоз, прицеп бортовой, прицеп тентованный, прицеп ; шторный, прицеп бортовой- шторный, прицеп сортиментовоз, ; прицеп контейнеровоз, прицеп фургон, прицеп изотермический ; фургон, прицеп изотермический фургон с холодильной установкой, ; прицеп со съемным изотермическим кузовом с холодильной ; установкой, прицеп со съемным изотермическим кузовом, прицеп ; самосвал, прицеп бункеровоз, приц
ТИП	GRW26
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	GRW260, GRW261, GRW262, GRW263, GRW264, GRW265, ; GRW266, GRW267, GRW268, GRW269
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд" место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Грюнвальд" место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	GRW260	GRW261
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная или не самосвальная платформа с открывающимися бортами	платформа с бортами или без них, со стойками или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них, с кониками или без них
Назначение	для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов	—; для перевозки различных, в том числе и сыпучих грузов, а также опасных грузов (в исполнении для перевозки опасных грузов); для перевозки различных, в том числе и сыпучих грузов, опасных грузов, а также для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов (в исполнении для перевозки опасных грузов с контейнерными замками)

для модификаций	GRW262	GRW263
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	рама с кониками для перевозки пиломатериалов	платформа с консолями под контейнерные замки, с устройством раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы или без него, с гидравлическим подъемником или без него
Назначение	для перевозки пиломатериалов и другого сортамента	для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов, сменных контейнеров системы BDF; для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн, сменных BDF контейнеров, контейнеров с оборудованием, оборудования

для модификаций	GRW264	
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой	фургон
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, скоропортящихся пищевых	—; для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, а также

Приложение № 1

для модификаций	GRW264	
Назначение (продолжение)	продуктов, требующих специальных температурных условий хранения; для перевозки различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, опасных грузов, в том числе, требующих специальных температурных условий хранения	опасных грузов

для модификаций	GRW265	GRW266
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с бортами	платформа с направляющими для установки и фиксации бункеров
Назначение	для перевозки различных сыпучих материалов, строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов	для перевозки сменных бункеров различного назначения, в том числе предназначенных для перевозки опасных грузов; для перевозки сменных бункеров различного назначения

для модификаций	GRW267	GRW268
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов с откидными или приставными трапами или без них, с уширителями или без них, с кониками или без них, с лебедкой для погрузки техники или без нее, со съемными бортами или без них, с замками для крепления контейнеров или без них	цистерна цилиндрической или эллиптической формы
Назначение	для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной и сельскохозяйственной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов; для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной и сельскохозяйственной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе контейнеров различного типа (в исполнении для перевозки опасных грузов с контейнерными замками)	для безопасной транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов; для безопасной транспортировки и временного хранения темных нефтепродуктов; для безопасной транспортировки и временного хранения химически активных жидкостей; для сбора нефтепродуктов, разлитой нефти, газового конденсата или неагрессивных технологических жидкостей и для их транспортировки к местам утилизации и переработки

Приложение № 1

для модификаций	GRW269
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрической или эллиптической формы
Назначение	для перевозки пищевых жидкостей; для перевозки технической воды и других химически нейтральных жидкостей

для модификаций	GRW260	GRW261	GRW262	GRW263
Габаритные размеры, мм				
– длина	8300...10900			8100...9100
– ширина*	2500...2550			
– высота	3300...3750	1500...4000	2700...4000	900...1350
– высота погрузочная	—	900...1350	—	900...1350
– высота максимальная допустимая	—	4000	—	4000
База, мм	4810...6410			
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1850...2040 / 1850...2040			

* - ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками 3000...3500 (для GRW261, GRW267)

для модификаций	GRW264	GRW265	GRW266	GRW267
Габаритные размеры, мм				
– длина	8300...10900		9700...10000	9200...10900
– ширина*	2500...2600	2500...2550		
– высота	2100...4000	2880...3850	1100...1490	1100...3690
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	4810...6410		4970...5370	5110...6810
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1850...2040 / 1850...2040			

* - ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками 3000...3500 (для GRW261, GRW267)

для модификаций	GRW267	GRW268, GRW269
Габаритные размеры, мм		
– длина	9200...10900	8300...10900
– ширина*	2500...2550	
– высота	1100...3690	3300...3750
– высота погрузочная	890...1350	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	5110...6810	4910...6210
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1850...2040 / 1850...2040	

* - ширина с выдвинутыми уширителями и/или кониками 3000...3500 (для GRW261, GRW267)

Приложение № 1

для модификаций	GRW260	GRW261	GRW262	GRW263	GRW264
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4700...6950	3200...5200	3600...7950	3600...5000	5000...6950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...24000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	8000...12000				
– на заднюю ось	8000...12000				

для модификаций	GRW265	GRW266	GRW267	GRW268, GRW269
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...8500	4700...5500	3500...8500	4400...9500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...24000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	8000...12000			
– на заднюю ось	8000...12000			

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная
Задняя (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS, с электронной системой контроля устойчивости или без неё (только для рессорной подвески); тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой оси или второй оси или всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17.5	143 / 141	K
		144 / 144	F
	245/70R17.5	143 / 141	L
		146 / 146	F
	12,00 R 20	154 / 149	K
	14,00 R 20	164 / 160	J
	445/45R19.5	160	K
	315/80R22,5	156 / 150	
	13R22,5	156 / 151	
	385/55R22.5	160	
	385/65R22.5		
	385/65 R22.5	169	
	12,00 R 24	156 / 153	

для модификаций	GRW260
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; тент; площадка для обслуживания тента; по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; гидравлическое самосвальное оборудование кузова; смотровой лючок на заднем борте

для модификаций	GRW261
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», держатели информационных табличек, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов - в исполнении для перевозки опасных грузов; надколесные арки или пластиковые крылья всех колес, оборудованные с внутренней стороны теплозащитой - в исполнении для перевозки опасных грузов (категории TC - FL, EX/III) по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; борта; стойки; каркас тента; тент; задние распашные ворота; передние распашные ворота; контейнерные замки; съемные стойки (коники); пеналы для хранения сливных рукавов

для модификаций	GRW262
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; передвижные или не передвижные коники для перевозки пиломатериалов по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода

Приложение № 1

для модификаций	GRW263
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; контейнерные замки; пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов - в исполнении для перевозки опасных грузов; надколесные арки или пластиковые крылья всех колес, оборудованные с внутренней стороны теплозащитой - в исполнении для перевозки опасных грузов (категории ТС - FL, EX/III); контейнерные замки по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; устройство раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы; направляющие ролики; передний выдвигной ограничитель; кронштейн крепления генераторной установки
для модификаций	GRW264
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», держатели информационных табличек, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов - в исполнении для перевозки опасных грузов; надколесные арки или пластиковые крылья всех колес, оборудованные с внутренней стороны теплозащитой - в исполнении для перевозки опасных грузов (категории ТС - FL, EX/III); отделка с внутренней стороны обшита жаропрочным и огнестойким материалом класса B-S3-d2, толщиной 10 мм - в исполнении для перевозки опасных грузов (категории ТС - EX/III) по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; задние распашные ворота; передние распашные ворота; кронштейн крепления генераторной установки; боковые ворота (двери); разделительная поперечная перегородка фургона; лестница; смотровой лючок; ящик для поддонов; задний гидравлический борт; холодильная установка; съемный изотермический кузов; система подвижного пола; открывающаяся крыша
для модификаций	GRW265
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; тент; площадка для обслуживания тента по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; смотровой лючок на заднем борте
для модификаций	GRW266
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; тент; площадка для обслуживания тента по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода

Приложение № 1

для модификаций	GRW267
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; каркас тента; тент; задние распашные ворота; контейнерные замки; кронштейн крепления генераторной установки; съемные борта; выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы; съемный настил на уширители грузовой платформы; съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; специальный световой сигнал (проблесковый маячок) автожелтого (оранжевого) цвета; откидные стальные трапы; приставные алюминиевые аппарели; выдвижные или съемные стойки (конйки); съемные и несъемные ложементы или кронштейны для установки и фиксации грузов

для модификаций	GRW268
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; площадка обслуживания горловин; складной поручень; лестница; пеналы для огнетушителей, контейнер под нейтрализующее вещество «Песок», бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, цепочка заземления, металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов, устройство заземления; сливо-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами; надколесные арки или пластиковые крылья всех колес, оборудованные с внутренней стороны теплозащитой - в исполнении для перевозки опасных грузов (категории TC - FL) по заказу: топливные баки; дополнительные фонари заднего хода; загрузочные горловины; разгрузочные устройства; запорно-регулирующая аппаратура; насос; вакуумный насос; термоизоляция цистерны; система подогрева цистерны

для модификаций	GRW269
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; площадка обслуживания горловин; складной поручень; лестница по заказу: загрузочные горловины; разгрузочные устройства; запорно-регулирующая аппаратура; насос; термоизоляция цистерны; система подогрева цистерны

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия