

TC RU E-RU.ГA06.02886

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	УСТ, SEVEREST
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	946519-A1-01 ; 946519-A1-02 ; 946519-A1-03 ; 946519-A1-04 ; 946519-A1-05 ; 946519-A2-01 ; 946519-A2-02 ; 946519-A2-03 ; 946519-A2-04 ; 946519-A2-05 ; 946519-A2-06
ТИП	946519
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	946519-A1-01 ; 946519-A1-02 ; 946519-A1-03 ; 946519-A1-04 ; 946519-A1-05 ; 946519-A2-01 ; 946519-A2-02 ; 946519-A2-03 ; 946519-A2-04 ; 946519-A2-05 ; 946519-A2-06
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс" место нахождения и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс" место нахождения и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Челябинская область, город Миасс, Объездная дорога, дом 2/14, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	946519-A1-01, 946519-A1-02, 946519-A1-03, 946519-A1-04, 946519-A1-05	946519-A2-01, 946519-A2-02, 946519-A2-03, 946519-A2-04, 946519-A2-05, 946519-A2-06
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа со съёмными передним, боковыми и задним бортами; платформа с откидными передним, боковыми и задним бортами; платформа с откидными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со съёмными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с откидными передним боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением; платформа со съёмными передним боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением; платформа с контейнерными замками; платформа с контейнерными замками и передним ограждением; платформа с контейнерными замками, со съёмными передним, боковыми и задним бортами; платформа с контейнерными замками, с откидными передним, боковыми и задним бортами; платформа с контейнерными замками, с откидными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с контейнерными замками, со съёмными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с контейнерными замками, с откидными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением; платформа с контейнерными замками, со съёмными передним, боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением	
Назначение	—; перевозка оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов; перевозка контейнеров и контейнеров-цистерн (в исполнении с контейнерными замками); перевозка контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для опасных грузов (в исполнении с контейнерными замками)	

для ТС с количеством колес	12	6
Габаритные размеры, мм		
— длина	9000...17000	
— ширина	2550...3600	
— высота	2000...4000	
— высота погрузочная*	800...1800	
— высота максимальная допустимая*	4000	

* - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

Приложение № 1

для ТС с количеством колес	12	6
База, мм	5000...11000 + 1300...2000 + 1300...2000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1600...2000 / 1600...2000 / 1600...2000	1800...2150 / 1800...2150 / 1800...2150

для модификаций	946519-A1-01, 946519-A2-01	946519-A1-02, 946519-A2-02	946519-A1-03, 946519-A2-03	946519-A1-04, 946519-A2-04	946519-A1-05, 946519-A2-05	946519-A2-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...18000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000... 31500	31500... 38000	38000... 46000	46000... 55000	55000... 64000	64000... 76000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000
– на 2-ую ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000
– на 3-ью ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9200...32000					

Подвеска			
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорная	зависимая, рессорно-балансирная

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес дискового типа или с пневматическим двухконтурным приводом, с электронным управлением (EBS), с электронной системой курсовой устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим двухконтурным приводом, с электронным управлением (EBS), с электронной системой курсовой устойчивости, тормозные механизмы всех колес дискового типа

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом, действующим на тормозные механизмы колес второй и третьей осей или с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	J
		154 / 150	K
		156 / 150 или 156 / 153	G
		158 / 153	F
	425/85R21	146	K
		156 или 160	J
	13R22.5	154 / 150	K
		156 / 150	G
	14.00R20	164 / 160	J или K
		166 или 166 / 160 или 160	G
	16.00R20	173 / 170	
	295/80R22.5	152 / 148	M
	315/80R22.5	154 / 150	
		156 / 150	K
	365/85R20	164	J
	395/85R20	168	
		166	K
	385/65R22.5	160	
	425/85R21	173	G
	16.00R20		J

Оборудование транспортного средства	одно запасное колесо по заказу: дополнительное запасное колесо; топливные баки; оборудование и средства индивидуальной защиты по ДОПОГ; каркас тента; тент; ящик ЗИП
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия