

TC RU E-RU.MP03.01172.P1

Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ | автомобиль специальный, специальный, передвижная мастерская ремонтно-механическая, специальный, передвижная мастерская ремонтно-механическая с КМУ, тягач седельный, тягач седельный с КМУ, специализированный, фургон изотермический                                                                                                                                                                                                                              |
| ТИП                          | 7098MNRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ШАССИ                        | — / Урал 4320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| МОДИФИКАЦИИ                  | 7098N1, 7098S1, 7098N3, 7098S3, 7098N7, 7098S7, 7098N5, 7098S5, 7098M4-10, 7098M4-20, 7098R4-10, 7098R4-20, 7098M5-10, 7098M5-20, 7098R5-10, 7098R5-20, 7098M7-10, 7098M7-20, 7098R7-10, 7098R7-20, 7098M6-10, 7098M6-20, 7098R6-10, 7098R6-20, 7098M4-30, 7098M4-40, 7098R4-30, 7098R4-40, 7098M5-30, 7098M5-40, 7098R5-30, 7098R5-40, 7098M7-30, 7098M7-40, 7098R7-30, 7098R7-40, 7098M6-30, 7098M6-40, 7098R6-30, 7098R6-40, 7098M1, 7098R1, 7098M1-10, 7098R1- |
| КАТЕГОРИЯ                    | N3, N3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ<br>КЛАСС       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОД ОКП / ТН ВЭД             | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС     | Общество с ограниченной ответственностью "Завод паровых установок Юнистим" место нахождения и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 13/23, Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС  | Общество с ограниченной ответственностью "Завод паровых установок Юнистим" место нахождения и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 13/23, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 13/23, Российская Федерация                                                                                                                 |

|                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС        | в оригинале*                                                                                            |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И<br>ЕГО АДРЕС                      | <b>456300, Челябинская область, город Миасс,<br/>Тургиякское шоссе, дом 13/23, Российская Федерация</b> |
| ПОСТАВЩИК<br>СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО<br>АДРЕС | в оригинале*                                                                                            |

SERTAUTO.RU

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                         | 7098M1, 7098R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7098M1-10, 7098R1-10, 7098M3, 7098R3, 7098M2, 7098R2                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| Исполнение загрузочного пространства    | седельно-сцепное устройство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | седельно-сцепное устройство, КМУ за кабиной                                                                                                                             |
| Назначение                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | для буксировки полуприцепов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ                                                                                                  |
| Кабина                                  | типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом;<br>типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| для модификаций                         | 7098M4-10, 7098R4-10, 7098M5-10, 7098R5-10, 7098M7-10, 7098R7-10, 7098M6-10, 7098R6-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7098M4-20, 7098R4-20, 7098M5-20, 7098R5-20, 7098M7-20, 7098R7-20, 7098M6-20, 7098R6-20                                                                                  |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон с дверьми и окнами, с оборудованием, по заказу - с отсеком, с местами для перевозки 6 человек (с окнами, с боковой правой дверью с люком)                                                                                                                                                                                                                                                                 | фургон с дверьми и окнами, с оборудованием, по заказу - с отсеком, с местами для перевозки 6 человек (с окнами, с боковой правой дверью с люком), с бортовой платформой |
| Назначение                              | для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах, по заказу - для доставки дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ |                                                                                                                                                                         |
| Кабина                                  | типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом;<br>типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| для модификаций                         | 7098M4-30, 7098R4-30, 7098M5-30, 7098R5-30, 7098M7-30, 7098R7-30, 7098M6-30, 7098R6-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7098M4-40, 7098R4-40, 7098M5-40, 7098R5-40, 7098M7-40, 7098R7-40, 7098M6-40, 7098R6-40                                                                                  |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |

## Приложение № 1

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 7098M4-30, 7098R4-30, 7098M5-30, 7098R5-30, 7098M7-30, 7098R7-30, 7098M6-30, 7098R6-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7098M4-40, 7098R4-40, 7098M5-40, 7098R5-40, 7098M7-40, 7098R7-40, 7098M6-40, 7098R6-40                                                                                               |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон с дверьми и окнами, с оборудованием, по заказу - с отсеком, с местами для перевозки 6 человек (с окнами, с боковой правой дверью с люком), с бортовой платформой, КМУ на заднем свесе                                                                                                                                                                                                                     | фургон с дверьми и окнами, с оборудованием, по заказу - с отсеком, с местами для перевозки 6 человек (с окнами, с боковой правой дверью с люком), КМУ за кабиной или на заднем свесе |
| Назначение                              | для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах, по заказу - для доставки дежурной бригады (до 6 человек) к месту выполнения работ |                                                                                                                                                                                      |
| Кабина                                  | типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом;<br>типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| для модификаций                         | 7098N1, 7098S1, 7098N3, 7098S3, 7098N7, 7098S7, 7098N5, 7098S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7098N2, 7098S2, 7098N4, 7098S4, 7098N8, 7098S8, 7098N6, 7098S6                                                                                                                       |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6х6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Исполнение загрузочного пространства    | кузов-фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, со сплошными внутренними поверхностями, с двухстворчатой задней дверью                                                                                                                                                                                                                                                                                     | фургон или фургон изотермический с двухстворчатой задней дверью, с холодильной установкой или без нее                                                                                |
| Назначение                              | для перевозки взрывчатых веществ и изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | для перевозки различных грузов, а также пищевых продуктов                                                                                                                            |
| Кабина                                  | типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом;<br>типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |

## Приложение № 1

|                                 |                           |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                 | 7098M1,<br>7098R1         | 7098M1-10,<br>7098R1-10 | 7098M3,<br>7098R3,<br>7098M2,<br>7098R2 | 7098M4-10,<br>7098M4-20,<br>7098R4-10,<br>7098R4-20,<br>7098M7-10,<br>7098M7-20,<br>7098R7-10,<br>7098R7-20,<br>7098M6-10,<br>7098M6-20,<br>7098R6-10,<br>7098R6-20,<br>7098M4-30,<br>7098M4-40,<br>7098R4-30,<br>7098R4-40,<br>7098M7-30,<br>7098M7-40,<br>7098R7-30,<br>7098R7-40,<br>7098M6-30,<br>7098M6-40,<br>7098R6-30,<br>7098R6-40 |
| Габаритные размеры, мм          |                           |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – длина                         | 8600...8800               |                         | 7600...7800                             | 7800...8600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – ширина                        | 2550                      |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – высота                        | 3375                      | 3375...3900             |                                         | 3500...3900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| База, мм                        | 4830 + 1400               |                         | 3800 + 1400                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Колея передних/задних колес, мм | 2000...2040 / 2000...2040 |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                 |                                                                                                        |                                                                                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| для модификаций                 | 7098M5-10, 7098M5-20, 7098R5-10, 7098R5-20, 7098M5-30, 7098M5-40, 7098R5-30, 7098R5-40, 7098N4, 7098S4 | 7098N1, 7098S1, 7098N7, 7098S7, 7098N5, 7098S5, 7098N2, 7098S2, 7098N8, 7098S8, 7098N6, 7098S6 | 7098N3, 7098S3 |
| Габаритные размеры, мм          |                                                                                                        |                                                                                                |                |
| – длина                         | 8900...9600                                                                                            | 7800...8500                                                                                    | 8900...9500    |
| – ширина                        | 2550                                                                                                   |                                                                                                |                |
| – высота                        | 3500...3900                                                                                            |                                                                                                |                |
| База, мм                        | 4830 + 1400                                                                                            | 3800 + 1400                                                                                    | 4830 + 1400    |
| Колея передних/задних колес, мм | 2000...2040 / 2000...2040                                                                              |                                                                                                |                |

## Приложение № 1

| для модификаций                                                                                                             | 7098M1                                                    | 7098M1-10        | 7098M2           | 7098M3           | 7098M4-10,<br>7098M4-20,<br>7098M4-30,<br>7098M4-40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 8690...9190                                               | 8740...<br>21500 | 8645...<br>21730 | 8720...<br>21700 | 8630...<br>17500                                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 21640                                                     | 21800            | 22030            | 22000            | 17800                                               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |                  |                  |                  |                                                     |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 5640                                                      | 5800             | 6030             | 6000             | 5800                                                |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  |                  |                  | 6000                                                |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  |                  |                  | 6000                                                |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 33300                                                     |                  |                  |                  | 29300                                               |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |                  |                  |                  |                                                     |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                  |                  |                  |                                                     |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 24270                                                     | 22070            | 21750            | 22015            | 11500                                               |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 12610                                                     | 10570            | 10480            | 10720            | —                                                   |

  

| для модификаций                                                                                                             | 7098M5-10,<br>7098M5-20,<br>7098M5-30,<br>7098M5-40 | 7098M6-10,<br>7098M6-20,<br>7098M6-30,<br>7098M6-40 | 7098M7-10,<br>7098M7-20,<br>7098M7-30,<br>7098M7-40 | 7098N1,<br>7098N2 | 7098N3,<br>7098N4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 8740...<br>21500                                    | 8645...<br>21500                                    | 8720...<br>21500                                    | 8630...<br>12800  | 8740...<br>17500  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 21800                                               |                                                     |                                                     | 17800             | 22500             |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                     |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 5800                                                |                                                     |                                                     |                   | 6500              |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                                                |                                                     |                                                     | 6000              | 8000              |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                                                |                                                     |                                                     | 6000              | 8000              |

## Приложение № 1

| для модификаций                                                               | 7098M5-10,<br>7098M5-20,<br>7098M5-30,<br>7098M5-40       | 7098M6-10,<br>7098M6-20,<br>7098M6-30,<br>7098M6-40 | 7098M7-10,<br>7098M7-20,<br>7098M7-30,<br>7098M7-40 | 7098N1,<br>7098N2 | 7098N3,<br>7098N4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                       | 33300                                                     |                                                     |                                                     | 29300             | 34000             |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                |                                                           |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – прицеп без тормозной системы                                                | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – прицеп с тормозной системой                                                 | 11500                                                     |                                                     |                                                     |                   |                   |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | —                                                         |                                                     |                                                     |                   |                   |

| для модификаций                                                                                                             | 7098N5                                                    | 7098N6           | 7098N7,<br>7098N8 | 7098R1      | 7098R1-10        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 8645...17110                                              | 8645...<br>21810 | 8720...<br>17100  | 9280...9780 | 9330...<br>21500 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 22110                                                     |                  | 22100             | 21800       |                  |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |                  |                   |             |                  |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6110                                                      |                  | 6100              | 5800        |                  |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  |                   |             |                  |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  |                   |             |                  |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 33610                                                     |                  | 33600             | 33300       |                  |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |                  |                   |             |                  |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                  |                   |             |                  |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 11500                                                     |                  |                   | 23930       | 21730            |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | —                                                         |                  |                   | 12430       | 10230            |

## Приложение № 1

| для модификаций                                                                                                             | 7098R2                                                    | 7098R3           | 7098R4-10,<br>7098R4-30,<br>7098R4-40 | 7098R4-20        | 7098R5-10,<br>7098R5-20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 9095...<br>21550                                          | 8965...<br>21730 | 8600...<br>17420                      | 8600...<br>17500 | 9330...<br>21750        |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 21850                                                     | 22030            | 17720                                 | 17800            | 22050                   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |                  |                                       |                  |                         |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 5850                                                      | 6030             | 5800                                  |                  | 6050                    |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  | 5960                                  | 6000             | 8000                    |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                                                      |                  | 5960                                  | 6000             | 8000                    |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 33300                                                     |                  | 29220                                 | 29300            | 33550                   |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |                  |                                       |                  |                         |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                  |                                       |                  |                         |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 21890                                                     | 22020            | 11500                                 |                  |                         |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 10440                                                     | 10750            | —                                     |                  |                         |

| для модификаций                                                                                                             | 7098R5-30,<br>7098R5-40 | 7098R6-10,<br>7098R6-20,<br>7098R6-30,<br>7098R6-40 | 7098R7-10,<br>7098R7-20,<br>7098R7-30,<br>7098R7-40 | 7098S1,<br>7098S2 | 7098S3,<br>7098S4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 9330...<br>21760        | 9095...<br>21500                                    | 8965...<br>21500                                    | 8600...<br>12850  | 9330...<br>17500  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 22060                   | 21800                                               |                                                     | 17850             | 22500             |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                         |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6060                    | 5800                                                |                                                     | 5850              | 6500              |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                    |                                                     |                                                     | 6000              | 8000              |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                    |                                                     |                                                     | 6000              | 8000              |

## Приложение № 1

| для модификаций                                                               | 7098R5-30,<br>7098R5-40                                   | 7098R6-10,<br>7098R6-20,<br>7098R6-30,<br>7098R6-40 | 7098R7-10,<br>7098R7-20,<br>7098R7-30,<br>7098R7-40 | 7098S1,<br>7098S2 | 7098S3,<br>7098S4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                       | 33560                                                     | 33300                                               |                                                     | 29350             | 34000             |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                |                                                           |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – прицеп без тормозной системы                                                | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                                                     |                                                     |                   |                   |
| – прицеп с тормозной системой                                                 | 11500                                                     |                                                     |                                                     |                   |                   |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | —                                                         |                                                     |                                                     |                   |                   |

| для модификаций                                                                                                             | 7098S5, 7098S6                                            | 7098S7, 7098S8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 9095...21830                                              | 8965...17170   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 22130                                                     | 22170          |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |                |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6130                                                      | 6170           |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 8000                                                      |                |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 8000                                                      |                |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 33630                                                     | 33670          |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |                |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |                |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 11500                                                     |                |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | —                                                         |                |

## Приложение № 1

|                                                          |                                                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| для модификаций шасси                                    | <b>4320-18</b>                                                                                                   |                                |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd., YC6MK340N-50                                                                 |                                |
|                                                          | четырехтактный, с искровым зажиганием                                                                            |                                |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                                                                        |                                |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 10338                                                                                                            |                                |
| – степень сжатия                                         | 11.5                                                                                                             |                                |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 245 (2100)                                                                                                       |                                |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1350 (1300...1500)                                                                                               |                                |
| Топливо                                                  | сжиженный природный газ                                                                                          | компримированный природный газ |
| Система питания (тип)                                    | впрыскивание топлива с электронным управлением                                                                   |                                |
| Блок управления (маркировка)                             | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd., YCGCU                                                                        |                                |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | —                                                                                                                |                                |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | —                                                                                                                |                                |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd., GT40; Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd., HX40G |                                |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | ФВ721.1109510-30P; ФВ721.1109510-30                                                                              |                                |
| Система зажигания (тип)                                  | электронная, бесконтактная                                                                                       |                                |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                  | Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd., YCIC                                                 |                                |
| Свечи (маркировка)                                       | NGK, IFR7U-4D                                                                                                    |                                |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов       | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                                         |                                |
| Нейтрализаторы (маркировка)                              |                                                                                                                  |                                |
| – 1 ступень                                              | интегрирован с глушителем                                                                                        |                                |
| Глушители (маркировка)                                   |                                                                                                                  |                                |
| – 1 ступень                                              | Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd., MY100                                                |                                |

\* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                                     | 4320-78, 55571-78, 5557-78                                     | 4320-80, 55571-80, 5557-80    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)        | ЯМЗ, 53653 и его комплектации                                  | ЯМЗ, 53623 и его комплектации |
|                                                           | четырехтактный, с воспламенением от сжатия                     |                               |
| – количество и расположение цилиндров                     | 6, рядное                                                      |                               |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 6650                                                           |                               |
| – степень сжатия                                          | 16.9...18.1                                                    |                               |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*        | 187.9 (1775...1825)                                            | 208 (1775...1825)             |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 1044 (1300...1600)                                             | 1161 (1300...1600)            |
| Топливо                                                   | дизельное топливо                                              |                               |
| <b>Система питания</b> (тип)                              | впрыскивание топлива под давлением                             |                               |
| Блок управления (маркировка)                              | Итэлма, МД 22                                                  |                               |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX |                               |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218     |                               |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX                         |                               |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | ФВ721.1109510-30Р; ФВ721.1109510-30                            |                               |
| <b>Система зажигания</b> (тип)                            | —                                                              |                               |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | —                                                              |                               |
| Свечи (маркировка)                                        | —                                                              |                               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов       |                               |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                |                               |
| – 1 ступень                                               | интегрирован с глушителем                                      |                               |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                |                               |
| – 1 ступень                                               | DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14     |                               |

\* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

## Приложение № 1

|                                                           |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| для модификаций шасси                                     | <b>4320-82, 55571-82, 5557-82</b>                              |  |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)        | ЯМЗ, 53613 и его комплектации                                  |  |
|                                                           | четырехтактный, с воспламенением от сжатия                     |  |
| – количество и расположение цилиндров                     | 6, рядное                                                      |  |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 6650                                                           |  |
| – степень сжатия                                          | 16.9...18.1                                                    |  |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*        | 228 (2275...2325)                                              |  |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 1221 (1300...1600)                                             |  |
| Топливо                                                   | дизельное топливо                                              |  |
| <b>Система питания</b> (тип)                              | впрыскивание топлива под давлением                             |  |
| Блок управления (маркировка)                              | Итэлма, МД 22                                                  |  |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX |  |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218     |  |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX                         |  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | ФВ721.1109510-30Р; ФВ721.1109510-30                            |  |
| <b>Система зажигания</b> (тип)                            | —                                                              |  |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | —                                                              |  |
| Свечи (маркировка)                                        | —                                                              |  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов       |  |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                |  |
| – 1 ступень                                               | интегрирован с глушителем                                      |  |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                |  |
| – 1 ступень                                               | DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14     |  |

\* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

|                              |                                                                                             |                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси        | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 4320-18, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |
| <b>Трансмиссия</b>           | механическая, с ручным управлением                                                          |                                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)       | ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое              |                                                                                    |
| Коробка передач (марка, тип) | Fast Gear, 9JS135TA                                                                         | ZF, 9 S 1310 TO или ZF, 9 S 1315 TO                                                |
|                              | с ручным управлением                                                                        |                                                                                    |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                             |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 4320-18, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82          |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 9, назад – 1                                                                       |                                                                                             |
| дополнительная понижающая передача - | 11.020                                                                                      | 11.020 9.480                                                                                |
| I -                                  | 6.550                                                                                       | 6.550 6.580                                                                                 |
| II -                                 | 4.640                                                                                       | 4.640 4.680                                                                                 |
| III -                                | 3.360                                                                                       | 3.360 3.480                                                                                 |
| IV -                                 | 2.460                                                                                       | 2.460 2.620                                                                                 |
| V -                                  | 1.950                                                                                       | 1.950 1.890                                                                                 |
| VI -                                 | 1.380                                                                                       | 1.380 1.350                                                                                 |
| VII -                                | 1.000                                                                                       | 1.000 1.000                                                                                 |
| VIII -                               | 0.730                                                                                       | 0.730 0.750                                                                                 |
| IX -                                 | —                                                                                           | — —                                                                                         |
| 3.X. -                               | 11.520                                                                                      | 11.520 8.970                                                                                |
| Раздаточная коробка (тип)            | Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом                   | ZQC, 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом              |
| – число передач и передаточные числа | 2                                                                                           |                                                                                             |
| высшее -                             | 1.040                                                                                       | 1.000                                                                                       |
| низшее -                             | 2.150                                                                                       | 1.750                                                                                       |
| Главная передача (тип)               | Двойная, коническо-цилиндрическая                                                           |                                                                                             |
| – передаточное число                 | 7.490                                                                                       |                                                                                             |
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82          | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 4320-18, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                          |                                                                                             |
| Сцепление (марка, тип)               | ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое              |                                                                                             |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 9 S 1310 TO или ZF, 9 S 1315 TO                                                         | ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105 ЯМЗ, 1205                                                           |
|                                      | с ручным управлением                                                                        |                                                                                             |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                    |                                                                                             |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 4320-18, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |                     |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 9, назад – 1                                                              | вперед – 5, назад – 1                                                                       |                     |
| дополнительная понижающая передача - | 9.480                                                                              | —                                                                                           | —                   |
| I -                                  | 6.580                                                                              | 5.220                                                                                       | 5.170               |
| II -                                 | 4.680                                                                              | 2.900                                                                                       | 2.750               |
| III -                                | 3.480                                                                              | 1.520                                                                                       | 1.510               |
| IV -                                 | 2.620                                                                              | 1.000                                                                                       | 1.000               |
| V -                                  | 1.890                                                                              | 0.710                                                                                       | 0.700               |
| VI -                                 | 1.350                                                                              | —                                                                                           | —                   |
| VII -                                | 1.000                                                                              | —                                                                                           | —                   |
| VIII -                               | 0.750                                                                              | —                                                                                           | —                   |
| IX -                                 | —                                                                                  | —                                                                                           | —                   |
| 3.X. -                               | 8.970                                                                              | 5.220                                                                                       | 5.170               |
| Раздаточная коробка (тип)            | Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом          |                                                                                             |                     |
| – число передач и передаточные числа | 2                                                                                  |                                                                                             |                     |
| высшее -                             | 1.040                                                                              |                                                                                             |                     |
| низшее -                             | 2.150                                                                              |                                                                                             |                     |
| Главная передача (тип)               | Двойная, коническо-цилиндрическая                                                  |                                                                                             |                     |
| – передаточное число                 | 7.490                                                                              |                                                                                             |                     |
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |                                                                                             |                     |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                 |                                                                                             |                     |
| Сцепление (марка, тип)               | ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое     |                                                                                             |                     |
| Коробка передач (марка, тип)         | ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105                                                            | ЯМЗ, 1205                                                                                   | Fast Gear, 6JS125TA |
|                                      | с ручным управлением                                                               |                                                                                             |                     |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                    |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |                       |                       |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 5, назад – 1                                                              |                       | вперед – 6, назад – 1 |
| дополнительная понижающая передача - | —                                                                                  | —                     | —                     |
| I -                                  | 5.220                                                                              | 5.170                 | 6.510                 |
| II -                                 | 2.900                                                                              | 2.750                 | 4.100                 |
| III -                                | 1.520                                                                              | 1.510                 | 2.540                 |
| IV -                                 | 1.000                                                                              | 1.000                 | 1.600                 |
| V -                                  | 0.710                                                                              | 0.700                 | 1.000                 |
| VI -                                 | —                                                                                  | —                     | 0.740                 |
| VII -                                | —                                                                                  | —                     | —                     |
| VIII -                               | —                                                                                  | —                     | —                     |
| IX -                                 | —                                                                                  | —                     | —                     |
| 3.X. -                               | 5.220                                                                              | 5.170                 | 6.430                 |
| Раздаточная коробка (тип)            | ZQC, 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом     |                       |                       |
| – число передач и передаточные числа | 2                                                                                  |                       |                       |
| высшее -                             | 1.000                                                                              |                       |                       |
| низшее -                             | 1.750                                                                              |                       |                       |
| Главная передача (тип)               | Двойная, коническо-цилиндрическая                                                  |                       |                       |
| – передаточное число                 | 7.490                                                                              |                       |                       |
| для модификаций шасси                | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |                       |                       |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                 |                       |                       |
| Сцепление (марка, тип)               | ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое     |                       |                       |
| Коробка передач (марка, тип)         | Fast Gear, 6JS125TA                                                                | ЯМЗ, 1909             |                       |
|                                      | с ручным управлением                                                               |                       |                       |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 6, назад – 1                                                              | вперед – 9, назад – 1 |                       |
| дополнительная понижающая передача - | —                                                                                  | —                     | —                     |
| I -                                  | 6.510                                                                              | 12.240                | 12.240                |
| II -                                 | 4.100                                                                              | 6.880                 | 6.880                 |
| III -                                | 2.540                                                                              | 4.860                 | 4.860                 |
| IV -                                 | 1.600                                                                              | 3.500                 | 3.500                 |
| V -                                  | 1.000                                                                              | 2.460                 | 2.460                 |
| VI -                                 | 0.740                                                                              | 1.970                 | 1.970                 |
| VII -                                | —                                                                                  | 1.390                 | 1.390                 |
| VIII -                               | —                                                                                  | 1.000                 | 1.000                 |
| IX -                                 | —                                                                                  | 0.700                 | 0.700                 |
| 3.X. -                               | 6.430                                                                              | 10.040                | 10.040                |
| Раздаточная коробка (тип)            | Урал, механическая, с                                                              | ZQC, 1200,            | Урал, механическая, с |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                      | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82 |                                                                                 |                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Раздаточная коробка (тип)<br>(продолжение) | цилиндрическим<br>блокируемым<br>межосевым<br>дифференциалом                       | механическая, с<br>цилиндрическим<br>блокируемым<br>межосевым<br>дифференциалом | цилиндрическим<br>блокируемым<br>межосевым<br>дифференциалом |
| – число передач и<br>передаточные числа    | 2                                                                                  |                                                                                 |                                                              |
| высшее -                                   | 1.040                                                                              | 1.000                                                                           | 1.040                                                        |
| низшее -                                   | 2.150                                                                              | 1.750                                                                           | 2.150                                                        |
| Главная передача (тип)                     | Двойная, коническо-цилиндрическая                                                  |                                                                                 |                                                              |
| – передаточное число                       | 7.490                                                                              |                                                                                 |                                                              |

| для модификаций шасси                   | 4320-78, 4320-80, 4320-82, 55571-78, 55571-80, 55571-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82   |                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая, с ручным управлением                                                   |                                                                                 |
| Сцепление (марка, тип)                  | ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое       |                                                                                 |
| Коробка передач (марка, тип)            | ЯМЗ, 1309                                                                            |                                                                                 |
|                                         | с ручным управлением                                                                 |                                                                                 |
| – число передач и<br>передаточные числа | вперед – 9, назад – 1                                                                |                                                                                 |
| дополнительная<br>понижающая передача - | —                                                                                    |                                                                                 |
| I -                                     | 12.240                                                                               | 12.240                                                                          |
| II -                                    | 6.880                                                                                | 6.880                                                                           |
| III -                                   | 4.860                                                                                | 4.860                                                                           |
| IV -                                    | 3.500                                                                                | 3.500                                                                           |
| V -                                     | 2.740                                                                                | 2.740                                                                           |
| VI -                                    | 1.970                                                                                | 1.970                                                                           |
| VII -                                   | 1.390                                                                                | 1.390                                                                           |
| VIII -                                  | 1.000                                                                                | 1.000                                                                           |
| IX -                                    | 0.780                                                                                | 0.780                                                                           |
| 3.X. -                                  | 10.040                                                                               | 10.040                                                                          |
| Раздаточная коробка (тип)               | ZQC, 1200, механическая, с<br>цилиндрическим блокируемым<br>межосевым дифференциалом | Урал, механическая, с<br>цилиндрическим блокируемым<br>межосевым дифференциалом |
| – число передач и<br>передаточные числа | 2                                                                                    |                                                                                 |
| высшее -                                | 1.000                                                                                | 1.040                                                                           |
| низшее -                                | 1.750                                                                                | 2.150                                                                           |
| Главная передача (тип)                  | Двойная, коническо-цилиндрическая                                                    |                                                                                 |
| – передаточное число                    | 7.490                                                                                |                                                                                 |

## Приложение № 1

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Передняя (описание) | зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание)   | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах                                                                                                                                                       |

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание) | с гидроусилителем                         |
| – рулевой механизм (тип)                | «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» |

|                                               |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                      |                                                                                                                                                       |
| Рабочая (описание)                            | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| Запасная (описание)                           | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                               |
| Стояночная (описание)                         | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси                                                                       |
| Вспомогательная<br>(износостойкая) (описание) | моторный тормоз – замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом                                             |

| для<br>модификаций<br>шасси                                                                                   | Шины | обозначение<br>размера | индекс несущей<br>способности для<br>максимально<br>допустимой<br>нагрузки | обозначение<br>категории<br>скорости |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4320-78, 4320-80,<br>4320-82, 4320-18                                                                         |      | 14.00-20               | 146 или 147                                                                | G                                    |
|                                                                                                               |      | 390/95R20              | 156                                                                        | J                                    |
| 4320-78, 4320-80,<br>4320-82, 4320-18,<br>55571-78, 55571-<br>80, 55571-82, 5557<br>-78, 5557-80, 5557-<br>82 |      | 425/85R21              | 146 или 156                                                                | G или J                              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование<br/>транспортного средства</b> | устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (оборудование шасси); устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) - оборудование шасси; централизованная система регулирования давления воздуха в шинах (оборудование шасси); дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04) - оборудование шасси; устройство освещения рабочей зоны; два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для модификаций 7098N1, 7098N3, 7098N5, 7098N7, 7098S1, 7098S3, 7098S5, 7098S7) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b><br>(продолжение) | по заказу: аппаратура спутниковой навигации (для модификаций 7098N1, 7098N3, 7098N5, 7098N7, 7098S1, 7098S3, 7098S5, 7098S7); коробка отбора мощности (оборудование шасси); предпусковой подогреватель двигателя (оборудование шасси); лебедка (оборудование шасси); держатель запасного колеса (оборудование шасси); кондиционер |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

**С. Е. Тихомиров**  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU