ТС RU E-RU.ГА06.00556.РЗ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	9639E ; 9639F ; 9639G ; 9639V
ТИП	9639E
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	9639E ; 9639F ; 9639G ; 9639V
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Компания автоприцепов» юридический и фактический адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Павлово, шоссе Старое, дом 12А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Компания автоприцепов» юридический и фактический адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Павлово, шоссе Старое, дом 12А, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Павлово, шоссе Старое, дом 12А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	187323, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Павлово, шоссе Старое, дом 12А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9639E, 9639F, 9639G	9639V
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, с теплоизоляцией или без нее	
Назначение	транспортирование и временное хранение светлых и темных нефтепродуктов, и других химических соединений, относящихся к типам FL и AT согласно п. 9.1.1.2 ДОПОГ	

для модификаций	9639E	9639F	9639G	9639V
Габаритные размеры, мм				
– длина	7500... 10500	8400...11500	7500... 10500	9500...13700
– ширина	2500...2600			
– высота	3300...4000			
База, мм	4400...7700 + 1310...1820			
Коля колеса 1-ой / 2-ой оси, мм*	2040 / 2040		1820 / 1820	1850 / 1850

* - значение 1850 мм только для транспортных средств с рессорной подвеской

для модификаций	9639E	9639F	9639G	9639V
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5600...7500	6400...8100	4800...6100	7000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26500...30200	30300...36300	26100...31300	35850...47000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	9000...12000			9000...14000
– на 2-ую ось	9000...12000			9000...14000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9310...13916	10054...16170	9310...15100	16200...22000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой подъемной осью, зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со второй подъемной осью
Рулевое управление (описание)**	саморегулирующееся рулевое управление 1-й оси или саморегулирующееся рулевое управление 2-й оси
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

** - по заказу

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с ТЕBS (для всех) или пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес дискового типа, с ТЕBS (для всех) или пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с ABS (для транспортных средств с рессорной подвеской) или пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес дискового типа, с ABS (для транспортных средств с рессорной подвеской)
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-ой и 2-ой осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22.5	160	К
		158	L
	315/80R22.5	156 / 150	M
		154 / 150	L
	275/70R22.5	148 / 145	К
		149 / 146	L
295/80R22.5	152 / 148	L	
445/65R22.5	169	К	

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; площадка обслуживания с перилами; лестница (спереди или сзади); запорные устройства; сливные трубопроводы; сливные рукава; опоры стояночные двухскоростные с ручным приводом; огнетушители по заказу: насосная установка; счетчик объема жидкости; клапаны отвода паровоздушной смеси (ПВС); трубопроводы отвода ПВС; система контроля уровня наполнения; система электронного пломбирования; заправочный пистолет; камеры видеонаблюдения
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия