

TC RU E-RU.АЖ04.01873

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп-самосвал, полуприцеп грузовой, полуприцеп бортовой, ; полуприцеп-контейнеровоз, полуприцеп-сортиментовоз, ; полуприцеп- рефрижератор
ТИП	Z94
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	Z94S00, Z94G00, Z94V00, Z94U00, Z94J00, Z94R00
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Атлас Трейлер» место нахождения и фактический адрес: 445012, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. Поволжское, влд. 3, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Атлас Трейлер» место нахождения и фактический адрес: 445012, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. Поволжское, влд. 3, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 445012, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. Поволжское, влд. 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	445012, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. Поволжское, влд. 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	Z94G00	Z94J00	Z94R00
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16		
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с бортами или без бортов, с высоким передним бортом или без, с каркасом и тентом или без них, с раздвижными стенками-шторами	грузовая платформа с кониками и устройствами для их фиксации и крепления	фургон с задними распашными воротами, с холодильной установкой или без нее
Назначение	—	для перевозки лесоматериалов и сортиментов	для перевозки пищевых продуктов

для модификаций	Z94S00	Z94U00	Z94V00
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой и/или боковой разгрузкой на две стороны	грузовая платформа с опорами под фитинги и устройствами фиксации для крепления контейнеров	грузовая платформа с высокими бортами
Назначение	для перевозки и самосвальной разгрузки сельскохозяйственных грузов (зерно и пр.), строительных и промышленных грузов	для перевозки грузовых контейнеров типа 1С, 1СС, 1СХ	для перевозки сельскохозяйственных грузов (зерно и пр.), строительных и промышленных грузов

для модификаций	Z94G00	Z94J00
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...17000	
– ширина	2400...2550	
– высота	1200...4000	4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3300...11500 + 1000...2500 + 1000...2500 + 1000...2500 или 3300...11500 + 1000...3000 + 1000...2500 + 1000...2500	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900	2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050

Приложение № 1

для модификаций	Z94R00		Z94S00	
Габаритные размеры, мм				
– длина	9000...17000			
– ширина	2400...2600		2400...2550	
– высота	3500...4000		1800...4000	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	3300...11500 + 1000...2500 + 1000...2500 + 1000...2500 или 3300...11500 + 1000...3000 + 1000...2500 + 1000...2500			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900	2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050	1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900	2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050

для модификаций	Z94U00		Z94V00	
Габаритные размеры, мм				
– длина	9000...17000			
– ширина	2400...2550			
– высота	1100...1700		3000...4000	
– высота погрузочная	1100...1700		—	
– высота максимальная допустимая	4000		—	
База, мм	3300...11500 + 1000...2500 + 1000...2500 + 1000...2500 или 3300...11500 + 1000...3000 + 1000...2500 + 1000...2500			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900	2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050	1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900 / 1840...1900	2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050 / 2030...2050

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...11700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000...66000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...12000
– на 2-ую ось	7000...12000
– на 3-ью ось	7000...12000
– на 4-ую ось	7000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	18000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах с продольными реактивными штангами или рессорно-балансирная на
---------------------	--

Приложение № 1

Подвеска (описание) (продолжение)	листовых рессорах с реактивными штангами или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них или гидравлическая или рессорно-балансирная первой и второй и пневматическая третьей и четвертой осей, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них или рессорно-балансирная третьей и четвертой и пневматическая первой и второй осей, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них; по заказу: подъемная(ые)-первая и/или четвертая или первая и вторая или третья и четвертая ось(и)
---	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей или третьей и четвертой осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9,00R20	144 / 141	J
	10,00R20	149 / 146	K
	11,00R20	152 / 149	
	11R22,5	148 / 145	M
	235/75R17,5	143 / 141	J
	265/70R19,5		
	275/70R22,5	148 / 145	M
	285/70R19,5	145 / 143	
	295/80R22,5	152 / 149	
	385/55R22.5	160	K
	385/65R22.5		L
	425/85R21	146	J
	445/65R22,5	169	K

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; инструментальный ящик; рукомойник; увязочные устройства (для модификации Z94J00) по заказу: холодильная установка (для модификации Z94R00); ящик для поддонов
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1C96AC9800020007E661
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 28.08.2024 до 28.08.2025