

ТС RU E-RU.ГA06.02925

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	P-45.41SH ; AC-45.41SH
ТИП	R45-SX3318
ШАССИ	SHACMAN SX3318 / —
МОДИФИКАЦИИ	555545 ; 555546
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45» место нахождения и фактический адрес: 640027, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, строение 3, офис 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45» место нахождения и фактический адрес: 640027, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, строение 3, офис 1, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 640027, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, строение 3, офис 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640027, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, строение 3, офис 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций базовых транспортных средств	SX331863366, SX331864366C, SX33186T366, SX33186T366C, SX33186V366, SX33186W366C	
для модификаций	555545	555546
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов или без него, цистерна или двухсекционная цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода	самосвальный кузов или без него, бункер с пескоструйным оборудованием, или цистерна с распределителем жидких реагентов или без него, или оборудование кассетного типа с пластиковыми емкостями, или поливочное оборудование
Назначение	транспортирование жидких битумных материалов в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерное распределение их при строительстве и ремонте автомобильных дорог	круглогодичное содержание дорог, транспортировка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000	

для модификаций базовых транспортных средств	SX3318DT366, SX3318DT366C, SX3318DV366	
для модификаций	555545	555546
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов или без него, цистерна или двухсекционная цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода	самосвальный кузов или без него, бункер с пескоструйным оборудованием, или цистерна с распределителем жидких реагентов или без него, или оборудование кассетного типа с пластиковыми емкостями, или поливочное оборудование
Назначение	транспортирование жидких битумных материалов в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерное распределение их при строительстве и ремонте автомобильных дорог	круглогодичное содержание дорог, транспортировка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F3000	

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
– длина	10000...14700
– ширина	2550...4400
– высота	3600...4000
База, мм	1800 + 3575...4575 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2036 / 1860

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	18200...23240
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7500
– на 2-ую ось	7500
– на 3-ью ось	13000
– на 4-ую ось	13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций базовых транспортных средств	SX331863366	SX331864366C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP13.550E501	Cummins, ISZ560 53
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12540	13000
– степень сжатия	17.0	16.5...17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	400 (1900)	404 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1400)	2470 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE15 or WISE	Continental, CM2150
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	Cummins, XPI
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	Cummins Fuel System, XPI2400

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SX331863366	SX331864366C
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borgwarner, B3G	HOLSET, HE551CW
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ96319190832, Shaanxi Huazhen automobile Filtration System Co., Ltd	DZ96259191870, Shaanxi Huazhen automobile Filtration System Co., Ltd; DZ96259191837, Shaanxi Huazhen automobile Filtration System Co., Ltd
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25

для модификаций базовых транспортных средств	SX33186T366, SX3318DT366	SX33186T366C, SX3318DT366C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAi, WP12.375E50	Cummins, ISM11E5 385
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596	10824
– степень сжатия	17.0	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	271 (1900)	280 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1825 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SX33186T366, SX3318DT366	SX33186T366C, SX3318DT366C
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
для модификаций базовых транспортных средств	SX33186V366, SX3318DV366	SX33186W366C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAH, WP12.430E50	Cummins, ISM11E5 440
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596	10824
– степень сжатия	17.0	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)	2080 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25

* - по Правилам ООН № 85

для модификаций базовых транспортных средств	SX331863366, SX331864366C, SX33186V366, SX3318DV366, SX33186W366C	SX33186T366, SX3318DT366, SX33186T366C, SX3318DT366C
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SX331863366, SX331864366C, SX33186V366, SX3318DV366, SX33186W366C	SX33186T366, SX3318DT366, SX33186T366C, SX3318DT366C
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	12JSDX240TA или 12JSDX220TA -B	12JSD200TA-B
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.520	9.520
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.130	2.130
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.570	11.560
3.X. II -	2.590	2.590
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.262 или 4.769	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем	
"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры первой, второй оси и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные	
Запасная (описание)	рабочая тормозная система	
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	157 / 154	К
		154 / 151 или 154 / 150	М
		156 / 150	Л
		156 / 152	Л или М
	12.00R20	154 / 151	К или Л
		156 / 153	К

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; автомагнитола; противоугонное устройство; электроподъемники стекол; кондиционер (хладагент R134А); инструментальный ящик; один, два или три проблесковых маячка автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны по заказу: сменное навесное оборудование: отвал комбинированный, отвал поворотный, отвал скоростной, отвал, отвал грейдерный, отвал боковой, щетка средняя, щетка задняя, щетка передняя, щетка моющая, моющий агрегат
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия