

TC RU E-RU.ГA06.02936

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TDR ANFO ; TDR HANFO ; TDR RP ; TDR TTT
ТИП	509618
ШАССИ	АМТ N.V., АМТ 6329 / —
МОДИФИКАЦИИ	509618
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АЗОТТЕХ» 618400, Пермский край, город Березники, улица Химиков, дом 7, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АЗОТТЕХ» 618400, Пермский край, город Березники, улица Химиков, дом 7, Российская Федерация 618400, Пермский край, город Березники, улица Химиков, дом 7, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	614068, Пермский край, город Пермь, улица Сергея Данщина, дом 5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций базовых транспортных средств	632910	632911
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	установка смесительно-зарядная в составе: бункера, баков, системы дозирования и подачи, гидравлической системы; установка смесительно-зарядная в составе: бункера, баков, системы дозирования и подачи, гидравлической системы, КМУ, со скважинной осушающей установкой; установка смесительно-зарядная в составе: бункера, баков, системы дозирования и подачи, гидравлической системы, со скважинной осушающей установкой; установка смесительно-зарядная в составе: бункера, баков, системы дозирования и подачи, гидравлической системы, КМУ	
Назначение	для транспортирования невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и зарядания скважин	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

Габаритные размеры, мм	
– длина	7300...12000
– ширина	2550
– высота	3700...4000
База, мм	3500...5000 + 1400...1530
Колея передних/задних колес, мм*	1981...2100 или 1981...2040 / 1961...2069 или 1827

* - для односкатной или двускатной ошиновки

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14000...26000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...10000
– на 2-ую ось	5000...16000
– на 3-ью ось	5000...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—

Приложение № 1

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT / IVECO / SFH, F3HCE611A*L	FPT / IVECO / SFH, F3GCE611A*L	FPT / IVECO / SFH, F3GCE611B*L
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12880	11120	
– степень сжатия	16.5	15.6...17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	350 (1900)	327 (1900)	313 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2200 (1100...1500)	2100 (1100...1500)	2000 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17CV44		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, SFH CPN2		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, SFHCRIN2		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo technologies Co.,Ltd., HE500WG	Honeywell Automotive Services (Shanghai) Co., Ltd GT4594	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, 1109-820111A	с сухим бумажным элементом, 1109-510111B; 1109-682111; 1109-682211; 1109-720011; 1109-68111R; 1109-720011R; 1109-682211R; 1109810111	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совместно с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	1201-902702		

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT / IVECO / SFH, F3HCE611F*L	FPT / IVECO / SFH, F3HCE611E*L
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12880	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	380 (1900)	410 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1100...1500)	2500 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17CV44	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, SFH CPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, SFHCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo technologies Co.,Ltd., HE500WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, 1109-820111A	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	совместно с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	1201-902702	

** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, 12JSD220TA или 12JSD240TA
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	15.530	15.530	15.530
II -	12.080	12.080	12.080
III -	9.390	9.390	9.390
IV -	7.330	7.330	7.330
V -	5.730	5.730	5.730
VI -	4.460	4.460	4.460
VII -	3.480	3.480	3.480
VIII -	2.710	2.710	2.710
IX -	2.100	2.100	2.100
X -	1.640	1.640	1.640
XI -	1.280	1.280	1.280
XII -	1.000	1.000	1.000
3.X. -	—	—	—
3.X. I -	14.860	14.860	14.860
3.X. II -	3.330	3.330	3.330
Раздаточная коробка (тип)***	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.913	0.890	1.110
низшее -	1.407	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.677 или 5.011 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 4.684 или 4.769 или 5.262 или 5.384 или 5.920 или 6.280 или 6.733 или 6.740 или 4.229 или 4.266		

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, 12JSD220T или 12JSD240T
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	12.100
II -	9.410	9.410	9.410
III -	7.310	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710	5.710
V -	4.460	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.110	2.110
IX -	1.640	1.640	1.640
X -	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780	0.780
3.X. -	—	—	—
3.X. I -	11.560	11.560	11.560
3.X. II -	2.590	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)***	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.913	0.890	1.110
низшее -	1.407	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.677 или 5.011 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 4.684 или 4.769 или 5.262 или 5.384 или 5.920 или 6.280 или 6.733 или 6.740 или 4.229 или 4.266		

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, F12JZ24A
	механическая, с автоматическим управлением, синхронизированная

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.260	12.260	12.260
II -	9.556	9.556	9.556
III -	7.356	7.356	7.356
IV -	5.734	5.734	5.734
V -	4.521	4.521	4.521
VI -	3.524	3.524	3.524
VII -	2.712	2.712	2.712
VIII -	2.114	2.114	2.114
IX -	1.627	1.627	1.627
X -	1.268	1.268	1.268
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.779	0.779	0.779
3.X. -	—	—	—
3.X. I -	11.280	11.280	11.280
3.X. II -	8.790	8.790	8.790
Раздаточная коробка (тип)***	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.913	0.890	1.110
низшее -	1.407	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.677 или 5.011 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 4.684 или 4.769 или 5.262 или 5.384 или 5.920 или 6.280 или 6.733 или 6.740 или 4.229 или 4.266		

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, C12JSDQXL320TA
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.260	12.260	12.260
II -	9.563	9.563	9.563
III -	7.256	7.256	7.256
IV -	5.801	5.801	5.801
V -	4.521	4.521	4.521
VI -	3.531	3.531	3.531
VII -	2.712	2.712	2.712
VIII -	2.115	2.115	2.115
IX -	1.627	1.627	1.627
X -	1.283	1.283	1.283
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.781	0.781	0.781
3.X. -	—	—	—
3.X. I -	11.279	11.279	11.279
3.X. II -	2.495	2.495	2.495
Раздаточная коробка (тип)***	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.913	0.890	1.110
низшее -	1.407	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.677 или 5.011 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 4.684 или 4.769 или 5.262 или 5.384 или 5.920 или 6.280 или 6.733 или 6.740 или 4.229 или 4.266		

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Трансмиссия	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, FC6A250
	гидромеханическая, с автоматическим управлением, синхронизированная

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	4.400	4.400	4.400
II -	2.330	2.330	2.330
III -	1.530	1.530	1.530
IV -	1.000	1.000	1.000
V -	0.720	0.720	0.720
VI -	0.610	0.610	0.610
VII -	—	—	—
VIII -	—	—	—
IX -	—	—	—
X -	—	—	—
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
3.X. -	3.970	3.970	3.970
3.X. I -	—	—	—
3.X. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)***	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.913	0.890	1.110
низшее -	1.407	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.677 или 5.011 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 4.684 или 4.769 или 5.262 или 5.384 или 5.920 или 6.280 или 6.733 или 6.740 или 4.229 или 4.266		

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6х6

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая балансирующая, на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем винт – шариковая гайка – рейка – сектор

Приложение № 1

для ТС с коробкой передач	12JSD220TA или 12JSD240TA или 12JSD220T или 12JSD240T или F12JZ24A или C12JSDQXL320TA или FC6A250	C12JSDQXL320TA или FC6A250
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS), с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа	ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55 R22.5	158	L
		160	K
	315/60 R22.5	154 / 150	L
	385/65 R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	
	315/70 R22.5	154 / 150 или 156 / 150	L
	315/80 R22.5	156 / 150 или 157 / 154	
	12 R22.5	152 / 149	G
	13 R22.5	156 / 150 или 158 / 156	K
	12.00R20	156 / 153	K или J
	14.00R20	164 / 160 или 164 / 161	G
	12.00R24	160 / 156	K
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	156 или 167 или 160	
	16R20	180 или 177	B
	390/95 R20	156	J
	325/95 R24	162 / 160	K
	385/65 R22.5	164	K или J
	315/80 R22.5	161 / 157	K
		158 / 150	K или L
		167 / 164	J или L или D
		158 / 156	G
	16R20	173 / 170	
	425/85 R21	173	C или E
	315/80 R22.5	154 / 150 или 154 / 151	M
		156 / 152	M или L
	12.00R24	160 / 157	K или F
		164 / 162	G

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости; специальные предупреждающие огни автожелтого цвета; система пожаротушения моторного отсека, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, защита груза от загорания шин (теплозащитные экраны), цепочка заземления (заземляющая цепочка) и катушка заземления, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; противооткатный башмак; ящик с песком; выключатель аккумуляторной батареи; тахограф по заказу: кондиционер; навигационная система; дополнительный отопитель кабины; электрический привод люка крыши; держатель запасного колеса; обогрев зеркал заднего вида; аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС; аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS; скважинная осушающая установка; устройство подогрева бункера; внешний дублирующий пульт управления
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия