

TC RU E-KZ.AЖ04.01628.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	ARTAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп-битумовоз ППЦБ-?, полуприцеп газовоз ППЦГ - ?, ; полуприцеп цистерна ППЦ - ?, полуприцеп цистерна для воды ; ППЦПТ - ?, полуприцеп кислотовоз ППЦК - ?, полуприцеп ; цементовоз ППСЦ - ?, полуприцеп самосвал ППС - ?, полуприцеп ; контейнеровоз ППК - ?, полуприцеп бортовой ППБ - ?, ; полуприцеп тентованный ППТ - ?, полуприцеп фургон ППФ - ?, ; полуприцеп низкорамный тяжеловоз ППТК - ?
ТИП	8689
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	8689-02, 8689-03, 8689-05, 8689-06, 8689-50, 8689-51, 8689-52, ; 8689-53, 8689-54, 8689-55, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, ; 8689-62, 8689-67, 8689-72, 8689-73, 8689-74, 8689-77, 8689-83, ; 8689-84, 8689-88, 8689-89, 8689-92, 8689-93, 8689-98, 8689-99, ; 8689-56-01, 8689-57-01, 8689-58-01, 8689-59-01, 8689-62-01, ; 8689-67-01
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Уральскагрореммаш» место нахождения и фактический адрес: 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Шынгырлау, дом 7/1, Республика Казахстан
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Уральскагрореммаш» место нахождения и фактический адрес: 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Шынгырлау, дом 7/1, Республика Казахстан место нахождения и фактический адрес: 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Чингирлауская, дом 7/1, Республика Казахстан

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Шынгырлау, дом 7/1, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	8689-02	8689-03
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного, или эллипсного сечения с теплоизоляцией или без неё, с подогревателем или без него	
Назначение	для транспортирования и кратковременного хранения темных нефтепродуктов и технических жидкостей	

для модификаций	8689-05	8689-06
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения с теплоизоляцией или без неё	
Назначение	для транспортирования и временного хранения сжиженных газов	

для модификаций	8689-50, 8689-52	8689-51, 8689-53
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного, или эллипсного сечения с теплоизоляцией или без неё, с подогревателем или без него	
Назначение	для транспортирования и временного хранения агрессивных жидкостей	

для модификаций	8689-54	8689-55
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна V-образного типа	
Назначение	для транспортирования бестарных, сыпучих грузов	

для модификаций	8689-56, 8689-58, 8689-62	8689-56-01, 8689-58-01, 8689-62-01
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного или эллипсного, постоянного или переменного сечения	цистерна круглого или чемоданообразного или эллипсного, постоянного или переменного сечения, с теплоизоляцией или без нее, с подогревателем или без него
Назначение	для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов или авиационного топлива, с фиксированной выдачей или без неё	для транспортирования и кратковременного хранения жидкостей, в том числе пищевых, кроме опасных грузов (техническая вода, питьевая вода и т.п.)

для модификаций	8689-57, 8689-59, 8689-67	8689-57-01, 8689-59-01, 8689-67-01
Количество осей/колес	3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного или эллипсного, постоянного или переменного сечения	цистерна круглого или чемоданообразного или эллипсного, постоянного или переменного сечения, с теплоизоляцией или без нее, с подогревателем или без него
Назначение	для транспортирования и кратковременного хранения	для транспортирования и кратковременного хранения

Приложение № 1

для модификаций	8689-57, 8689-59, 8689-67	8689-57-01, 8689-59-01, 8689-67-01
Назначение (продолжение)	светлых нефтепродуктов или авиационного топлива, с фиксированной выдачей или без неё	жидкостей, в том числе пищевых, кроме опасных грузов (техническая вода, питьевая вода и т.п.)

для модификаций	8689-72	8689-73
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	платформа без бортов, ступенчатой конструкции, со стойками или без них, с контейнерными фитингами или без них
Назначение	для транспортирования бестарных, сыпучих грузов	для транспортирования тяжеловесных неделимых грузов массой 20 т и более и (или) крупногабаритных грузов (дорожно-строительная техника, нестандартное оборудование, контейнеры и т.п.)

для модификаций	8689-74	8689-77
Количество осей/колес	3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа без бортов, ступенчатой конструкции, со стойками или без них, с контейнерными фитингами или без них	самосвальный кузов
Назначение	для транспортирования тяжеловесных неделимых грузов массой 20 т и более и (или) крупногабаритных грузов (дорожно-строительная техника, нестандартное оборудование, контейнеры и т.п.)	для транспортирования бестарных, сыпучих грузов

для модификаций	8689-83	8689-84
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с контейнерными фитингами или без них, прямой конструкции	
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе контейнеров различного типа (для ТС оборудованных контейнерными замками)	

для модификаций	8689-88	8689-89
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с откидными или стационарными, высокими или низкими бортами	
Назначение	—	

для модификаций	8689-92	8689-93
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с боковыми бортами или без них, передней стенкой, задними распашными дверями, тентом, каркасом, с гидробортом или	

Приложение № 1

для модификаций	8689-92	8689-93
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	без него	
Назначение	для перевозки различных грузов, с возможностью механизированной погрузки-разгрузки (для ТС в исполнении с гидробортом)	

для модификаций	8689-98	8689-99
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон с холодильным агрегатом или без него, с задними и (или) боковыми дверями, с гидробортом или без него	
Назначение	для транспортирования различных грузов, включая пищевые	

для модификаций	8689-02, 8689-03, 8689-05, 8689-06, 8689-50, 8689-51, 8689-52, 8689-53, 8689-54, 8689-55, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, 8689-62, 8689-67, 8689-72, 8689-77, 8689-92, 8689-93, 8689-56-01, 8689-57-01, 8689-58-01, 8689-59-01, 8689-62-01, 8689-67-01	8689-73, 8689-74
Габаритные размеры, мм		
– длина	6800...18000	10000...25000
– ширина	2400...2550	2400...3600
– высота	2200...3600	4000
– высота погрузочная	—	870...1450
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	2200...11000 + 1310...2200 + 1310...2200	2200...19000 + 1310...2200 + 1310...2200
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200	

для модификаций	8689-83, 8689-84	8689-88, 8689-89, 8689-92, 8689-93, 8689-98, 8689-99
Габаритные размеры, мм		
– длина	6800...18000	
– ширина	2400...2550	
– высота	1000...1450	1600...3990
– высота погрузочная	1000...1450	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	2200...11000 + 1310...2200 + 1310...2200	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200	

Приложение № 1

для модификаций	8689-02, 8689-03, 8689-05, 8689-06, 8689-50, 8689-51, 8689-52, 8689-53, 8689-54, 8689-55, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, 8689-62, 8689-67, 8689-88, 8689-89, 8689-92, 8689-93, 8689-98, 8689-99, 8689-56-01, 8689-57-01, 8689-58-01, 8689-59-01, 8689-62-01, 8689-67-01	8689-72, 8689-73, 8689-74, 8689-77, 8689-83, 8689-84
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...14500	4500...16800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27900...60100	30000...76000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	8000...13500	8000...18000
– на 2-ую ось	8000...13500	8000...18000
– на 3-ью ось	8000...13500	8000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3900...19600	6000...22000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, или рессорно-балансирная с реактивными штангами или без них
----------------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	144 / 142	K
	10.00R20	149 / 146	
	11.00R20	150 / 147	
	11R22.5	148 / 145	J
	12.00R20	158 / 155	F
	275/70R22.5	148 / 145	M
	315/80R22.5	156 / 150	L
	385/55R22.5	158	
		160	K

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22.5	158	L
		160	K
	395/85R20	168	J
		166	K
	245/70R17.5	143 / 141	J
	235/75R17.5		
	425/85R21	173 или 156	G
		146	J

Оборудование транспортного средства

запасное колесо, противоткатные башмаки; (для модификаций ТС: 8689-02, 8689-03, 8689-05, 8689-06, 8689-50, 8689-51, 8689-52, 8689-53, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, 8689-62, 8689-67) - огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, площадка обслуживания с перилами, запорные устройства, трубопроводы, сливные рукава; (для модификаций ТС: 8689-02, 8689-03, 8689-50, 8689-51, 8689-52, 8689-53, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, 8689-62) - насосная установка, счетчик объема жидкости по заказу; (для модификаций ТС: 8689-02, 8689-03, 8689-50, 8689-51, 8689-52, 8689-53, 8689-56, 8689-57, 8689-58, 8689-59, 8689-62) - оборудование для слива или налива жидкостей; (для модификаций ТС: 8689-98, 8689-99) - морозильная установка

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия