

ТС RU E-CN.АЖ04.01643.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	LUXI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	FY3
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	LXP9600TDP3
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	LXP9600TDP3
Количество осей/колес	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа; по заказу: с контейнерными замками
Назначение	перевозка различной спецтехники и крупногабаритных грузов; по заказу: перевозка грузовых контейнеров
Габаритные размеры, мм	
– длина	11500...16500
– ширина	2500...2550
– высота	2800...3980
– высота погрузочная	1000...1500
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	6000...11800 + 1150...1550 + 1150...1550
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30400...40000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6400...9600
– на 2-ую ось	6400...9600
– на 3-ью ось	6400...9600
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11200
Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые; с электронной системой контроля устойчивости или без нее
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5	150 / 147	L
		152 / 149	К или L
	11R22.5	146 / 143	М
	12.00R20	154 / 151	К
	315/80R22.5		М
	245/70R17.5	143 / 141	J
	235/75R17.5		
	295/60R22.5	150 / 147	К
	8.25R20	139 / 137	L
	11.00R20	152 / 149	К

Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик, ящик для огнетушителя, огнетушитель
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия