

ТС RU E-RU.ГA06.02926

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	ГРАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	96223-0000010P ; 96224-0000010P ; 96225-0000010P
ТИП	ППЦ-3/6-3/12-25-1
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	96223-0000010P ; 96224-0000010P ; 96225-0000010P
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58, Российская Федерация 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного поперечного сечения
Назначение	для транспортирования и кратковременного хранения авиационных топлив и заправки воздушных судов отфильтрованным авиационным топливом

Габаритные размеры, мм	
– длина	9000...16100
– ширина	2550
– высота	3000...4000
База, мм	4150...7500 + 1310...1360 + 1310...1360
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 2040 / 2040

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4800...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21600...47000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	5330...9000
– на 2-ую ось	5330...9000
– на 3-ью ось	5330...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...12000

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая
---------------------	---------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с TEBS-E, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей или первой и второй осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22.5	160	K
		158	L

Оборудование транспортного средства	сливное, наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры; противооткатные башмаки; огнетушители; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземлительная
-------------------------------------	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов по заказу: запасное колесо; узел выдачи топлива; электронная пломбировка; автоматизированная система контроля наличия и движения (выдачи) вещества; дополнительные указатели поворота; дополнительные габаритные огни; дополнительные сигналы торможения; программно-аппаратный комплекс; система индикации полноты налива, слива и контроля доступа к нефтепродуктам (электронной пломбировки); контроль наличия продукта
---	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия