

TC RU E-RU.ГA06.02929

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	342F01-02 ; 342F02-02 ; 342F03-02 ; 342F04-02 ; 342F05-02 ; 342F06-02 ; 342F07-02 ; 342F08-02 ; 342F09-02 ; 342F10-02 ; 342F11-02 ; 342F12-02 ; 342F13-02
ТИП	FSK-FN332
ШАССИ	— / FAW CA3252 6x6
МОДИФИКАЦИИ	342F01-02 ; 342F02-02 ; 342F03-02 ; 342F04-02 ; 342F05-02 ; 342F06-02 ; 342F07-02 ; 342F08-02 ; 342F09-02 ; 342F10-02 ; 342F11-02 ; 342F12-02 ; 342F13-02
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФСК Инжиниринг» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-д Производственный, зд. 45, офис б-309, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФСК Инжиниринг» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-д Производственный, зд. 45, офис б-309, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-д Производственный, зд. 45, офис б-309, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, проезд Производственный, дом 27, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	342F01-02	342F02-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	342F03-02	342F04-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с разгрузкой на одну, или на две, или на три стороны	самосвальный кузов с разгрузкой на одну, или на две, или на три стороны, КМУ
Назначение	перевозка сыпучих грузов	перевозка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	342F05-02	342F06-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный кузов с самосвальной разгрузкой	специализированный кузов с самосвальной разгрузкой, КМУ
Назначение	перевозка металлолома	перевозка металлолома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	342F07-02	342F08-02
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками и ограждением кабины	сортиментовозная платформа с кониками и ограждением кабины, КМУ
Назначение	перевозка сортимента, лесоматериалов	перевозка сортимента, лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	342F09-02	342F10-02
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с высокими бортами; кузов с высокими бортами, с самосвальной разгрузкой	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	перевозка различных сельскохозяйственных культур, в том числе зерна	перевозка сменных кузовов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	342F11-02	342F12-02
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с устройствами фиксации	седельно-сцепное устройство
Назначение	перевозка контейнеров	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	342F13-02
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все

Приложение № 1

для модификаций	342F13-02
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места

для модификаций	342F01-02, 342F02-02, 342F03-02, 342F04-02, 342F05-02, 342F06-02, 342F07-02, 342F08-02, 342F09-02, 342F10-02, 342F12-02, 342F13-02	342F11-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	7605...12000	
– ширина	2495...2550	
– высота	3183...4000	
– высота погрузочная	—	1300...1600
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	3675...5200 + 1350	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 1878 / 1878	

для модификаций шасси	CA2250P66K24L1TE5Z		CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
для модификаций	342F01-02, 342F02-02, 342F03-02, 342F04-02, 342F05-02, 342F06-02, 342F07-02, 342F08-02, 342F09-02, 342F10-02, 342F11-02	342F12-02, 342F13-02	342F01-02, 342F02-02, 342F03-02, 342F04-02, 342F05-02, 342F06-02, 342F07-02, 342F08-02, 342F09-02, 342F10-02, 342F11-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000...25000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...37000		

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA2250P66K24L1TE5Z		CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
для модификаций	342F01-02, 342F02-02, 342F03-02, 342F04-02, 342F05-02, 342F06-02, 342F07-02, 342F08-02, 342F09-02, 342F10-02, 342F11-02	342F12-02, 342F13-02	342F01-02, 342F02-02, 342F03-02, 342F04-02, 342F05-02, 342F06-02, 342F07-02, 342F08-02, 342F09-02, 342F10-02, 342F11-02
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5000...7950		
– на 2-ую ось	7500...14525		
– на 3-ью ось	7500...14525		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	30000...47000	47000	—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	10000	21925...33925	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	6794...23471	—

для модификаций шасси	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11050	
– степень сжатия	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2+-6DN1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN+HUMMEL, 1109010-55R; 1109010-50V	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	1208010-55R-C02/A; 1208010-78C-C00/A	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	EATON, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, CA10TAX190M2	
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 10, назад – 2	
I -	10.960	
II -	8.180	
III -	6.073	
IV -	4.464	
V -	3.319	
VI -	2.455	
VII -	1.833	
VIII -	1.361	
IX -	1.000	
X -	0.744	
3.X. I -	11.230	
3.X. II -	2.515	
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000, с ручным управлением, совмещенная с демультипликатором	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	5.263 или 5.921	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	

Приложение № 1

Подвеска				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах			
Рулевое управление				
(описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС			
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		12.00 R20	156 / 153	J или K
		315/80 R22.5	157 / 154	K
Оборудование транспортного средства		устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер (хладагент R-134a); устройства увязки по заказу: тент; каркас с тентом; тахограф; задние распашные ворота; ящик инструментальный; дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ)		

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия