

TC RU E-US.AЯ04.00404

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ОС «ПРОММАШ»)"

МАРКА	Cadillac
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Escalade ; Escalade ESV
ТИП	T1XXF
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	T1ULF ; T1YLF
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» Юридический: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация. Фактический: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» Юридический: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация. Фактический: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация юридический и фактический адрес: Detroit, Michigan 48265, United States, Соединённые Штаты Америки
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Arlington Assembly, юридический и фактический адрес: 2525 E. Abram Street Arlington, TX 76010, Соединённые Штаты Америки
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная, полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий, универсал / 5	
Назначение	—	
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 2, третий ряд – 3)	8 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 3)

для ТС с коммерческим наименованием	Escalade	Escalade ESV
Габаритные размеры, мм		
– длина	5382	5766
– ширина	2059	
– высота	1946	1937
База, мм	3071	3407
Колея передних/задних колес, мм	1737...1742 / 1730...1737	

для ТС с количеством мест для сидения	7		8	
для ТС с коммерческим наименованием	Escalade	Escalade ESV	Escalade	Escalade ESV
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2707...2851	2782...2926	2707...2872	2782...2947
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3402	3493	3447	3493
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1724			
– на заднюю ось	1950			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	2300	2600	1000	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GM, L87	
	с принудительным зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6162	
– степень сжатия	11.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	306 (5800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	624 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	бензин с октановым числом не менее 98
Блок управления (маркировка)	Vitesco (E90)	
Форсунки (тип, маркировка)	GMCH	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ABC-Undercar Products Group Inc., GM 84412393, с сухим бумажным элементом GM 84412395	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	GM 84412393	
– 2 ступень	GM 84467639	
– 3 ступень	GM 84248793	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mitsubishi Electric Company, 12619161 или Delphi, 12708496	
Свечи (маркировка)	Denso, AC Delco 41-114	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, GM 12695807 (левый)	
– 2 ступень	Faurecia, GM 12695806 (правый)	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, G4-5092	
– 2 ступень	Faurecia, GM 84255208 (x2)	

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	Гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	Автоматическая, десятиступенчатая, с электронным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 1	
I -	4.696	4.696
II -	2.985	2.985
III -	2.156	2.156
IV -	1.779	1.779
V -	1.526	1.526
VI -	1.278	1.278
VII -	1.000	1.000
VIII -	0.854	0.854
IX -	0.689	0.689
X -	0.636	0.636
3.X. -	4.866	4.866
Раздаточная коробка (тип)	МР 3015, одноступенчатая (стандартное оборудование)	МР 3025, двухступенчатая (дополнительная опция)
– число передач и передаточные числа		
высшее -	1.000	
низшее -	—	2.720
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.230	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, на А-образных рычагах, с гидравлическими амортизаторами, пневмопружинами и стабилизатором поперечной устойчивости; система поддержания постоянного дорожного просвета (дополнительная опция); адаптивная подвеска Magnetic Ride Control	
Задняя (описание)	независимая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, пневмопружинами и стабилизатором поперечной устойчивости; система поддержания постоянного дорожного просвета (дополнительная опция); адаптивная подвеска Magnetic Ride Control	
Рулевое управление		
(описание)	с электроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	Гидравлическая, с электрогидравлическим усилителем (EHBS), с диагональным разделением контуров, дисковые тормозные механизмы всех колес, ABS, BAS, ESC	
Запасная (описание)	Любой из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	С электромеханическим приводом на тормозные механизмы задних колес	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	275/50R22	111	H
Шина временного использования	265/70 R17	115	S

Оборудование транспортного средства

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажиров (кроме центрального пассажира второго и третьего ряда сидений); противоугонное устройство; система климат-контроля (используется хладагент R-134a или R-1234yf); система спутниковой навигации GPS; информационно-развлекательная система; система повышения безопасности ESS (включает в себя передние радары дальнего действия 77 ГГц, камеру переднего обзора, передние и задние радары ближнего действия 24 ГГц, передние и задние ультразвуковые датчики, камеру заднего обзора, систему предупреждения о возможности фронтального столкновения, систему мониторинга «мертвых» зон); система поддержания полосы движения (LKA); система предупреждения о выходе из полосы движения (LDW); система предупреждения о транспортном средстве, приближающемся в поперечном направлении; система адаптивного круиз-контроля (ACC); система автоматического торможения; автоматическая система помощи при парковке; система кругового обзора; развлекательная система для задних пассажиров; система автоматического поддержания постоянного дорожного просвета; люк в крыше; система вызова экстренных оперативных служб

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия