

TC RU E-AT.HA96.00095

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Экспертный союз" (ОС ООО "Экспертный союз")

МАРКА	GASGAS
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕС 250, ; ЕС 300
ТИП	GG 2T
ШАССИ	—
МОДИФИКАЦИИ	A, ; B
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «АВТОДОМ» 125252, город Москва, улица Зорге, дом 17, стр.1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «АВТОДОМ» 125252, город Москва, улица Зорге, дом 17, стр.1, Российская Федерация Stallhofnerstrasse 3, 5230, Mattighofen, Австрийская Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Stallhofnerstrasse 3, 5230, Mattighofen, Австрийская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая

Габаритные размеры, мм	
– длина	2270
– ширина	835
– высота	1219
База, мм	1487

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	190
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	335
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	145
– на заднюю ось	190

для модификаций	А	В
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КТМ, 555	КТМ, 557
	бензиновый, 2-х тактный, охлаждение жидкостное	
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	249	293
– степень сжатия	11.8	12.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	9.6 (5250)	9.8 (4500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	18.2 (3750)	21.5 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	FFFF77F4	FFFF6573
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0280158417	

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

для модификаций	A	B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	полиуретановый, Twin Air	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	Twin Air	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR	
Свечи (маркировка)	NGK, ZGR7GI-13G	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, с трехступенчатым каталитическим нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	557.05.091.010/556.05.091.010	
– 2 ступень	557.05.091.020/556.05.091.020	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	KTM 557.051.109.000 TPI 2 e1	
– 2 ступень	555.05.083.000 EXC 250 TPI 1 e1	

для модификаций	A	B
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6	
I -	2.286	2.286
II -	1.625	1.625
III -	1.250	1.250
IV -	1.045	1.045
V -	0.880	0.880
VI -	0.769	0.769
Главная передача (тип)	цепная	
– передаточное число	3.714	3.571
– передаточное число промежуточной передачи	2.808	

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом

Рабочая (описание) (продолжение)	от педали: переднее колесо – однодисковый тормозной механизм; заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
-------------------------------------	---

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	80/100-21 M/C	51	M
	90/90-21	54	S
	90/100-21 M/C MST	57	R
Задняя ось	4.00 R18	64	M
	140/80-18 M/C	70	R

Оборудование транспортного средства	—
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия