ТС RU E-RU.HB23.00025.P1И1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

МАРКА	HAVAL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HAVAL F7, Haval F7X
ТИП	МКQ
ШАССИ	- / -
МОДИФИКАЦИИ	CC6465UM07C, CC6465UM02B, CC6465UM27C, CC6465UM22B, CC6467UM02B, CC6467UM22B
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Место нахождения и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Место нахождения и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация Место нахождения и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

в оригинале*

SERTAUTO.RU

ТС RU E-RU.HB23.00025.P1I1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (для модификаций СС6465UM07С, СС6465UM02В, СС6467UM02В) 4 x 4 / все (для модификаций СС6465UM27С, СС6465UM22В, СС6467UM22В)			
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (для модификаций СС6465UM07С, СС6465UM02В, СС6467UM02В) или полноприводная (для модификаций СС6465UM27С, СС6465UM22В, СС6467UM22В)			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова / количество дверей	универсал, несущий, цельнометаллический / 5			
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
для модификаций:	СС6465UM07С, С6465UM27С, СС6465UM02В, СС6465UM22В		СС6467UM02В, СС6467UM22В	
Габаритные размеры, мм				
длина	4620			
ширина	1846			
высота	1690		1660	
База, мм	2725			
Колея передних / задних колес, мм	1585 / 1585			
для модификаций:	СС6465UM07С	СС6465UM27С	СС6465UM02В	СС6465UM22В
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1605	1670	1650	1720
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2115	2180	2165	2230
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1045 / 1070	1055 / 1125	1100 / 1065	1111 / 1119
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	СС6467UM02В		СС6467UM22В	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1688		1756	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2198		2266	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1116 / 1087		1154 / 1125	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Great Wall	
	GW4B15	GW4C20
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1967
- степень сжатия	9.6:1	9.6:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (5600)	140 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1400...3000)	340 (2000...3200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	многоточечный прямой впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	UAES, MED17	DELPHI, MT92.1
Форсунки (тип, маркировка)	UAES, 0 261 500	DELPHI, RE10J0
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, BM70	Great Wall, ELT03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Donghyun Filter System(Tianjin) Co., LTD, KQ-AAAAGKLQ-01, с бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES, F 01R 00A	ShenZhen marshall Auto- Electric Co., Ltd, PTC
Свечи (маркировка)	NGK SPARK PLUG (Shanghai) Co., Ltd. или CHAMPION SPARK PLUG (CHINA) CO. LTD., ILZKAR8L7G или REA6ZWYPB	NGK SPARK PLUG (Shanghai) Co., Ltd., SIFR6B7G
Система выпуска и нейтрализации от- работавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Baoding Yima Automotive Fittings CO., Ltd.	
- 1 ступень	KZ-BAIVRCHZH-04	KY-BAIVRCHZH-01
- 2 ступень	KZ-BAIVRCHZH-07	KY-BAIVRCHZH-02
Глушители (маркировка)	Great Wall Motor Company Limited	
- 1 ступень	GWPXYQ-C03	KY-BAIVRPXYQ-02
- 2 ступень	GWPXYQ-C04	KZ-BAIVRPXYQ-06
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	GW7DCT1-A02 (для ТС с колесной формулой 4x2), GW7DCT2-A02 (для ТС с колесной формулой 4x4)	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
- число передач и передаточные числа	вперед - 7, назад - 1	
I -	3.688	
II -	2.684	
III -	1.679	
IV -	1.022	
V -	0.830	
VI -	0.804	
VII -	0.642	
З.Х. -	3.598	

Приложение № 1

Главная передача (тип)	цилиндрическая (передняя), коническая (задняя)		
- передаточное число при включенных передачах:			
- II, III, VI, VII	3.944		
- I, IV, V, и 3.X.	4.733		
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних и задних колес - дискового типа, с АБС, ESC		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/65R17	102	H
	225/55R19	99	H, V
	T155/85R18	115	M
Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб, подогрев передних сидений, кондиционер (хладагентом R134a), совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением, электростеклоподъемники, система «парктроник» с камерой заднего вида, ABS, EBD, TCS, ESC, BAS, EPB, HDC, система экстренного торможения, бортовой компьютер, аудиосистема, бесключевой доступ, легкосплавные диски, датчик дождя, регулировка руля в 4-х направлениях, многофункциональный руль, подушки безопасности для переднего и заднего ряда, дневные ходовые огни, система мониторинга давления воздуха в шинах, система автокоррекции наклона фар, система громкой связи Bluetooth, AV + MP5, USB + IPOD. по заказу: подогрев задних сидений, РМО, люк с электроприводом, противотуманные фары, обогрев наружных зеркал с электроприводом, круиз-контроль, кожаные кресла с электроприводом, вентиляция сидений первого ряда, круговой обзор 360, функция «Проводи домой», контроль дистанции, подогрев передних стеклоочистителей, LED стоп-сигнал.		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)