

ТС RU E-RU.MT39.00789

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ), Автоцистерна (вода техническая, ; машина каналопромывочная) (АЦ), Автоцистерна вакуумная (машина ; вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)
ТИП	70743
ШАССИ	— / КАМАЗ 65221, 65222, 65224
МОДИФИКАЦИИ	7074С5-50, 7074С5-60, 7074С6-50, 7074С7-50, 7074С7-60, 7074С8-50, ; 7074D5-50, 7074D5-60, 7074D6-50
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский машиностроительный завод» 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 6, оф. 21
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский машиностроительный завод» 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 6, оф. 21 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 6, оф. 21
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 6
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00789

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	одна или две некалиброванные цистерны круглого сечения, с гидравлическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него, с гидравлическим приводом подъема/опускания цистерны или без него, объемом: 6...15 куб. м (для модификации 7074C6-50), 6...20 куб. м (для модификации 7074C8-50), 6...15,5 куб. м (для модификации 7074D6-50); некалиброванная цистерна чемоданообразного, эллиптического или круглого сечения, объемом: 6...15 куб. м (для модификаций 7074C5-50, 7074C5-60), 6...20 куб. м (для модификаций 7074C7-50, 7074C7-60), 6...15,5 куб. м (для модификаций 7074D5-50, 7074D5-60)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей (для модификаций 7074C5-50, 7074C7-50, 7074D5-50); транспортирование, кратковременное хранение технической воды (для модификаций 7074C5-60, 7074C7-60, 7074D5-60); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для модификаций 7074C6-50, 7074C8-50, 7074D6-50)
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двух или трехместная, откидывающаяся вперёд, со спальным местом (для модификаций на шасси 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54) или без него (для модификаций на шасси 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54)

для модификаций	7074D5-50, 7074D5-60, 7074D6-50	7074C5-50, 7074C5-60, 7074C6-50	7074C7-50, 7074C7-60, 7074C8-50
Габаритные размеры, мм			
– длина	7110...8450	9045...10355	7950...9050
– ширина	2540	2550	2540
– высота	3265...3950	3185...3950	3265...3950
База, мм	3515 + 1440	4115 + 1440	
Колея передних/задних колес, мм	2070...2090 / 2070...2090		

для модификаций	7074D5-50, 7074D5-60, 7074D6-50	7074C5-50, 7074C5-60, 7074C6-50	7074C7-50, 7074C7-60, 7074C8-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12300...13140	12130...13910	11550...12815
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32120...34000	28300...30500	32610...34000

Приложение № 1

для модификаций	7074D5-50, 7074D5-60, 7074D6-50	7074C5-50, 7074C5-60, 7074C6-50	7074C7-50, 7074C7-60, 7074C8-50
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7580...8000	7380...7500	7650...8000
– на 2-ую ось	12270...13000	10460...11500	11980...13000
– на 3-ью ось	12270...13000	10460...11500	11980...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	52120...54000	58300...60500	—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	20000	30000	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций шасси	65221-53, 65222-53, 65224-53	65221-54, 65222-54, 65224-54
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	КАМАЗ, 740.745-420
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)	1864 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31 или Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	65221-53, 65222-53, 65224-53		65221-54, 65222-54, 65224-54	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	DINEX, 59389 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02 (для модификаций на шасси 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54); DINEX, 59389-4 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010-04, или Промтехснаб, ПТС 995-1206010-24-5 (для модификаций на шасси 65221-53, 65221-54, 65224-53, 65224-54)			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO или ZF 16S1822TO или ZF 16S2220TO			
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2			
	низшее			
I -	13.800	13.800	13.800	13.800
II -	9.490	9.490	9.490	9.490
III -	6.530	6.530	6.530	6.530
IV -	4.570	4.570	4.570	4.570
V -	3.020	3.020	3.020	3.020
VI -	2.080	2.080	2.080	2.080
VII -	1.430	1.430	1.430	1.430
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000
3.X. -	12.920	12.920	12.920	12.920
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC 2000-69 A, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		КАМАЗ, 6522, 631, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890		0.872	
низшее -	1.536		1.593	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO или ZF 16S1822TO или ZF 16S2220TO			
	с ручным управлением			

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2			
	высшее			
I -	11.540	11.540	11.540	11.540
II -	7.930	7.930	7.930	7.930
III -	5.460	5.460	5.460	5.460
IV -	3.820	3.820	3.820	3.820
V -	2.530	2.530	2.530	2.530
VI -	1.740	1.740	1.740	1.740
VII -	1.200	1.200	1.200	1.200
VIII -	0.840	0.840	0.840	0.840
3.X. -	10.800	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC 2000-69 A, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		КАМАЗ, 6522, 631, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890		0.872	
низшее -	1.536		1.593	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная	КАМАЗ, двойная, разнесенная	MADARA, двойная, разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, рессорная, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)				
с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины				
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости
	16.00 R20	172 или 173		J или G

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); по заказу: лебедка, предпусковой подогреватель двигателя, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер, дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03); два проблесковых маяка оранжевого цвета, поворотная консоль (для модификаций 7074C6-50, 7074C8-50, 7074D6-50); рукав для подачи воды, барабан для рукавов (для модификаций 7074C5-60, 7074C7-60, 7074D5-60)
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D68120BF59AC70000000C400060002
Кому выдан: Мальцев Александр Владимирович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021