

TC RU E-RU.MT35.00483.P1

**Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автотехники»**

МАРКА	ЛУИДОР
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2239
ШАССИ	VOLKSWAGEN SY
МОДИФИКАЦИИ	223900 ; 223902 ; 223903 ; 223904 ; 223906 ; 223912 ; 223913 ; 223920 ; 223921 ; 223922 ; 2239DP ; 2239F0 ; 2239F1 ; 2239F2 ; 2239F3 ; 2239F4 ; 2239F5 ; 2239F6 ; 2239F7 ; 2239F8 ; 2239L0 ; 2239L1 ; 2239L2 ; 2239L3 ; 2239L4 ; 2239L5 ; 2239L6 ; 2239L7 ; 2239L8 ; 2239L9 ; 2239M0 ; 2239M1 ; 2239M2 ; 2239M4 ; 2239M5 ; 2239M6 ; 2239M7 ; 2239M8 ; 2239M9 ; 2239DA ; 2239DB ; 2239DC ; 2239DD ; 2239D0 ; 2239D1 ; 2239D2 ; 2239D3 ; 2239D4 ; 2239D5 ; 2239D6 ;
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , M ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор» юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор» юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Елизарова, дом 1, корпус 18, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	223900	223902	223903	223904, 223906
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z			SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	—			
Количество мест для сидения	19...20 (1+1..2 / 17)	20 (1+1 / 18)	17 (1+1 / 15)	14 (1+1 / 12)
Пассажировместимость	18...19	19	16	13

для модификаций	223904, 223906		223912	223913
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z		
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	—			
Количество мест для сидения	14 (1+1 / 12)		20 (1 / 19)	17 (1 / 16)
Пассажировместимость	13		19	16

для модификаций	223920			223921
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			

Приложение № 1

для модификаций	223920		223921
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E
Назначение	—		
Количество мест для сидения	16...17 (1+1..2 / 14)		17 (1 / 16)
Пассажировместимость	15...16		16

для модификаций	223921		223922	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	—			
Количество мест для сидения	17 (1 / 16)		17 (1+1 / 15)	
Пассажировместимость	16			

для модификаций	223922	2239D0		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	—	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)		
Количество мест для сидения	17 (1+1 / 15)	9...10 (1+1...2/5+2 (инв. кол.))		
Пассажировместимость	16	8...9		

для модификаций	2239D1			2239D2
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние

Приложение № 1

для модификаций	2239D1			2239D2
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)			
Количество мест для сидения	8...9 (1+1...2/4+2 (инв. кол.))			12...13 (1+1...2/9+1 (инв. кол.))
Пассажировместимость	7...8			11...12

для модификаций	2239D2		2239D3	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)			
Количество мест для сидения	12...13 (1+1...2/9+1 (инв. кол.))		11 (1+2/8 или 1+1/8+1 (инв. кол.))	
Пассажировместимость	11...12		10	

для модификаций	2239D3	2239D4		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное

Приложение № 1

для модификаций	2239D3	2239D4	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E	SYN2Z
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее), с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины, фургон / 3...4		
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)		
Количество мест для сидения	11 (1+2/8 или 1+1/8+1 (инв. кол.))	11...12 (1+1...2/7+2 (инв. кол.))	
Пассажировместимость	10	10...11	

для модификаций	2239D5			2239D6
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)			
Количество мест для сидения	10...11 (1+1...2/6+2 (инв. кол.))			14...15 (1+1...2/11+1 (инв. кол.))
Пассажировместимость	9...10			13...14

для модификаций	2239D6		2239D7	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными			

Приложение № 1

для модификаций	2239D6		2239D7
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E
Назначение (продолжение)	возможностями (инвалидов)		
Количество мест для сидения	14...15 (1+1...2/11+1 (инв. кол.))		15...16 (1+1...2/12+1 (инв. кол.))
Пассажировместимость	13...14		14...15

для модификаций	2239D7	2239D8		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус, с возможностью перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)			
Количество мест для сидения	15...16 (1+1...2/12+1 (инв. кол.))	11 (1+2/8 или 1+1/8+1 (инв. кол.))		
Пассажировместимость	14...15	10		

для модификаций	2239DA			
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние		4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	12...13 (1+1...2/9+1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающ	15...16 (1+1...2/13 (от 1 до 4 мест для сопровождающ их))	12...13 (1+1...2/9+1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающ	15...16 (1+1...2/13 (от 1 до 4 мест для сопровождающ их))

Приложение № 1

для модификаций	2239DA			
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E			
Количество мест для сидения (продолжение)	их))		их))	
Пассажировместимость	14...15 или 11...12			

для модификаций	2239DA		2239DB	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z		SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	12...13 (1+1...2/9+1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	15...16 (1+1...2/13 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	16 (1+1/14 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	13 (1+1/10 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих))
Пассажировместимость	14...15 или 11...12		15 или 12	

для модификаций	2239DB			
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное		переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	16 (1+1/14 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	13 (1+1/10 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16 (1+1/14 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	13 (1+1/10 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	15 или 12			

Приложение № 1

для модификаций	2239DC			
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние		4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	15...16 (1+1... 2/12 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	18...19 (1+1... 2/16 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	15...16 (1+1... 2/12 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	18...19 (1+1... 2/16 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	14...15 или 17...18			

для модификаций	2239DC		2239DD	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z		SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	15...16 (1+1... 2/12 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	18...19 (1+1... 2/16 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	19 (1+1/17 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16 (1+1/13 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	14...15 или 17...18		15 или 18	

для модификаций	2239DD	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние

Приложение № 1

для модификаций	2239DD			
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное		переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для детей с возможностью перевозки инвалида, категории М2 класса В			
Количество мест для сидения	19 (1+1/17 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16 (1+1/13 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	19 (1+1/17 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16 (1+1/13 +1 (инв. кол.) (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	15 или 18			

для модификаций	2239DP		2239F0	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z		SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее), с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины, фургон / 3...4			
Назначение	—		автобус для оказания ритуальных услуг	
Количество мест для сидения	17...18 (1+1..2 / 12+3 отк.)	15...16 (1+1..2 / 12+1 (инв. кол.) + 5 ст.)	10...11 (1+1..2 / 8)	
Пассажировместимость	19...20 или 21...22			9...10

для модификаций	2239F0	2239F1, 2239F2		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее

Приложение № 1

для модификаций	2239F0	2239F1, 2239F2	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E	SYN2Z
Расположение двигателя (продолжение)			продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4		
Назначение	автобус для оказания ритуальных услуг		
Количество мест для сидения	10...11 (1+1..2 / 8)	11...12 (1+1..2 / 9)	
Пассажировместимость	9...10	10...11	

для модификаций	2239F3, 2239F5		2239F4
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4		
Назначение	автобус для оказания ритуальных услуг		
Количество мест для сидения	13...14 (1+1..2 / 11)		14...15 (1+1..2 / 12)
Пассажировместимость	12...13		13...14

для модификаций	2239F4		2239F6, 2239F7	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для оказания ритуальных услуг			
Количество мест для сидения	14...15 (1+1..2 / 12)		7...8 (1+1..2 / 5)	
Пассажировместимость	13...14		6...7	

Приложение № 1

для модификаций	2239F6, 2239F7	2239F8		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для оказания ритуальных услуг			
Количество мест для сидения	7...8 (1+1..2 / 5)	7...9 (1+1..2 / 5..6)		
Пассажировместимость	6...7	6...8		

для модификаций	2239L0	2239L1, 2239L4, 2239L5	2239L2	2239L3
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			
Количество мест для сидения	22...23 (1+1..2 / 20 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	23 (1+1 / 21 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	22 (1 / 21 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	23 (1 / 22 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	21...22	22	21	22

для модификаций	2239L6, 2239M0, 2239M4			2239L7
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	2239L6, 2239M0, 2239M4		2239L7
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E
Расположение двигателя (продолжение)	продольное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4		
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет		
Количество мест для сидения	19...20 (1+1...2 / 17 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))		20 (1+1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))
Пассажировместимость	18...19		19

для модификаций	2239L7		2239L8	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			
Количество мест для сидения	20 (1+1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))		19 (1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	
Пассажировместимость	19		18	

для модификаций	2239L8	2239L9		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			

Приложение № 1

для модификаций	2239L8	2239L9	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E	SYN2Z
Количество мест для сидения	19 (1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	20 (1 / 19 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	
Пассажировместимость	18	19	

для модификаций	2239A0, 2239A7			2239B0, 2239B7
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автомобили скорой медицинской помощи			
Количество мест для сидения	3...7 (1+1...2 (в кабине) / 1...4)			4...7 (1+1...2 (в кабине) / 2...4)
Пассажировместимость	3...7			4...7

для модификаций	2239B0, 2239B7		2239M1	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (H2), средней (H3) или высокой (H4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автомобили скорой медицинской помощи		автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет	
Количество мест для сидения	4...7 (1+1...2 (в кабине) / 2...4)		20 (1+1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	
Пассажировместимость	4...7		19	

Приложение № 1

для модификаций	2239M1	2239M2	2239M5	2239M6
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z			SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			
Количество мест для сидения	20 (1+1 / 18 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	23 (1+1 / 21 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	21 (1+1 / 19 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16...17 (1+1...2 / 14 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))
Пассажировместимость	19	22	20	15...16

для модификаций	2239M6		2239M7	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			
Количество мест для сидения	16...17 (1+1...2 / 14 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))		17 (1+1 / 15 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	
Пассажировместимость	15...16		16	

для модификаций	2239M7	2239M8		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E		SYN2Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное

Приложение № 1

для модификаций	2239M7	2239M8	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z	SYN2E	SYN2Z
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее), с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины, фургон / 3...4		
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет		
Количество мест для сидения	17 (1+1 / 15 (от 1 до 4 мест для сопровождающих их))	16 (1 / 15 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))	
Пассажировместимость	16	15	

для модификаций	2239M9			2239C0, 2239C7
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z	SYN2E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			
Назначение	автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			автомобили скорой медицинской помощи
Количество мест для сидения	17 (1 / 16 (от 1 до 4 мест для сопровождающих))			4...6 (1+1 (в кабине) / 2...4)
Пассажировместимость	16			4...6

для модификаций	2239C0, 2239C7		2239C1, 2239C2	
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное или переднее продольное		переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4			

Приложение № 1

для модификаций	2239C0, 2239C7		2239C1, 2239C2
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z	SYN2E
Назначение	автомобили скорой медицинской помощи		автомобили медицинской службы
Количество мест для сидения	4...6 (1+1 (в кабине) / 2...4)		2...8 (1+1...2(в кабине) / 0...5)
Пассажировместимость	4...6		2...8

для модификаций	2239C1, 2239C2		
для модификаций базовых транспортных средств	SYN2Z		
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее поперечное или переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический со стандартной (Н2), средней (Н3) или высокой (Н4) крышей, с одной боковой сдвижной дверью справа (или без нее) , с двухстворчатой распашной задней дверью, две двери кабины , фургон / 3...4		
Назначение	автомобили медицинской службы		
Количество мест для сидения	2...8 (1+1...2(в кабине) / 0...5)		
Пассажировместимость	2...8		

Габаритные размеры, мм	
– длина*	5986...7609
– ширина**	2040...2269
– высота***	2355...3500
База, мм	3640 или 4490
Колея передних/задних колес, мм	1773 / 1766...1996 или 1601...1750

* - 7609 мм с учетом задней подножки, 8021 мм с учетом багажника

** - 2269 мм с учетом боковой подножки

*** - 3500 мм при наличии кондиционера, ФВУ, СГУ

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E	SYN2Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...3200	2700...3500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3550...4250	3880...5000

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	SYN2E		SYN2Z
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1800...2100		2100...2200
– на заднюю ось	2100...2480		3100...4000
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750		
– прицеп с тормозной системой	2000...3500		3000...3500
для обозначений типов базовых транспортных средств	SY		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DAUA	Volkswagen AG, DAUB	Volkswagen AG, DASC
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968		
– степень сжатия	15.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	103 (3500...3600)	75 (3000...3500)	80 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1600...2250)	300 (1400...2250)	280 (1350...2500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??		04L 907 445 K (Версия ПО 04L 906 056 ??)
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi		
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, D005		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW или Audi, с бумажным элементом, 2N0 183		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	2N0 183		

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для обозначений типов базовых транспортных средств	SY	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 166 B?	2N0 166 BA
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	2N0 118 B	
Фильтр твердых частиц	2N0 181 A?	2N0 181 AA

для ТС с двигателем	DASC	DAUA	DAUA, DAUB
Ведущие колеса	задние	все	передние
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	HM6F6002	AM6AX002	FM6AX002
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	5.070	3.923	3.923
II -	2.614	2.050	2.050
III -	1.524	1.700	1.700
IV -	1.000	1.226	1.226
V -	0.770	0.943	0.943
VI -	0.657	0.769	0.769
VII -	—	—	—
VIII -	—	—	—
3.X. -	4.823	4.946	4.946
Главная передача (тип)	гипоидная	цилиндрическая (передняя) + гипоидная (задняя)	цилиндрическая
– передаточное число	5.100	5.000 (при включенных передачах: I, II) или 3.500 (при включенных передачах: III, IV, V, VI) или 3.889 (при включенных передачах: 3.X.)	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	типа «шестерня-рейка»

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с ABS, с электронной системой распределения тормозного усилия, с электронной системой контроля устойчивости, с системой помощи при экстренном торможении, с усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70 R17C	115 / 113	R
	205/70 R17C (M+S)		
	205/75 R16C	113 / 111	
	205/75 R16C (M+S)		
	235/60 R17C	117 / 115 или 114 / 112	
	235/65 R16C	115 / 113	
	235/65 R16C	121 / 119	
	235/65 R16C (M+S)	115 / 113 или 121 / 119	
	285/55 R16C (M+S)	126	N

Оборудование транспортного средства	иммобилайзер; ассистент удерживания при начале движения на подъеме; центральный замок с дистанционным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб; электростеклоподъемники передних дверей; фронтальная подушка безопасности водителя; электронная блокировка дифференциала; система автоматической стабилизации при сильных порывах бокового ветра; автоматическая система послеаварийного торможения; система предотвращения опрокидывания; для мод. 2239L0, 2239L1, 2239L2, 2239L3, 2239L4, 2239L5, 2239L6, 2239L7, 2239L8, 2239L9, 2239M0, 2239M1, 2239M2, 2239M4, 2239M5, 2239M6, 2239M7, 2239M8, 2239M9: 2 автомобильные аптечки, опознавательные знаки, ограничитель скорости, устройство ограничения хода при открытых дверях; для мод. 2239A0, 2239A7, 2239B0, 2239B7, 2239C0, 2239C7: медицинское оборудование, рундуки, проблесковый маячок, СГУ, фонари наружного освещения, передние противотуманные фары, кондиционер с хладагентом R134A (кроме 2239A0, 2239A7), дополнительная АКБ (кроме 2239A0, 2239A7), предпусковой подогреватель, фильтровентиляционная установка (кроме 2239A0, 2239A7), наружные розетки (кроме 2239A0, 2239A7) по заказу: круиз-контроль с режимами поддержания и ограничения скорости; автоматический круиз-контроль с функцией поддержания дистанции; система экстренного торможения, ассистент удержания в полосе; ассистент контроля мертвых зон зеркал; ассистент контроля боковых помех при движении задним ходом; автопарковщик; парктроник передний и задний; парктроник боковой; ассистент
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	спуска с горы; ассистент автозаворачивания с прицепом; система стабилизации автопоезда; сигнализация; вал отбора мощности; кондиционер (хладагент R 134a); климат-контроль; дополнительный отопитель электрический или жидкостный; автономный стояночный воздушный отопитель; автономный стояночный жидкостный отопитель с программируемым таймером и дистанционным управлением; съемные багажные сумки на задних дверях; ветровое стекло с электрообогревом; многофункциональный руль; многофункциональный руль с электрообогревом; видеокамера заднего обзора; электропривод сдвижной двери; стереосистема, SD/USB-проигрыватель; навигационная система; система мониторинга давления воздуха в шинах; сцепное устройство съемное или не съемное; дополнительный аккумулятор; противооткатное устройство (башмак); подготовка под тахограф; антенны наружные: радио, систем спутниковой навигации; подушки безопасности; система распознавания усталости водителя; система Start- Stop; устройства фарочистки; обогреваемые форсунки омывателя ветрового стекла; ассистент контроля дистанции спереди; ассистент управления дальним светом; розетки 12В; наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом и автоматическим складыванием; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом; Люк, подножки стационарные, подножки с электроприводом, багажные полки, багажники, предпусковой обогреватель, фонари наружного освещения, система пожаротушения, откидные столики, багажные сетки, радиостанция; комплект спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС, фильтровентиляционная установка (ФВУ). для мод. 2239F0, 2239F1, 2239F2, 2239F3, 2239F4, 2239F5, 2239F6, 2239F7, 2239F8: приемное устройство для гроба, специальное оборудование (держатели венков, бактерицидная лампа и т.д.); для мод. 2239D0, 2239D1, 2239D2, 2239D3, 2239D4, 2239D5, 2239D6, 2239D7, 2239D8, 2239DP, 2239DA, 2239DB, 2239DC, 2239DD: подъемники, аппарели, специальные крепежные элементы для колясок; для мод. 2239L0, 2239L1, 2239L2, 2239L3, 2239L4, 2239L5, 2239L6, 2239L7, 2239L8, 2239L9, 2239M0, 2239M1, 2239M2, 2239M4, 2239M5, 2239M6, 2239M7, 2239M8, 2239M9: проблесковый маячок, дополнительные сигнальные устройства автожелтого цвета; для мод. 2239A0, 2239A7, 2239B0, 2239B7, 2239C0, 2239C7, 2239C1, 2239C2: фара-искатель, кондиционер с хладагентом R134A (для 2239A0, 2239A7, 2239C1, 2239C2), подножки, тахограф, камера заднего вида, навигационная система, электроприводы дверей; средства пожаротушения, видеорегистратор, дополнительная АКБ (для 2239A0, 2239A7, 2239C1, 2239C2), предпусковой подогреватель (для 2239A0, 2239A7, 2239C1, 2239C2), фильтровентиляционная установка (для 2239A0, 2239A7, 2239C1, 2239C2), наружные розетки
---	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	(для 2239A0, 2239A7, 2239C1, 2239C2), медицинское оборудование (для 2239C1, 2239C2)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU