

TC RU E-RU.MT30.00336

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	ГЕФ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	8046J
ШАССИ	— / JAC N944S
МОДИФИКАЦИИ	8046J2 ; 8046J3 ; 8046JP ; 8046JF ; 8046JZ
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" юридический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, помещение 22, Российская Федерация, фактический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" юридический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, помещение 22, Российская Федерация, фактический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, Российская Федерация юридический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, помещение 22, Российская Федерация, фактический адрес: 603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603158, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Зайцева, дом 31, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	8046J2	8046J3
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой или без неё	специальная эвакуаторная платформа прямого, ломаного или сдвижного типа с краноманипуляторной установкой или без неё, с откидными боковыми бортами и задними бортами или без них, с тентом и задними распашными воротами или без них
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения (для ТС в исполнении с гидробортом или краноманипуляторной установкой)	для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	8046JF	8046JP
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальный крюковой погрузчик с краноманипуляторной установкой или без нее	автогидроподъемник стреловой; коленный или комбинированный с гуськом или без него, с кабиной оператора или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки сменных кузовов различного назначения	для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	8046JZ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с краноманипуляторной установкой или без неё
Назначение	для перевозки сыпучих грузов (самосвал)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
– длина*	7632...11900 / 7632...12000
– ширина	2522...2550
– высота	3048...3990
База, мм	4200 или 5300 или 6300
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860

* - для ТС без гидроборта/для ТС с гидробортом

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...10500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15980...19980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	6180...7250
– на заднюю ось	11250...13800
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD285 50		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., ISD245 50	
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объём цилиндров, см ³	6690			
– степень сжатия	16.8	17.8	16.8	17.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	204 (2500)		174 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1006 (1200...1800)		936 (1200...1800)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technology Co., Ltd., HE351W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Hefei Yili, 1109100G17E0			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов			

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Cummins, SCRV025

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., Ltd., сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 8JS118TA-B
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 2
I -	8.120
II -	5.770
III -	3.770
IV -	2.980
V -	2.150
VI -	1.530
VII -	1.000
VIII -	0.790
З.Х. I -	8.080
З.Х. II -	2.140
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.444 или 4.875 или 5.286

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	154 / 151	К или L или M
	295/80R22.5	152 / 149	M

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 8046J3) по заказу: центральный замок; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура спутниковой навигации; оборудование или подготовка для оборудования для контроля соблюдения водителем режимов движения, труда и отдыха; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, кабина оператора автогидроподъемника (для 8046JP)
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия