

TC RU E-RU.MT30.00159

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	РОСТРАК
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Полуприцеп РОСТРАК 220А ; Полуприцеп РОСТРАК 220В ; Полуприцеп РОСТРАК 220D ; Полуприцеп РОСТРАК 220С ; Полуприцеп РОСТРАК 220Е ; Полуприцеп РОСТРАК 220F ; Полуприцеп РОСТРАК 220Н ; Полуприцеп-контейнеровоз РОСТРАК 260F
ТИП	220 ; 260
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	220А ; 220В ; 220С ; 220D ; 220Е ; 220F ; 220Н ; 260F
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТРАК" юридический и фактический адрес: 196602, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Гусарская, дом 9, корпус 2, литер А, квартира 25, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТРАК" юридический и фактический адрес: 196602, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Гусарская, дом 9, корпус 2, литер А, квартира 25, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 196602, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Гусарская, дом 9, корпус 2, литер А, квартира 25, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	196603, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Сапёрная, дом 69, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
--	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	220B	220D
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них	металлическая платформа с откидными трапами
Назначение	-	

для модификаций	220E	220F
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа, с контейнерными замками	
Назначение	для перевозки контейнеров типа 1A, 1AA, 1AAA, 1B, 1BB, 1BBB, 1C, 1CC	для перевозки нестандартных контейнеров

для модификаций	220A	220H
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа с улучшенными показателями теплоизоляции, с задними распашными одно – или двухстворчатыми дверями и (или) боковой дверью	самосвальная платформа, с боковой и (или) с задней разгрузкой, с открывающимися боковыми и (или) задними бортами
Назначение	для перевозки пищевых продуктов и грузов различного назначения	для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов

для модификаций	220C	260F
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с конниками	металлическая платформа, с контейнерными замками
Назначение	-	для перевозки стандартных и нестандартных контейнеров с различными грузами, в том числе с опасными грузами (тип транспортного средства –АТ, ОХ, FL в соответствии с главой 9.1.1.2 ДОПОГ)

для модификаций	220B	220A, 220C, 220D	220E, 220F, 260F	220H
Габаритные размеры, мм				
– длина	6200...17000			
– ширина	2500...2550			
– высота	1000...4000	3500...4000	800...1700	2500...4000
– высота погрузочная	—		800...1700	—
– высота максимальная допустимая	—		3500...4000	—
База, мм	3060...12700 + 1230...1750 + 1230...1750			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1300...2400 / 1300...2400 / 1300...2400			

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	28000...62000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...16000
– на 2-ую ось	6000...16000
– на 3-ью ось	6000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9807...13730

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухпроводный, с ABS, с EBS; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143 / 141	J
	245/70R17,5		
	245/70R19,5	136 / 134	M
	295/80R22,5	152 / 148	
	315/80R22,5	156 / 150	K
	385/55R22,5	160 или 158	K или L
	385/65R22,5	158 или 160	L или K
	425/85R21	146	K
	11.00R20	150 / 147	
	11 R22,5	148 / 145	
	12.00R20	154 / 151	
	12 R22,5	152 / 148	
	13 R22,5	154 / 150	L
	14.00R20	160	K
			G

Оборудование транспортного средства	одно или два запасных колеса; противооткатные устройства
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU