

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	ГАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗель Next
ТИП	А
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	A21R25, A21R35, A23R25, A23R35, A22R35, A24R35, A21R23, ; A21R33, A23R23, A23R33, A22R23, A22R33, A24R33, A21R22, A21R32, A23R22, A23R32, A22R22, A22R32, A24R32, A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A31R25, A31R35, A32R25, A32R35, ; A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, A21R26, A21R36, A23R26, A23R36, A22R36, A24R36
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ") 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ") 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

TC RU E-RU.MT02.00033.P11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них (для A21R2?, A21R3?, A22R3?, A22R2?); платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами (для A21R2?, A21R3?, A22R3?); фургон общего назначения (для A23R2?, A23R3?, A24R3?); фургон изотермический (для A23R2?, A23R3?, A24R3?); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для A23R2?, A23R3?, A24R3?); цельнометаллический фургон общего назначения, отделен от кабины перегородкой (для A3?R??)
Назначение	для A23R2?, A23R3?, A24R3? – перевозка хлебобулочных изделий, продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая однорядная, трехместная (для A?1R?? и A23R??) или двухрядная, семиместная (для A?2R?? и A24R??)

для модификаций:	A21R2?	A21R3?	A23R2?	A23R3?
Габаритные размеры, мм				
– длина	5520...5630	6610...6709	5520...5750	6610...6745
– ширина	2068...2185			
– высота	2140			
– по кабине	2755...2766			
– по тенту	-			
– фургону	2200...3180			
База, мм	3145	3745	3145	3745
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1915...2420	2100...2525	2130...3240	2215...2815
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...3500			3420...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1550 или 1650** 2600			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

* - фактическая масса транспортных средств указывается в сопроводительной документации на автомобиль и на табличке изготовителя.

** - для модификаций A2?R22, A2?R32 с двигателем VW.

Приложение № 1

для модификаций:		A22R2?	A22R3?	A24R3?
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота — по кабине — по тенту — фургону		5590...5630	6300...6373	6300...6325
		2068...2185		
		2175		
		2755...2766		-
		-	2200...3180	2200...3050
		База, мм		3145
Колея передних / задних колес, мм		1750/1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		2075...2205	2195...2640	2389...2815
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*		3070...3500	3190...3500	3440...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		1550 или 1650** 2600		
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций:	A31R2?	A31R3?	A32R2?	A32R3?
Габаритные размеры, мм				
– длина	5607	6207	5607	6207
– ширина	2068			
– высота	2376...2753			
База, мм	3145	3745	3145	3745
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2360...2490	2455...2585	2505...2605	2570...2700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3355...3500	3450...3500	3470...3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1550 или 1650*** 2600			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

* - фактическая масса транспортных средств указывается в сопроводительной документации на автомобиль и на табличке изготовителя.

** - для модификаций A22R22 с двигателем VW; A22R32, A24R32, A22R35, A24R35, A22R36, A24R36.

*** - для модификаций A3?R22 с двигателем VW; A31R32, A32R3?.

Приложение № 1

для модификаций:	A2?R?3, A3?R?3	A2?R?5, A3?R?5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ		
	A275	A2755	
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690		
- степень сжатия	10.0		
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	78.5 (4000)	78.5 (4000)	76.7 (4000)
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	220.5 (2350±150)	220.5 (2350±150)	219 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива		
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763 (A21R23.3763)	Микас 12, 9867.3763 (A21R25.3763)	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657		OMVL, (K904505)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A21R23.1109010 с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A63R43-1109410		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000		
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21		
Глушители (маркировка)	A31R23-1201008, для A??R23, A??R25, A31R33-1201008 для A??R33, A??R35		

Приложение № 1

для модификаций:		A2?R?2, A3?R?2	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Huadong (HD)	Cummins
		ISF2.8s5161P	
		четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		2776	
- степень сжатия		16.9	
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85		110 (3400)	
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)		320 (1400...3000)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch CR/CP1H3	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		с бумажным элементом, C41R92.1109010	
Глушители шума впуска		A21R22-1109196-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)		A21R22-1201008-20 для A??R22, A21R32-1201008-20 для A??R32	
Фильтр твердых частиц		A21R32.1206004	

для модификаций:		A21R32, A23R22, A23R32, A22R32, A24R32, A31R22, A31R32, A32R22, A32R32	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Huadong (HD)	Cummins
		ISF2.8s5F148	
		четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		2776	
- степень сжатия		16.9	
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85		102.7 (3400)	
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)		320 (1400...2700)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		C41R92.1109010 с бумажным элементом	
Глушители шума впуска		A21R22-1109196-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)		A65R22-1201008 для A??R22, A65R32-1201008 для A??R32	
Фильтр твердых частиц		A21R32.1206004	

Приложение № 1

для модификаций:	A2?R?2, A3?R?2	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VW, CSL	
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
- степень сжатия	1968	
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	15.5	
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	100 (3500)	
Топливо	340 (1575...2250)	
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	впрыскивание топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, EDC17	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, CRI2-20 (0 445110 551)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Garrett, GTC1446VZ	
Глушители шума впуска	A32R32.1109010 с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	A21R22-1109196-20	
Нейтрализаторы (маркировка)	глушитель, нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц	
Глушители (маркировка)	A22R22.1206004	
Фильтр твердых частиц	A22R22-1201008 для A??R22, A65R32-1201008-10 для A??R32	
	A22R22.1206004	

для модификаций:	A2?R?6	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ	
	A3055	
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
- степень сжатия	2984	
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	9.4	
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	89.7 (4000)	78.5 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	A 12.2 (A21R26.3763000)	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657	OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A21R23.1109010 с бумажным элементом	
Глушители шума впуска	2217-1109410	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	A22R36.1206005	
Глушители (маркировка)	A31R23-1201008 для A2?R26; A31R33-1201008 для A2?R36	

Приложение № 1

для модификаций:	A2?R?3	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ	
	A305	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2984	
- степень сжатия	9.4	
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	89.7 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	250 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	A 12.2 (A21R23.3763000)	Микас 12 (A21R23.3763050)
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A21R23.1109010 с бумажным элементом	
Глушители шума впуска	2217-1109410	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	A22R36.1206005 или A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21	
Глушители (маркировка)	A31R23-1201008 для A2?R23 ; A31R33-1201008 для A2?R33	

для модификаций с двигателем:	УМЗ	Huadong (HD), Cummins
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280
Главная передача (тип)	гипоидная	
— передаточное число	4.3	

Приложение № 1

для модификаций с двигателем:		VW	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1	
I -	5.065		5.076
II -	2.780		2.610
III -	1.591		1.518
IV -	1.000		1.000
V -	0.807		0.791
VI -	0.643		0.675
3.X. -	4.383		4.722
Главная передача (тип)		гипоидная	
– передаточное число		4.556	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для A3?R??); со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для A2?R??)

Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)		«шестерня-рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям без АБС (кроме A22R32, A24R32); передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные; или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные; или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС. Передние и задние тормозные механизмы – дисковые (для A2?R?2); или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – дисковые (кроме A2?R?2, A3?R?2 с двигателем VW, A2?R?3 с двигателем A305, A2?R?6).
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	185/75R16C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	104/102
- обозначение категории скорости*	N

*- допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни;

по заказу: система электронного контроля устойчивости (кроме A2?R?2, A3?R?2 с двигателем VW, A2?R?3 с двигателем A305 и A2?R?6), кондиционер, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, зеркала с электроприводом;

для A22R35, A24R35, A22R23, A22R33, A24R33, A22R22, A22R32, A24R32, A32R23, A32R33, A32R25, A32R35, A32R22, A32R32, A22R36, A24R36 - трансформируемые сиденья второго ряда.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия