

TC RU E-RU.ГA06.01079.P1

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	77AALJ
ШАССИ	— / JAC N721
МОДИФИКАЦИИ	АЭ-70AALJ ; АБ-71AALJ ; АБ-73AALJ ; АЭ-74AALJ ; АС-76AALJ ; АФ-77AALJ-01 ; АФ-77AALJ-02 ; МАВР-78AALJ ; АЛ-79AALJ
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация 390047, Рязанская область, город Рязань, район Карцево, дом 7, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 7, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-71AALJ	АБ-73AALJ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами или без, с каркасом и тентом или без, со шторным механизмом или без, краноманипуляторная установка	бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами или без, с каркасом и тентом или без, со шторным механизмом или без, с грузоподъемным бортом или без
Назначение	для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	—; для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	АЛ-79AALJ	АС-76AALJ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями, с рольставнями или без, с окнами или без, с люками или без, с внутренней перегородкой или без, с 4...6 сиденьями (используемыми только во время стоянки) или без, с грузоподъемным бортом или без	самосвальная платформа с разгрузкой назад или с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение	лаборатория передвижная для проведения измерений, технологических и ремонтных работ	для транспортировки сыпучих и навалочных грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	АФ-77AALJ-01	АФ-77AALJ-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	АФ-77AALJ-01	АФ-77AALJ-02
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями, с рольставнями или без, с окнами или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом или без	кузов-фургон изотермический, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями, с рольставнями или без, с окнами или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом или без, с холодильной и/или отопительной установкой или без
Назначение	—; для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным бортом)	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и товаров, в том числе хлеба, мороженого, бутилированной воды, или для работы в качестве почтового фургона, или для работы в качестве автомагазина
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	АЭ-70AALJ	АЭ-74AALJ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	платформа стационарная, краноманипуляторная установка	платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя - опускающаяся при помощи гидравлического механизма) или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма
Назначение	для эвакуации автомобилей	
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	МАВР-78AALJ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями, с рольставнями или без, с окнами или без, с люками или без, с внутренней перегородкой или без, с 4...6 сиденьями (используемыми только во время стоянки) или без, с

Приложение № 1

для модификаций	МABP-78AALJ
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	грузоподъемным бортом или без
Назначение	машина аварийно-технической службы для выполнения аварийных и ремонтных работ
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций шасси	N120		N75, N80, N90	
для модификаций	АЭ-70AALJ, АБ-71AALJ, АБ-73AALJ, АЭ-74AALJ, АС-76AALJ, АФ-77AALJ-01, МABP-78AALJ, АЛ-79AALJ	АФ-77AALJ-02	АЭ-70AALJ, АБ-71AALJ, АБ-73AALJ, АЭ-74AALJ, АС-76AALJ, АФ-77AALJ-01, МABP-78AALJ, АЛ-79AALJ	АФ-77AALJ-02
Габаритные размеры, мм				
– длина	7080...10300		6950...9300	
– ширина	2400...2550	2400...2600	2200...2550	2200...2600
– высота	2425...4000		2220...4000	
База, мм	3845 или 4700 или 5300 или 6300		3845 или 4475 или 3360	
Колея передних/задних колес, мм	1650...1927 / 1800...1900		1650...1710 / 1525...1650	

для модификаций шасси	N120	N75	N80	N90
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4450...10000	3550...7200		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11980	6950...7490	6950...7950	6950...9030
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3850...4200	2600...3100		
– на заднюю ось	8030...8200	4900...6400		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5168	Cummins, ISF3.8S5154
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	122 (2600)	112 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	592 (1300...1700)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220, CM2220C	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	Holset, HE211W, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, 1109100LE17S, с бумажным элементом	Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE790, 1109100LE801, 1109100LE18K, 1109100LE17S, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 6DS60T-D	JAC, LC6T540B
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.640	6.091
II -	4.010	3.650
III -	2.420	2.274
IV -	1.520	1.478
V -	1.000	1.000
VI -	0.780	0.774
3.X. -	6.110	5.645

Приложение № 1

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875	4.100 или 4.330

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

для модификаций шасси	N120	N75, N80, N90
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанные	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N120		255/70R22.5	135 / 133	L или M
		245/70R19.5	140 / 137	
N75, N80, N90		215/75R17.5	126 / 124 или 135 / 133	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер; два противоткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок автожелтого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-70AALJ, АЭ-74AALJ) по заказу: внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-77AALJ-01,
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	АФ-77AALJ-02, МАВР-78AALJ, АЛ-79AALJ); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-78AALJ); тент, упор (для АС-76AALJ); тент, каркас тента, ворота (для АБ-73AALJ); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-79AALJ); обтекатель на крыше кабины (для АБ-73AALJ, АФ-77AALJ-01, АФ-77AALJ-02, МАВР-78AALJ, АЛ-79AALJ); зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; GPS-оборудование; тахограф; багажный отсек на крыше кабины
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия