

TC RU E-RU.АЖ04.00352

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль бортовой, автомобиль-самосвал
ТИП	5529S1 ; 5529S2
ШАССИ	--- / SCANIA P6X?00, G6X?00, R6X?00
МОДИФИКАЦИИ	---
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Планета» место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 397908, Воронежская область, город Лиски, улица Индустриальная, дом 12А
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Планета» место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 397908, Воронежская область, город Лиски, улица Индустриальная, дом 12А место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 397908, Воронежская область, город Лиски, улица Индустриальная, дом 12А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 397908, Воронежская область, город Лиски, улица Индустриальная, дом 12А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.AЖ04.00352

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 2 / 2-ой или 3-ей осей, 6 х 4 / 1-ой и 2-ой или 1-ой и 3-ей или 2-ой и 3-ей осей, 6 х 6 / всех осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с высокими бортами (для 5529S1); самосвальная платформа с боковыми и/или задним открывающимися бортами и закрепленным передним бортом, с разгрузкой назад, на две боковые или на три стороны (для 5529S2)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа P, R, G, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
- длина	6000...12000
- ширина	2500...2550
- высота	2720...4000
База, мм	2475...6300 + 1230...1455
Колея передних / задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500...42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1 ось - 6500-10000 / 2 ось - 6500-16000 / 3 ось - 6500-16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	117000
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	89000

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA		
DC07 108	DC07 109	DC07 110
четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
6, рядное		
6680		
17,0		
162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)	1200 (1200...1600)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA		
2431983, 2668359	2431982, 2668350	2431981, 2668351
SCANIA/Cummins XPI, 2171342		
Bosch, 2516462		
Cummins Turbo Technology, 5352939		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA				
OC9 G04	OC9 G05	OC09 101	OC09 102	OC09 106
четырёхтактный с искровым зажиганием				
5, рядное				
9291				
12,6				
199 (1900)	224 (1900)	206 (1900)	250 (1900)	235 (1900)
1100 (1000...1400)	1250 (1000...1400)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	1500 (1100...1400)
компримированный или сжиженный природный газ				
распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Bosch		SCANIA / Motorola		
1861248, 1861252, 1898945, 2002573, 2002574, 2641799, 2641800		2190078		
Heinzmann, 1799049, 1891456				
Bosch, 1794079, 1944278, 2082259				
Garrett, 1779421		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
с электронным управлением				
Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA		
OC09 104	OC09 105	OC13 101
четырехтактный с искровым зажиганием		
5, рядное		6, рядное
9291		12742
12,6		
206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)
1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
компримированный или сжиженный природный газ		
Система питания (тип)		
Блок управления (маркировка)		
SCANIA / Motorola		
2625350	2625351	2625352
Смеситель (тип, маркировка)		
Форсунки (тип, маркировка)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		
Heinzmann, 1799049, 1891456		
Bosch, 2082259		
Honeywell Turbo Technologies (Garrett)		
2079118		2733773
Система зажигания (тип)		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		
Свечи (маркировка)		
с электронным управлением		
Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211		
Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA		
DC09 109	DC09 110	DC09 119
четырехтактный с воспламенением от сжатия		
5, рядное		
9290		9291
18,0		
184 (1800)	228 (1900)	206 (1900)
1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1400 (1000...1350)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
1939363	1939375	2237240, 2643636, 2664396
—	—	SCANIA/Cummins XPI, 2007109
Bosch, 1943972 (насос-форсунки)		SCANIA, 2232307
Honeywell Turbo Technologies, 1854858 или Cummins Turbo Technology, 2003494		Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC09 124	DC09 132	DC13 111	DC13 112
четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
5, рядное		6, рядное	
9291		12740	
18,0			
235 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	324 (1900)
1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
дизельное			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2237227, 2643240, 2664399	2237218, 2643239, 2664508	1872274, 2057045	1872271, 2057046
SCANIA / Cummins XPI, 2007109		—	—
SCANIA, 2232307		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	
Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
6, рядное			
12740			
18,0		20,0	18,0
294 (1900)	265 (1900)	302 (1900)	294 (1900)
2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2150 (1000...1300)	2100 (1100...1300)
дизельное			
Система питания (тип)			
Блок управления (маркировка)			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
1943185, 2057049	1943184, 2057050	2024082, 2597332, 2659494, 2622133	2063998
—	—	SCANIA/ Cummins, XPI 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494
			Bosch, 1943974 (насос-форсунки)
			Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- для двигателей:
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
6, рядное			
12742			
20,0			
DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
дизельное			
Система питания (тип)			
Блок управления (маркировка)			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2619998, 2619999, 2575040, 2664534, 2664535	2237211, 2608677, 2664537	2237210, 2562173, 2608674, 2664540	2095003, 2597337, 2659475, 2621340
SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)			
Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720 Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	SCANIA			
	DC13 121	DC13 124	DC13 125	DC13 139
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
	6, рядное			
	12740	12742		
	18,0	17,3		20,0
	324 (1900)	331 (1900)	360 (1900)	302 (1900)
	2300 (1000...1400)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2063999	2248807, 2271710, 2273409, 2271357, 2281358, 2597334, 2659468, 2659473	2238505, 238621, 2248805, 271712, 2281359, 2597336, 2659474	2237217
	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		
	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2036181	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
	Honeywell Turbo Technologies (Gar- rett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 1519509		Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technolo- gies (Garrett), 2126718

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	SCANIA			
	DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
	6, рядное			
	12742			
	20,0		18,0	
	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2276663, 2418770, 2575033, 2664541, 2664542	2237204, 2418771, 2561268, 2664549, 2664550	2304839, 2643638, 2664547	2304840, 2643633, 2664548
	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—	
	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126720	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA		
DC16 101	DC16 102	DC16 103
четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
8, V-образное		
16353		
17,4		
382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 259476	2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477	2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Scania, 2232307		
Cummins Turbo Technologies (Holset)		
2001910	1898616	

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC16 17	DC16 105	DC16 106	DC16 107
четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
8, V-образное			
15607	16353		
17,0	17,4		
456 (1900)	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
3000 (1100...1400)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
дизельное			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2006173, 2008635, 2033539	2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554	2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556	2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Bosch, 1766551	Scania, 2232306		
Garrett, 1522530	Cummins Turbo Technologies (Holset)		
	2001910	1898616	

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
четырехтактный с воспламенением от сжатия			
8, V-образное			
15607			
17,0			
412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	368 (1800)
2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	3500 (1000...1350)	2500 (1000...1350)
дизельное			
Система питания (тип)			
Блок управления (маркировка)			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2006174, 2008636, 2033540	2006175, 2008637, 2033541	1903769	2028328
—	—	SCANIA / Cummins, XPI	—
Bosch, 1766551 (насос-форсунки)	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)	SCANIA / Cummins, 1917987, 1948565	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616 Garrett, 1867393

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA	
DC16 114	DC16 115
четырехтактный с воспламенением от сжатия	
8, V-образное	
16353	
20,8	
382 (1900)	456 (1900)
2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
дизельное	
Система питания (тип)	
Блок управления (маркировка)	
непосредственный впрыск топлива	
SCANIA / Motorola	
2287420	2287419, 2618907, 2664565
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Bosch, 2336298	SCANIA/Cummins, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	
Honeywell Turbo Technologies (Garrett),	
2620284	2251743

Приложение № 1

для всех двигателей:

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355133, 3403600, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов EGR или SCR или EGR+SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, встроены в глушитель 1-й ступени
- 1 ступень	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283
- 2 ступень	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2072843, 2571973
Глушители (маркировка)	SCANIA
- 1 ступень	1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2016304, 2028507, 2054473, 2072842, 2076631, 2098764, 2158333, 2160881, 2161805, 2175312, 2177232, 2184873, 2184873, 2241227, 2241228, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2490544, 2547157, 2547158, 2562345, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
- 2 ступень	1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени (только с дв. DC13 115, DC13 124, DC13 125, DC13 141, DC13 147, DC13 148, DC13 155, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107)

Приложение № 1

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая или гидромеханическая

Fichtel & Sachs / Valeo, K432, K442; сухое, однодисковое

(для механической трансмиссии)

Коробка передач (марка, тип)

SCANIA,	
механическая, с ручным или автоматизированным управлением	гидромеханическая, с автоматическим управлением
GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R, GRS900, GRS900R, GRS920, GRS920R, GRSO925, GRSO925R, GRS905, GRS905R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO925, GRSO925R, GRSO935, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R	GA750, GA750R, GA751, GA751R, GA765, GA765R, GA766, GA766R, GA767, GA767R, GA752, GA752R, GA850, GA850R, GA851, GA851R, GA866, GA866R, GA852, GA852R, GA867, GA867R

для коробок передач

- число передач
и передаточные числа

пониженная -

	GR801, GR801R	GR875, GR875R	GR900, GR900R	GR905, GR905R	GRS890, GRS890R	GRS895, GRS895R	GRSO895, GRSO895R
	вперед – 8, назад – 1		вперед – 8+1, назад – 1		вперед – 12, назад – 2		
пониженная -	—	—	16.86	16.41	—	—	—
I -	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16
II -	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33
III -	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83
IV -	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67
V -	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75
VI -	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00
VII -	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44
VIII -	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96
IX -	—	—	—	—	1.91	1.92	1.56
X -	—	—	—	—	1.55	1.55	1.25
XI -	—	—	—	—	1.23	1.24	1.00
XII -	—	—	—	—	1.00	1.00	0.80
3.X.I -	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95
3.X.II -	—	—	—	—	11.95	8.87	9.56

для коробок передач

- число передач
и передаточные числа

гидравлическая I -

гидравлическая II -

	GA750, GA750R, GA751, GA751R, GA765, GA765R, GA766, GA766R	GA767, GA767R, GA752, GA752R	GA850, GA850R, GA851, GA851R, GA866, GA866R	GA852, GA852R, GA867, GA867R
	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	7.0...3.5	10.1...4.6	8.2...3.5	11.4...4.7
гидравлическая II -	3.7...1.8	5.0...2.2	4.4...1.9	5.3...2.2
I -	1.86	2.25	1.91	2.21
II -	1.41	1.54	1.43	1.53
III -	1.00	1.00	1.00	1.00
IV -	0.75	0.75	0.74	0.76
V -	0.65	0.65	0.64	0.67
3.X -	2.05	2.47	2.10	2.43

Приложение № 1

для коробок передач

- число передач
и передаточные числапониженная I -
пониженная II -

	GRS900, GRS900R, GRS920, GRS920R	GRSO925, GRSO925R	GRS905, GRS905R	GRSO900, GRSO900R	GRSO905, GRSO905R	GRSH900, GRSH900R	GRSO925, GRSO925R, GRSO935, GRSO935R	ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R
	вперед – 12+2, назад – 2					вперед – 9, назад – 1	вперед – 14, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
пониженная I -	16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	—	—	—
пониженная II -	13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	—	—	—
I -	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14	13.26	13.80
II -	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81	10.63	11.54
III -	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75	9.15	9.49
IV -	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01	7.33	7.93
V -	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44	5.81	6.53
VI -	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91	4.62	5.46
VII -	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55	3.75	4.57
VIII -	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23	3.01	3.82
IX -	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00	2.44	3.02
X -	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	—	1.96	2.53
XI -	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	—	1.55	2.08
XII -	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	—	1.24	1.74
XIII -	—	—	—	—	—	—	1.00	1.43
XIV -	—	—	—	—	—	—	0.80	1.20
XV -	—	—	—	—	—	—	—	1.00
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	0.84
3.X.I -	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92	11.93	12.92
3.X.II -	1.95	9.56	11.95	9.69	9.56	—	9.56	10.80

Раздаточная коробка (тип) SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950
(только для транспортных средств с колесной формулой 6 x 6)- число передач 2
и передаточные числа

нижнее - 1.536

высшее - 0.890

Главная передача (тип) SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная
- передаточное число 2.35...7.63**Подвеска**

Всех осей (описание) зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип) «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание) пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; ABS или электронно-пневматическая система (EBS)

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система

Стояночная (описание) тормозные механизмы колес 1-й, 2-й и 3-й, или 2-й и 3-й, или 1-й и 3-й, или 1-й и 2-й осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая) (описание) моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
295/55R22,5	147 / 145	K
295/60R22,5	149...150 / 146...147	
315/60R22,5	152...154 / 148...150	L
275/70R22,5	148...150 / 145...148	J, K, L, M
305/70R22,5	150 / 148	L
275/80R22,5	148...149 / 146	J, L
315/45R22,5	147 / 145	L
315/70R22,5	152...156 / 148...150; 154 / -	K, L, M
355/50R22,5	152...156 / -	K, L
375/50R22,5	156 / -	K
375/90R22,5	164 / -	G
385/55R22,5	158...160 / -	K, L
11R22,5	145...148 / -	L
295/80R22,5	150...154 / 145...150	J, K, L, M
315/80R22,5	150...156 / 150	K, L, M
12R22,5	150...152 / 148...149	K, L, M
385/65R22,5	158...164 / -	G, J, K, L
12.00R20	154 / 150...151	K
13R22,5	154...158 / 150...156	G, J, K
12.00R24	156...160 / 153...156	G, K, L
325/95R24	162 / 160	G, K
14.00R20	160...164 / -	J
16.00R20	170 / -	G
24.00R21	176 / -	G
395/85R20	168 / -	G

Оборудование транспортного средства

- по заказу: тент, бак для воды;
- оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости;
- оборудование шасси по заказу: кондиционер или климат-контроль

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)