

TC RU E-RU.AB58.01128

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СпецМобиль 2818N-2
ТИП	2818N-2
ШАССИ	— / DAEWOO NOVUS
МОДИФИКАЦИИ	2818N-20, 2818N-21, 2818N-22, 2818N-23, 2818N-24, 2818N-26, ; 2818N-27
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом. П6, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с задними воротами, с боковой дверью или без нее, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818N-20, а также бортовая платформа, с каркасом и тентом или с задними ворота-ми и передним высоким бортом или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818N-21; а также изотермический фургон, с задними воротами или без них, с боковой дверью(дверями) или без нее(них), с перегородкой или без нее, с отопительной и/или холодильной установкой (рефрижератор) или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818N-22; а также фургон хлебный, с теплоизоляцией или без нее, с боковыми дверями, с холодильно-отопительной установкой или без нее – для 2818N-23; а также фургон с теплоизоляцией или без нее, с дверью (-ями), с окнами или без них, с освещением или без него, с люками в боковых стенках или без них, с перегородками или без них, с 1-6 сиденьями в салоне (используются только на стоянке) или без них, с кондиционером или без него, с грузоподъемным бортом или без него – для 2818N-24; а также бортовая платформа с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) – для 2818N-26, а также платформа стационарная или сдвижная, с КМУ или без него - для 2818N-27
Назначение	перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых в герметичной упаковке (для 2818N-22), а также перевозка хлебобулочных и/или кондитерских изделий в герметичной упаковке (для 2818N-23), а также перевозка оборудования, инструмента, приспособлений, приборов лаборатории или мастерской, с возможностью размещения рабочих бригад (персонала) на стоянке, перевозка оборудования офиса, передвижного клуба, жилого модуля, транспортно-бытовой машины, пункта управления и связи, командно-штабной машины; Исполнения: - аварийная мастерская, аварийно-ремонтная мастерская (АРМ), передвижная-ремонтная мастерская (ПРМ), передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ), передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), мастерская аварийно-восстановительных работ (МавР), передвижной комплект сварочных работ (ПКСР), аварийная газовая служба (АГС), мастерская дорожной службы «Дорожный мастер», передвижная электростанция (ПЭС), перегонная дизельная электростанция, автолаборатория; передвижная лаборатория, передвижная лаборатория связи, передвижная лаборатория телематики, передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛКН), передвижная электротехническая лаборатория, передвижная экологическая лаборатория, передвижная метрологическая лаборатория, передвижной офис, передвижной клуб, передвижная техническая помощь (для 2818N-24), а также погрузка/разгрузка и перевозка грузов (для 2818N-20 и 2818N-21 (в исполнении с грузоподъемным бортом);

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	а также погрузка/разгрузка и перевозка грузов (для 2818N-26) , а также погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автоэвакуатор, автовоз) (для 2818N-27)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	5500...11990
– ширина*	2495...2550
– высота	2785...4000
База, мм	3800...5800
Колея передних/задних колес, мм	2065...2100 / 1750...1800

* - 2495 - 2600мм для 2818N-22

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5800...10800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11900...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5000
– на заднюю ось	7000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore, DL06K
	четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5890
– степень сжатия	17.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	205 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	981 (1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 26X

** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT 35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Hanyang или TataDaewoo 3243000640
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	T8S6
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.571
II -	3.807
III -	2.201
IV -	1.463
V -	1.000
VI -	0.752
3.X. -	6.240
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.636 или 3.900 или 3.909 или 4.111 или 4.333

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы колес – барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	152 / 148	М или L
	245/70R19.5	136 / 134	М

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (все), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (2818N-27), КМУ (2818N-26) по заказу: кондиционер, климат-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, автономный отопитель, предпусковой подогреватель, обтекатель кабины (все), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (2818N-24 (Дорожный мастер)), слесарное и лабораторное оборудование, мебель, кондиционер в фургоне, лебедка (2818N-24), отопительная и/или холодильная установка (2818N-22), холодильно-отопительная установка (2818N-23); грузоподъемный борт (2818N-20, 2818N-21, 2818N-22, 2818N-24), КМУ (2818N-27)
-------------------------------------	---