

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02027

2005

01 января

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	275100, 275101, 27510А, 27510В
Базовое транспортное средство	ГАЗ-33021 (для 275100, 275101), ГАЗ-3302 (для 27510А, 27510В)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X4G2751004..., X4G2751014..., X4G27510A4..., X4G27510B4...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Такелажно-монтажный комбинат" (ЗАО "ТМК") Россия, 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью без теплоизоляции (для 275100, 27510А) или изотермический (для 275101, 27510В)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для 275100, 27510А); для перевозки продовольственных грузов (для 275101, 27510В)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5470
- ширина	2100
- высота	2770
База, мм	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560

РОСС RU.MT22.E02027

	275100, 27510A		275101, 27510B	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2065		2165	
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
- на переднюю ось	1200			
- на заднюю ось	2300			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
27510A, 27510B				
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"		ОАО "ГАЗ"	
	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель с турбонаддувом,	
	—		с промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объём цилиндров, см³	2285	2464	2134	2800
- степень сжатия	9,5	9,3	20,5	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	72,2 (4500)	103 (5200)	70 (3800)	81 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	172 (3500)	200 (2500)	200 (2300)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	K151Д	—	—	—
Насос форсунки (марка, тип)	—	—	SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—	—	—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	KKK, K04 или C12	GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—	—	—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010,	3302-1109010-10,		
	с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	—	МИКАС 7.1	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC		—	

РОСС RU.MT22.E02027

	275100, 275101			
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"		
	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	УМЗ-4216
	четырехтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	2445	2890		
- степень сжатия	8,2	7,0	8,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	77,6 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	210,7 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			
	92	80	92	
Система питания	карбюраторная			впрыск топлива с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151C или ДААЗ 4178-40	K151T или ДААЗ 4178-20		—
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010			3302-1109010-10
	с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная			микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	—			МИКАС 7.1
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705			3012.3705 или 406.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706	19** .3706 или 33** .3706		—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01			—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP, NR17YC	A11, N17YC	A17B, N15YC	NR15YC, WR7BC

для двигателя:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	основной и дополнительный глушители				один глушитель	
	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует		система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01	2705-1201010			33078-1201010	3302-1201010	
	с шумопоглощающей набивкой				без набивки	с набивкой	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010	2705-1201010		330242-1202010	—	
	резонаторно-расширительного типа						
Нейтрализатор (марка, тип)	—	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005		330242.1206002 или Gillette, 000A330	—	IVECO 500399042 KEMIRACCE KTT 2206	
	резонаторного типа						
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом						
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением						
- число передач	вперед - 5, назад - 1						
- передаточные числа							
I -	4,050						
II -	2,340						
III -	1,395						
IV -	1,000						
V -	0,849						
3.X. -	3,510						
Главная передача (марка, тип)	гипоидная						
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1						
Подвеска							
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него						
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости						
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем или без него						

Тормозные системы

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанные

каждый из контуров рабочей тормозной системы

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

185/75R16C

104/102

 N, Q

утеплитель облицовки радиатора, внутреннее освещение
кузова, лесенка, фиксаторы двери

сентября 2004 г.

РОСС RU.MT22.E02027

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне передней стенки фургона, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На панели, под крышкой капота.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	G	2	7	5	1	0	?	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X4G - ЗАО "ТМК"

поз. 4-9: 275100, 275101, 27510A, 27510B - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02027

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

275100, 275101, 27510A, 27510B

