

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02022

01 января 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	384731
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2217
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	48 2218
Код VIN	с Х8938473140ВJ3001 по Х8938473140ВJ3020
Заявитель, изготовитель и его адрес	Федеральное государственное унитарное предприятие «Саратовский научно-производственный центр «РОСДОРТЕХ» Министерства транспорта Российской Федерации (ФГУП СНИЦ «РОСДОРТЕХ» Минтранса РФ)

Россия, 410044, г. Саратов, проспект Строителей, 10-А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический, закрытый, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для измерения технико-эксплуатационных параметров автомобильных дорог

Габаритные размеры, мм

- длина	5050
- ширина	2075
- высота	2580
База, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2360
Полная масса транспортного средства, кг	2800
- на переднюю ось	1220
- на заднюю ось	1580
Допустимая масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02022

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		ЗМЗ-4063, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров		4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³		2285
- степень сжатия		9,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		72,2 (4500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		172 (3500)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92
Система питания		карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)		К-151Д, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)		33027-1109010, с сухим бумажным элементом
Система зажигания		микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)		3012.3705 или 406.3705
Свечи зажигания (марка, тип)		A14ДБP, LR17YC, WR8DC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)		33078-1201010, резонаторно-расширительного типа, без набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)		3302-1201010, резонаторного типа
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
- число передач		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа		
	I -	4,050
	II -	2,340
	III -	1,395
	IV -	1,000
	V -	0,849
	3.X. -	3,510
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи		4.556; 5,125 или 4,1
Подвеска		
- передняя		независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT22.E02022

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод с вакуумным усилителем; с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

215/65R16

225/60R16

102

102

T

T, Q

Дополнительное оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора;
 два кресла оператора, компьютер, печатающее устройство, приборы стандартного уплотнения ПСУ-2,5, комплект приборов для определения плотности грунта ПП-7, рейки дорожные универсальные КП-231, КП-231-01 и КП-231-02, нивелир, теодолит, проблесковые маячки оранжевого цвета

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X8938473140BJ3001 по X8938473140BJ3020.**

384731

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
 подпись

М.И. Грифф
 инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E02022

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Над передней правой дверью салона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На пороге правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	4	7	3	1	4	0	B	J	3	?	?	?

поз. 1-3 международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14 BJ3 – код изготовителя (совместно с WMI) - ФГУП СНПЦ «РОСДОРТЕХ»

поз. 4-9 384731 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10 год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02022

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

384731

