

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01835

2004

01 июля

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	581411 (СБ-92В-2)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-55111-02
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X6S581411...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7500
- ширина	2500
- высота	3620
База, мм	2840+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 11.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 10.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10200
Полная масса транспортного средства, кг	20130
- на переднюю ось	5450
- на заднюю тележку	14680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01835

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		КамАЗ -740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		10850
- степень сжатия		17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		814 (1200-1600)
Топливо		дизельное
Система питания		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-31
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142 или КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-142, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах
- число передач		вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач		
	I -	7,82
		4,03
	II -	2,50
	III -	1,53
	IV -	1,00
	V -	7,38
	3.X. -	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двойная
- передаточное число главной передачи		5,43 или 5,94
Подвеска		
- передняя		на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

РОСС RU.MT22.E01835

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка – сектор"

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка

-

- размер

10.00 R20 или 11.00 R20

- индекс несущей способности

148/145 или 150/146

- категория скорости

J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

Объем смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси, м³, не менее, при:

$\gamma = 2,0 \text{ т/м}^3$

4,5

$\gamma = 2,2 \text{ т/м}^3$

4,0

Геометрический объем смесительного барабана, м³, не менее

8

Тип привода смесительного барабана

механический

РОСС RU.MT22.E01835

SERTAUTO.RU

581411 (СБ-92В-2)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01835

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней опоре автобетоносмесителя, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней панели кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	5	8	1	4	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный код изготовителя (WMI):
X6S - ОАО "ТЗА"

поз. 4-9: 581411 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01835

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

581411 (СБ-92В-2)

