

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01793

01 октября 2004 г.

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	3850
Базовое транспортное средство	УАЗ-3909
Категория транспортного средства	N₁G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8938500040BE6010 по X8938500040BE6034
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «ФИРМА «СПЕЦТЕХМАРКЕТ» (ЗАО «СПЕЦТЕХМАРКЕТ») Россия, 141004, г. Мытищи Московской области, 1-ый Силикатный переулок, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	закрытый грузовой цельнометаллический фургон, без остекления, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для технического обслуживания и ремонта средств электрохимзащиты, аппаратуры линейной телемеханики, контроля качества сварных соединений трубопроводов
Кабина	пятиместная, трехдверная, отделенная от грузового отсека перегородкой

Габаритные размеры, мм

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2101
База, мм	2300
Колея передних/задних колес, мм	1445/1445

РОСС RU.MT22.E01793

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2020
Полная масса транспортного средства, кг	2820
- на переднюю ось	1380
- на заднюю ось	1440
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4178, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2445
- степень сжатия	7,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55,9 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	159,8 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	АО «Пекар», К-151В; ДААЗ, К-4178
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО «Старт», Б116П
Распределитель (марка, тип)	СОАТЭ, 3312.3706
Коммутатор (марка, тип)	СОАТЭ, 1302.3734-01; УРЛЗ, 468332.007 или 468332.007-01; АО «Искра», 3.629.000
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А11, А14ВР; BRISK, NR17YC, NR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01 или БЗА, 33036-1202008; ЮИ, 33036-1202008-01
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	автоматический, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 3,78
	II - 2,60
	III - 1,55
	IV - 1,00
	4,12
	3.X. -
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее- 1,00
	низшее- 1,94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4,625 или 4,111

РОСС RU.MT22.E01793

Подвеска																					
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами																				
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами																				
Рулевое управление (марка, тип)																					
УАЗ, рулевой привод без усилителя; рулевой механизм типа «червяк-двухгребневый ролик» или УАЗ, рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»																					
Тормозные системы																					
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес - барабанные																				
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы																				
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа																				
Шины																					
- марка	<table><tr><td>ЯШЗ, Я-192, Я-245-1</td><td>ЯШЗ, ЯИ-357А</td><td>ЯШЗ, Я-435А</td><td>КШЗ, К-153</td><td>КШЗ, К-151, К-152</td></tr><tr><td>215/90-15С</td><td>215/90R15</td><td>225/75R16</td><td>225/75R16</td><td>225R16C</td></tr><tr><td>99</td><td>99</td><td>103</td><td>108</td><td>113</td></tr><tr><td>К</td><td>N</td><td>P</td><td>Q</td><td>N</td></tr></table>	ЯШЗ, Я-192, Я-245-1	ЯШЗ, ЯИ-357А	ЯШЗ, Я-435А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-151, К-152	215/90-15С	215/90R15	225/75R16	225/75R16	225R16C	99	99	103	108	113	К	N	P	Q	N
ЯШЗ, Я-192, Я-245-1	ЯШЗ, ЯИ-357А	ЯШЗ, Я-435А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-151, К-152																	
215/90-15С	215/90R15	225/75R16	225/75R16	225R16C																	
99	99	103	108	113																	
К	N	P	Q	N																	
- размер																					
- индекс несущей способности																					
- категория скорости																					
Дополнительное оборудование транспортного средства																					
вентиляционный люк в крыше, огнетушители, штырь заземления, прибор ПКИ-02, прибор электроизмерительный Ц4352-М1, комплект инструмента радиомонтажника, комплект слесарного инструмента, катушка с кабелем																					

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 25 (двадцати пяти) шт. с номерами VIN с **X8938500040BE6010** по **X8938500040BE6034**.

3850

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И.Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01793

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на правой стойке сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине, на правой стойке сиденья, рядом с табличкой изготовителя шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	5	0	0	0	4	0	B	E	6	?	?	?

поз. 1-3

международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14

BE6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Фирма "СПЕЦТЕХМАРКЕТ"

поз. 4-9

385000 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11

цифра "0" - постоянна

поз. 15-17

производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E01793

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3850

