

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01767

2005

18 марта

Тип транспортного средства	автобетоносмеситель 581412 (СБ-92В-2)
Шасси	КамАЗ-55111-15
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X6S581412...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7500
- ширина	2500
- высота	3620
База, мм	2840+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 11.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 10.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	10200
Полная масса транспортного средства, кг	22180
- на переднюю ось	5500
- на заднюю тележку	16680

POCC RU.MT22.E01767

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		10850	
- степень сжатия		16,5±0,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		932 (1100-1500)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-20.05	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010	
<u>Трансмиссия</u>		механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач		10	
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее
	I -	7,82	6,38
		4,03	3,29
	II -	2,50	2,04
	III -	1,53	1,25
	IV -	1,00	0,815
	V -	7,38	
	3X -		
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи		5,43; 5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска			
- передняя		две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	

РОСС RU.MT22.E017

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС

- запасная

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

10.00 R20, -, 146/143, J или K
11.00 R20, -, 156/146, J или K

Технологическое оборудование транспортного средства

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси, м³, не менее, при:

$\gamma = 2,0 \text{ т/м}^3$ 4,5

$\gamma = 2,2 \text{ т/м}^3$ 4,0

Геометрический объем смесительного барабана, м³, не менее 8

Тип привода смесительного барабана

гидромеханический

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, буксирный прибор

POCC RU.MT22.E01767

При передвижении автобетоносмесителей по автомобильным дорогам общего пользования, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SERTAUTO.RU

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 581412 (СБ-92В-2)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид автобетоносмесителя 581412 (СБ-92В-2) приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01767

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней опоре автобетоносмесителя, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней панели кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	5	8	1	4	1	2	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X6S - Россия, ОАО "ТЗА"

поз. 4-9: 581412 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01767

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автобетоносмеситель 581412 (СБ-92В-2)

