

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01745

2004

01 июля

Тип транспортного средства	автобетоносмеситель 581450 (СБ-239)
Шасси	КамаЗ-6540-13
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 2655
Код VIN	X6S581450...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	9500
- ширина	2500
- высота	3700
База, мм	1800+2840+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг	12650
Полная масса транспортного средства, кг	30450
- на передние оси	11980
- на заднюю тележку	18470

РОСС RU.MT22.E01745

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337.20.03	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	10	
передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I-	7,82	6,38
II-	4,03	3,29
III-	2,50	2,04
IV-	1,53	1,25
V-	1,00	0,815
3X -	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная	
- передаточное число	5,43	
Подвеска		
- передняя (первая и вторая оси)	зависимая, на четырех полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми буферами и со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости	

РОСС RU.MT22.E01745

Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020 или С-500LV(RBL), рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры передних осей и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	300 R508; - ; 146/143; J
Технологическое оборудование транспортного средства	
Вместимость смесительного барабана, при объемной массе бетонной смеси, м^3 , не менее $\gamma = 2,2 \text{ т/м}^3$	8
Геометрический объем смесительного барабана, м^3 , не более	14
Привод смесительного барабана	гидромеханический
Дополнительное оборудование	стеклоочистители, стеклоомыватели, предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

РОСС RU.MT22.E01745

При передвижении автобетоносмесителей 581450 (СБ-239) по автомобильным дорогам общего пользования должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию указанных транспортных средств в количестве 20 (двадцати) единиц.

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 581450 (СБ-239)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид автобетоносмесителя 581450 (СБ-239) приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01745

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней опоре смесительного барабана, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На задней опоре смесительного барабана, с правой стороны.

3.2. На передней панели кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	5	8	1	4	5	0	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X6S - Россия, ОАО "ТЗА"

поз. 4-9: 581450 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01745

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автобетоносмеситель 581450 (СБ-239)

