

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01594

23 ноября 2004

Тип транспортного средства	Машина ассенизационная 529030 (КО-529-03)
Шасси	ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	X5H529030 ...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное;
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллическая цистерна
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MT22.E01594

Габаритные размеры, мм, не более

- длина	7000
- ширина	2300
- высота	2750

База, мм	3770
----------	------

Колея передних/задних колес, мм	1630 / 1690
---------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	3780
---	------

Полная масса транспортного средства, кг, не более:	7850
- на переднюю ось	1875
- на заднюю ось	5975

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый
--------------------------------------	-------------------------------------

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	4250
- степень сжатия	7.6

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87.5 (3200)
---	-------------

Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274.7 (2250)
---	--------------

Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
---------	---

Система питания	карбюраторная
------------------------	---------------

Карбюратор (марка, тип)	К - 135МУ, двухкамерный
-------------------------	-------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с сухим бумажным элементом
-------------------------------	--

Система зажигания	батарейная, бесконтактная
--------------------------	---------------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
------------------------------------	------------

Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705
--------------------------------	---

Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01
-------------------------	--

Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
------------------------------	------

РОСС RU.MT22.E01594

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
-число передач	5
-передаточные числа коробки передач	I - 6.555 II - 3.933 III - 2.376 IV - 1.442 V - 1.000 3X - 5.735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6.170
<u>Подвеска</u>	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм «глобоидальный червяк–трехгребневый ролик», рулевой привод без усилителя
<u>Тормозные системы:</u>	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, пневмогидравлическая тормозная система с антиблокировочной системой Knorr-Bremse
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E01594

Шины

- размерность	8.25 R20
- марка	-
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- индекс категории скорости	J

Вместимость цистерны технологическая, м ³	3, 75 ^{+0,1} _{-0,25}
--	--

Время наполнения цистерны, мин, не более	5
--	---

Время опорожнения цистерны под давлением, мин, не более	4
---	---

Время опорожнения цистерны самотеком, мин, не более	5
---	---

Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, проблесковый маячок, фара для освещения рабочей зоны
---	---

Машина ассенизационная 529030 (КО-529-03)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид машины ассенизационной приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01594

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения
типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:
На вертикальной стойке дверного проема правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя
- в передней части цистерны справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	5	2	9	0	3	0	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X5H - Россия, Открытое акционерное общество "Мценский завод
коммунального машиностроения"

поз 4-9: 529030 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска, согласно ГОСТ Р 51980-2002:
3 – 2003 г., 4 – 2004 г.

поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01594

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

Машина ассенизационная 529030 (КО-529-03)

