

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01487

2004

04 августа

Тип транспортного средства	автомобиль-фургон 37170А (3717-0000010)
Шасси	ГАЗ-3302
Категория транспортного средства	№1
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X8237170А...
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Автотехремонт» (ООО «ПК Автотехремонт») Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, стр.13

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

-длина	5470
-ширина	2010
-высота	2900
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2200
Полная масса транспортного средства, кг	3500
-на переднюю ось	1200
-на заднюю ось	2300

РОСС RU.MT22.E01487

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	<table border="1"> <tr> <td>3МЗ-4063</td><td>3МЗ-40522</td></tr> <tr> <td colspan="2">четырехтактный, бензиновый</td></tr> <tr> <td colspan="2">4, рядное</td></tr> <tr> <td>2285</td><td>2464</td></tr> <tr> <td>9,5</td><td>9,3</td></tr> <tr> <td>72,2 (4500)</td><td>103 (5200)</td></tr> <tr> <td>172 (3500)</td><td>200 (2500)</td></tr> <tr> <td>бензин с октановым числом не менее</td><td>неэтилированный бензин с октановым числом не менее</td></tr> <tr> <td colspan="2">92</td></tr> </table>	3МЗ-4063	3МЗ-40522	четырехтактный, бензиновый		4, рядное		2285	2464	9,5	9,3	72,2 (4500)	103 (5200)	172 (3500)	200 (2500)	бензин с октановым числом не менее	неэтилированный бензин с октановым числом не менее	92	
3МЗ-4063	3МЗ-40522																		
четырехтактный, бензиновый																			
4, рядное																			
2285	2464																		
9,5	9,3																		
72,2 (4500)	103 (5200)																		
172 (3500)	200 (2500)																		
бензин с октановым числом не менее	неэтилированный бензин с октановым числом не менее																		
92																			
Система питания Карбюратор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	<table border="1"> <tr> <td>карбюраторная</td><td>впрыск топлива с электронным управлением</td></tr> <tr> <td>К151Д</td><td>-</td></tr> <tr> <td>33027-1109010</td><td>3302-1109010-10</td></tr> <tr> <td colspan="2">с сухим бумажным элементом</td></tr> </table>	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	К151Д	-	33027-1109010	3302-1109010-10	с сухим бумажным элементом											
карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением																		
К151Д	-																		
33027-1109010	3302-1109010-10																		
с сухим бумажным элементом																			
Система зажигания Блок управления (марка, тип) Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">микропроцессорная</td></tr> <tr> <td>МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004</td><td>МИКАС 7.1</td></tr> <tr> <td colspan="2">3012.3705 или 406.3705</td></tr> <tr> <td colspan="2">A14ДВР, LR17YC, WR8DC</td></tr> </table>	микропроцессорная		МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004	МИКАС 7.1	3012.3705 или 406.3705		A14ДВР, LR17YC, WR8DC											
микропроцессорная																			
МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004	МИКАС 7.1																		
3012.3705 или 406.3705																			
A14ДВР, LR17YC, WR8DC																			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	<table border="1"> <tr> <td>один глушитель</td><td>два глушителя</td></tr> <tr> <td>система нейтрализации отсутствует</td><td>система нейтрализации отработавших газов</td></tr> <tr> <td>36-1201010-01</td><td>2705-1201010</td></tr> <tr> <td colspan="2">с набивкой, резонаторно-расширительного типа</td></tr> <tr> <td>-</td><td>2705-1202010 резонаторного типа</td></tr> <tr> <td>-</td><td>3302.1206002 или 3302.1206005-01</td></tr> </table>	один глушитель	два глушителя	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	36-1201010-01	2705-1201010	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		-	2705-1202010 резонаторного типа	-	3302.1206002 или 3302.1206005-01						
один глушитель	два глушителя																		
система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов																		
36-1201010-01	2705-1201010																		
с набивкой, резонаторно-расширительного типа																			
-	2705-1202010 резонаторного типа																		
-	3302.1206002 или 3302.1206005-01																		
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа	механическая сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом механическая, трехвальная, полностью синхронизированная 5 4,050 2,340 1,395 1,000 0,849 3,510																		

РОСС RU.MT22.E01487

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556; 5,125 или 4,1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка -рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	175R16C; - ; 98/96, 101/99; L, M, N, 185/75R16C; - ; 104/102; N, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, утеплитель облицовки радиатора; внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, ступенька и поручень

АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН 37170А (3717-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И. Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01487

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	2	3	7	1	7	0	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

WMI (международный код изготовителя):
X82 - Россия, ООО "ПК Автотехремонт"

поз. 4-9

37170A - описательная часть идентификационного номера

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01487

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 37170А (3717-0000010)

