

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01476

2004

31 июля

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны: 275100 (2751-0000010), 275101 (2751-0000010-01), 27510A (2751-0000010-10), 27510B (2751-0000010-11)
Базовое транспортное средство	ГАЗ-33021 (для 275100, 275101), ГАЗ-3302 (для 27510A, 27510B)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X4G275100..., X4G275101..., X4G27510A..., X4G27510B...
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Такелажно-монтажный комбинат" (ЗАО "ТМК") Россия, 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	каркасно-металлический фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью (для 275100, 27510A) и изотермический (для 275101, 27510B)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5470
- ширина	2100
- высота	2770
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560

РОСС RU.MT22.E01476

	<u>275100, 27510A</u>		<u>275101, 27510B</u>		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2065		2165		
Полная масса транспортного средства, кг	3500				
- на переднюю ось	1200				
- на заднюю ось	2300				
	<u>27510A, 27510B</u>				
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	<u>ЗМЗ-4063</u>	<u>ЗМЗ-40522</u>	<u>ГАЗ-560</u>	<u>ГАЗ-5601</u>	<u>Sofim 8140.43C</u>
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель с турбонаддувом,		
	—		с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	2285	2464	2134	2800	
- степень сжатия	9,5	9,3	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72,2 (4500)	103 (5200)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (3500)	200 (2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92	дизельное		
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением		
Карбюратор (марка, тип)	K151Д	—	—	—	
Насос форсунки (марка, тип)	—	—	SMT 590/1	—	
ТНВД (марка, тип)	—	—	—	BOSCH, R 824*	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	KKK, K04 или C12	GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K04	
Форсунки (марка, тип)	—	—	—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010,	3302-1109010-10,			
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004	МИКАС 7.1	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДРВ, LR17YC, WR8DC		—		

РОСС RU.MT22.E01476

	275100, 275101			
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	УМЗ-4216
	четырехтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2445	2890		
- степень сжатия	8,2	7,0	8,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	77,6 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	210,7 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			неэтилированный бензин с октановым числом не менее
	92	80	92	
Система питания	карбюраторная			впрыск топлива с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151C или ДААЗ, 4178-40	K151T		—
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010			3302-1109010-10
	с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная			микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	—			МИКАС 7.1
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705			3012.3705 или 406.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706	19**.3706 или 33**.3706		—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01			—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP	A11, N17YC	A17B, N15YC	NR15YC, WR7BC

для двигателя:	3МЗ-406..., УМЗ-4215...	3МЗ-4026	3МЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	основной и дополнительный глушители					один глушитель
	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01	2705-1201010		33078-1201010	3302-1201010	с набивкой	
	с шумопоглощающей набивкой				без набивки	с набивкой	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010	2705-1201010		330242-1202010	—	
	резонаторно-расширительного типа						
Нейтрализатор (марка, тип)	—	3302.1206002 или 3302.1206005-01		330242.1206002 или Gillette, 000A330	—	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206	
	резонаторного типа						
Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом						
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная						
- число передач	5						
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 V - 0,849 3.X - 3,510						
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная						
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1						
Подвеска							
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него						
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости						
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					

Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	175R16C; -; 98/96, 101/99; L, M, N, Q 185/75R16C; -; 104/102; N, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, утеплитель облицовки радиатора, внутреннее освещение кузова, два противоткатных упора, лесенка, фиксаторы двери, брызговики

**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 275100 (2751-0000010), 275101 (2751-0000010-01),
27510A (2751-0000010-10), 27510B (2751-0000010-11)**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01476

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне передней стенки фургона с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На панели, под крышкой капота.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	G	2	7	5	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

X4G - Россия, ЗАО "ТМК"

поз 4-9: 275100, 275101, 27510A, 27510B - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01476

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны: 275100 (2751-0000010), 275101 (2751-0000010-01),
27510А (2751-0000010-10), 27510В (2751-0000010-11)

