

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01254

2004

24 февраля

Тип транспортного средства	автобетоносмеситель 6936-0000010-50
Шасси	МАЗ-630303
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X4869360T...
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "КОМЗ-Экспорт" (ЗАО "КОМЗ-Экспорт") Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской, ул. Заводская, 16

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	МАЗ-54327 (со спальным местом) или МАЗ-5551, цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	8450
- ширина	2500
- высота	3630
База, мм	4590+1400
Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	13150
Полная масса транспортного средства, кг	24700
- на переднюю ось	6700
- на заднюю тележку	18000

РОСС RU.MT22.E01254

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ – 236БЕ, четырехтактный дизель жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	175 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1012 (1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, отдельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 607,5 или ЯЗДА, 323	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 261-03 или ЯЗДА, 334	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ 238Н-1109010-20	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 555102-1201010	
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238Н	
- число передач	8	
- передаточные числа	1-7,30	V-2,09
	II-4,86	VI-1,39
	III-3,50	VII-1,00
	IV-2,48	VIII-0,71
	3.X.I- 10,46	3.X.II-2,99
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи	
- передаточное число главной передачи	3,97; 4,84; 5,49; 6,59; 7,14; 7,79	
<u>Подвеска</u>		
- передняя	зависимая, на двух продольных листовых полуэллиптических или малолстовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
- задняя	зависимая, рессорно-балансирная с шестью реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	

POCC RU.MT22.E01254

<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	МАЗ, 64221-3400010, рулевой механизм типа - «винт – шариковая гайка - рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
<u>Шины</u> (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	12.00 R20, -, 150/146, J
<u>Технологическое оборудование транспортного средства</u>	
Максимальная загрузка смесительного барабана, при объемной массе бетонной смеси, м ³ , не менее, $\gamma = 1,8 \text{ т/м}^3$	6,0
$\gamma = 2,4 \text{ т/м}^3$	5,6
Геометрический объем смесительного барабана, м ³ , не более	10,12
Привод смесительного барабана	от автономного двигателя Д-144-63
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	
- на стоянке	0...12
- в движении	0...4
Продолжительность перемешивания при частоте вращения смесительного барабана не более 10-12 об/мин, мин	20
Мощность привода смесительного барабана, кВт	33
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более	3630
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

РОСС RU.MT22.E01254

При передвижении автобетоносмесителей по автомобильным дорогам общей сети, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SERTAUTO.RU

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 6936-0000010-50

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид автобетоносмесителя 6936-0000010-50 приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И.Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01254

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры автобетоносмесителя.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

В кабине, на боковине сиденья с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	0	T	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X48 - Россия, ЗАО "КОМЗ - Экспорт"

поз. 4-9: 69360T - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01254

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автобетоносмеситель 6936-0000010-50

