

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU. MT22. E00924

2003

14 июля

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны:
Шасси	279800 (2798-0000010), 27980A (2798-0000010-01)
Категория транспортного средства	ГАЗ-3302 (для 279800),
Код ОКП	ГАЗ-33021 (для 27980A)
Код VIN	N₁
Изготовитель и его адрес	45 2110
	X9J279800..., X9J27980A...
	Общество с ограниченной ответственностью
	"Фоликон" (ООО "Фоликон")
	Россия, 143500, Московская область, г. Истра,
	ул. Почтовая, АОЗТ «ИЭЦ ВНИИЭТО»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон из стеклопластика, закрытого типа, с задней двустворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

-длина	5400
-ширина	1990
-высота	2740
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2070
Полная масса транспортного средства, кг	3500
-на переднюю ось	1200
-на заднюю ось	2300

РОСС RU.MT22.E00924

279800Двигатель (марка, тип)

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-5601	ГАЗ-560
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный, дизель	
				с турбонаддувом	
				с промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	2285		2464	2134	
- степень сжатия	8,0	9,5	9,3	20,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	64,8 (4500)	72,2 (4500)	103 (5200)	81 (3800)	70 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	168,5 (3500)	172 (3500)	200 (2500)	250 (2000)	200 (2300)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее		неэтилированный бензин с октановым числом не менее	дизельное	
	80	92			
Система питания	карбюраторная		впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	K151Д		-	-	
Насос форсунки (марка, тип)	-		-	SMT 590/1	
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		-	KKK, K04 или C12	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010		3110-1109010-10		
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			-	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		МИКАС 7.1	-	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			-	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДРВ, LR17YC, WR8DC			-	

РОСС RU.MT22.E00924

27980A

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	УМЗ-4175	УМЗ-4216
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый				
- рабочий объем цилиндров, см³	4, рядное				
- степень сжатия	2445	2890	2445	2890	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	8,2	7,0	8,2		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	62,5 (4000)	77,6 (4000)
Топливо	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173,6 (2200-2500)	210,7 (2200-2500)
	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее				неэтили- рованный бензин с октановым числом не менее
	92	80	92		
Система питания	карбюраторная				впрыск топлива с электрон- ным управле- нием
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151C или ДААЗ, 4178-40	K151T	K151C	-	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010				3110- 1109010- 10
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная				микропро- цессорная
Блок управления (марка, тип)	-				МИКАС 7.1
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705				3012.3705 или 406.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706	19** .3706 или 33** .3706			—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01				-
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP	A11, N17YC	A17B, N15YC		NR15YC, WR7BC

POCC RU.MT22.E00924

для двигателя:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215..., УМЗ-4175	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	основной и дополнительный глушители				
	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01	2705-1201010			33078-1201010	
	с шумопоглощающей набивкой					без набивки
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа					
	-	3302-1202010	2705-1201010			330242-1202010
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа					
	-	3302.1206002		330242.1206002 или Gillette, 000A330		-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
- число передач	5
- передаточные числа	
I -	4,050
II -	2,340
III -	1,395
IV -	1,000
V -	0,849
3.X. -	3,510
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556 или 5,125

Подвеска

- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MT22.E00924

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка - рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	175R16C; - ; 98/96, 101/99; L, M, N, Q 185/75R16C; - ; 104/102; N
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, утеплитель облицовки радиатора, внутреннее освещение кузова, два противооткатных упора, ступенька, фиксаторы дверей, брызговики

**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 279800 (2798-0000010),
27980A (2798-0000010-01)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г.Пасько

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E00924

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Снаружи в правой нижней части передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	J	2	7	9	8	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X9J - Россия, ООО «Фоликон»

поз. 4-9: 279800, 27980A - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00924

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны:
279800 (2798-0000010), 27980А (2798-0000010-01)

