

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	878531	878532	878533
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа, с задними распашными воротами или без них	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них	платформа с устройствами для фиксации контейнеров
Назначение	для перевозки сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственных	—	для перевозки контейнеров различного типа

для модификаций	878534	878535	878536
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками	цистерна	специальный кузов-фургон, с дверьми и окнами
Назначение	для перевозки леса в сортиментах	для перевозки технической воды	для проживания на рабочих объектах сотрудников нефтегазодобывающих и других отраслей, а также для размещения и перевозки различного оборудования

для модификаций	878537	878538	878539
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с задними распашными воротами, с окнами или без них	кузов-фургон каркасного типа, с внутренними перегородками, с задним откидным трапом, с баком для воды	специализированная бортовая платформа с высокими бортами, с задними распашными воротами или без них, или самосвальная платформа, с задними распашными воротами или без них
Назначение	—	для перевозки крупного рогатого скота и свиней	для перевозки сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственных, или лома

Приложение № 1

для модификаций	878531, 878532, 878534, 878536, 878537, 878538, 878539	878533	878535
Габаритные размеры, мм			
– длина	7000...12000		
– ширина	2300...2550		
– высота	2100...4000	1000...1400	2950...4000
– высота погрузочная	—	1000...1400	—
– высота максимальная допустимая	—	4000	—
База, мм	2110...6935 + 1310...1800		
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21000...30000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000...10000		
– на 2-ую ось	7000...10000		
– на 3-ью ось	7000...10000		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом		
– рулевой механизм (тип)	отсутствует		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной тормозной системой, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	механическая, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей или всех осей		

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	12.00R20	154 / 151	
	425/85R21	156	G
	11R22.5	148 / 145	L
	12R22.5	152 / 148	
	13R22.5	156 / 150	G
	295/80R22.5	152 / 148	M
	315/70R22.5	154 / 150	L
	315/80R22.5		M
	385/55R22.5	160	K
	385/65R22.5		
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; устройства увязки по заказу: тент; бак для воды; механизм подъема-опускания второй или третьей оси		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия