

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02110

2005

14 декабря

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	454120
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X89454120?0CL6...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Камский машиностроительный завод" (ООО "КамМЗ") Россия, 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, район автодороги № 1 г. Набережные Челны, территория ООО «Шахри»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7160
- ширина	2500
- высота	2870
База, мм	3190+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9700
--	------

POCC RU.MT22.E02110

Полная масса транспортного средства, кг	24350
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18350
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см³	10850
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	912 (1200-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед – 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	низшее высшее
I -	7,82 6,38
	4,03 3,29
II -	2,50 2,04
III -	1,53 1,25
IV -	1,00 0,815
V -	7,38 6,02
3.X. -	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E02110

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС

- запасная (марка, тип)

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00 R20 или 11.00 R20

- индекс несущей способности

146/143 или 150/146

- категория скорости

J или K

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя, страховочный упор кузова, два троса ограничения подъема платформы

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

454120

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «15» декабря 2004 г.

РОСС RU.MT22.E02110

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спереди, на нижней окантовке переднего борта платформы, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внутренней панели передка кабины, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	4	1	2	0	?	0	C	L	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CL6 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "КамМЗ"

поз 5-9: 454120 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02110

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

454120

