

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7154N1, 7154N2	7154N3
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, с металлическими или фанерными бортами или без, с откидывающимся или распашным задним и передним бортом или без, с аппаратами для заезда спецтехники или без, с надставными бортами или без, с каркасом и тентом или без	рама с деревянными ложементами, с передней опорой или без
Назначение	—; для перевозки спецтехники, ульев	для перевозки водно-моторной техники

для модификаций	7154N4	7154N5
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией или без, с боковой дверью по правому борту, с окнами по правому и/или левому борту и/или задней стенке, с продольными и/или поперечными перегородками внутри фургона или без, с бытовым оборудованием или без	кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией или без, с задним откидным бортом и боковой дверью для перевозки животных
Назначение	для проживания на стоянке (прицеп-дом)	для перевозки животных

для модификаций	7154N1, 7154N2, 7154N3	7154N4, 7154N5
Габаритные размеры, мм		
– длина	3500...8000	
– ширина	1700...2550	
– высота	600...2500	1550...2500
База, мм	600...1000	
Колея колес 1-ой оси, мм	1500...2300	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	250...600	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	500...750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	235...375	
– на 2-ую ось	235...375	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или независимая, резино-жгутовая

Приложение № 1

Подвеска	
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или независимая, резино-жгутовая

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	T
	175/70R14	84	H или T
	195/65R15	91	H
	185/75R16C	104 / 102	Q или R

Оборудование транспортного средства	опорная стойка дышла; страховочные цепи; противооткатные упоры по заказу: две дополнительных опорных стойки; четыре дополнительных опорных стойки; запасное колесо
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия